



、翔盛技研產品型錄 /

目錄 ___









手動位移平台

○ 產品介紹 2

○ 交叉導軌型: X-XY 軸 3


○ 交叉導軌型: Z 軸 21

旋轉平台: θ 軸29



產品介紹

▶ 交叉導軌型: X-XY 軸



▶ 交叉導軌型:Z 軸



▶ 旋轉平台:θ軸



說明 更多規格尺寸資料請上官網或向業務人員洽洵。






















▶ 規格參數	▶ 規格參數							
	X-30-M	X-30-L	X-30-R	XY-30-M	XY-30-L	XY-30-R		
移動方向		X 軸一個方向			XY 軸兩個方向			
主體材質			鋁合金(爲	黑色陽極)				
驅動方式			微分頭(測微器)				
台面大小		30mm x 30mm						
台面厚度	15mm			30mm				
行程			± 3	mm				
負載			14.7N (1.5kgf)				
最小刻度			0.01	mm				
移動平行度	≤ 0.005mm / 6mm							
平行度	0.02mm 0.04mm							
重量		0.06kg			0.12kg			
















5 手動位移平台

交叉導軌型:X-XY 軸


















▶ 規格參數						
	X-40-M	X-40-L	X-40-R	XY-40-M	XY-40-L	XY-40-R
移動方向		X 軸一個方向			XY 軸兩個方向	
主體材質			鋁合金(爲	黑色陽極)		
驅動方式		微分頭(測微器)				
台面大小		40mm x 40mm				
台面厚度	18mm			36mm		
行程			± 6.5	5mm		
負載			29.4N	(3kgf)		
最小刻度			0.01	mm		
移動平行度		≤ 0.01mm / 13mm				
平行度	0.02mm 0.04mm					
重量		0.14kg			0.28kg	
















交叉導軌型:X-XY 軸


















▶ 規格參數						
	XY-40-MS	XY-40-LS	XY-40-RS	XY-40-MB	XY-40-LB	XY-40-RB
移動方向			XY 軸雨	個方向		
主體材質			鋁合金(點	黑色陽極)		
驅動方式			微分頭(測微器)		
台面大小		40mm x 40mm				
台面厚度		30mm		22mm		
行程			± 6.!	5mm		
負載		29.4N (3kgf)			9.8N (1kgf)	
最小刻度			0.01	mm		
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度		0.04mm				
重量		0.27kg			0.21kg	

































▶ 規格參數							
	X-60-M	X-60-L	X-60-R	XY-60-M	XY-60-L	XY-60-R	
移動方向		X 軸一個方向		XY 軸兩個方向			
主體材質			鋁合金(旨	黑色陽極)			
驅動方式			微分頭(測微器)			
台面大小		60mm x 60mm					
台面厚度		18mm		36mm			
行程		=	± 6.5mm(可制	定 ± 12.5mm)			
負載			49N (5kgf)			
最小刻度			0.01	mm			
移動平行度		≤ 0.01mm / 13mm					
平行度	0.03mm 0.06mm						
重量		0.24kg			0.48kg		

































▶ 規格參數						
	XY-60-MS	XY-60-LS	XY-60-RS	XY-60-MB	XY-60-LB	XY-60-RB
移動方向			XY 軸雨	個方向		
主體材質			鋁合金(旨	黑色陽極)		
驅動方式			微分頭(測微器)		
台面大小		60mm x 60mm				
台面厚度		30mm		22mm		
行程			± 6.5	5mm		
負載		49N (5kgf)			29.4N (3kgf)	
最小刻度			0.01	mm		
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度		0.06mm				
重量		0.48kg			0.38kg	

































▶ 規格參數							
	X-80-M	X-80-L	X-80-R	XY-80-M	XY-80-L	XY-80-R	
移動方向		X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質			鋁合金(爲	黑色陽極)			
驅動方式			微分頭(測微器)			
台面大小		80mm x 80mm					
台面厚度	20mm			40mm			
行程			± 12.	5mm			
負載			98N (<i>ʻ</i>	10kgf)			
最小刻度			0.01	mm			
移動平行度		≤ 0.02mm / 25mm					
平行度	0.03mm 0.06mm						
重量		0.52kg			1.05kg		

























▶ 規格參數						
	XY-80-MB	XY-80-MB XY-80-LB XY-80-RB				
移動方向		XY 軸兩個方向				
主體材質		鋁合金(黑色陽極)				
驅動方式		微分頭(測微器)				
台面大小		80mm x 80mm				
台面厚度		22mm				
行程		± 12.5mm				
負載		39.2N (4kgf)				
最小刻度		0.01mm				
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm					
平行度	0.06mm					
重量		0.61kg				









5日 手動位移平

交叉導軌型:X-XY 軸


















▶ 規格參數						
	X-100-M	X-100-L	X-100-R	XY-100-M	XY-100-L	XY-100-R
移動方向		X 軸一個方向			XY 軸兩個方向	
主體材質			鋁合金(爲	黑色陽極)		
驅動方式		微分頭(測微器)				
台面大小		100mm x 100mm				
台面厚度	20mm			40mm		
行程			± 12.	5mm		
負載			98N (<i>1</i>	10kgf)		
最小刻度			0.01	mm		
移動平行度			≤ 0.02mn	n / 25mm		
平行度	0.03mm 0.06mm					
重量		0.68kg			1.36kg	
















₹□ **₹**動位移平

交叉導軌型:X-XY 軸


















▶ 規格參數							
	XY-100-MB	XY-100-LB	XY-100-RB	XY-100-MBK	XY-100-LBK	XY-100-RBK	
移動方向			XY 軸雨	兩個方向			
主體材質			鋁合金(吳	黑色陽極)			
驅動方式			微分頭((測微器)			
台面大小			100mm	x 100mm			
台面厚度		22mm		30mm			
行程			± 12.	.5mm			
負載		39.5N (4kgf)		63.7N (6.5kgf)			
最小刻度			0.01	Imm			
移動平行度		≤ 0.02mm / 25mm					
平行度		0.06mm					
重量		0.96kg			0.88kg		


















交叉導軌型:Z軸(水平升降)





▶ 規格參數					
	Z-40	Z-60			
移動方向	Z 軸一個方向				
主體材質	鋁合金(戶	鋁合金(黑色陽極)			
驅動方式	微分頭(測微器)				
台面大小	40mm x 40mm	60mm x 60mm			
台面厚度	35 ~ 4	45mm			
行程	10r	mm			
負載	19.6N (2kgf)	29.4N (3kgf)			
最小刻度	0.01mm				
平行度	0.05mm				
重量	0.17kg	0.27kg			







交叉導軌型:Z軸(水平升降)













▶ 規格參數						
	Z-60-2	Z-80-2	Z-90-2	Z-90-2-H35		
移動方向		z 軸一	個方向			
主體材質		鋁合金(戶	黑色陽極)			
驅動方式		微分頭(測微器)			
台面大小	60mm x 60mm x 80mm x 90mm x 90mm					
台面厚度	42 ~ 52mm	40 ~ 50mm	40 ~ 50mm	35 ~ 45mm		
行程		10r	nm			
負載	58.8N (6kgf)		88.2N (9kgf)			
最小刻度		0.01	mm			
平行度		0.05mm				
重量	0.39kg	0.57kg	0.71kg	0.59kg		










交叉導軌型:Z軸(水平升降)









▶ 規格參數					
	Z-125-2	Z-125-2-N	Z-125-2-H45		
移動方向		Z 軸一個方向			
主體材質		鋁合金(黑色陽極)			
驅動方式		微分頭(測微器)			
台面大小	125mm x 125mm				
台面厚度	66 ~ 86mm	45 ~ 55mm	45 ~ 55mm		
行程	20mm	10mm	10mm		
負載		147N (15kgf)			
最小刻度	0.01mm				
平行度		0.1mm			
重量	1.98kg	1.34kg	1.34kg		







交叉導軌型:Z軸(垂直升降)
















▶ 規格參數						
	LZ-40-M2	LZ-50-M2	LZ-60-M2	LZ-80-M2	LZ-90-M2	
移動方向	Z 軸一個方向(垂直升降)					
主體材質	鋁合金(黑色陽極)					
驅動方式		微分頭(測微器)				
台面大小	40mm x 40mm	50mm x 50mm	60mm x 60mm	80mm x 80mm	90mm x 90mm	
行程		± 6.5mm		± 12.5mm		
負載	19.6N (2kgf)	29.4N (3kgf)	39.2N (4kgf)	39.2N (4kgf)	39.2N (4kgf)	
最小刻度	0.01mm					
直線度	:	≤ 0.01mm / 13mm	1	≤ 0.02mm / 25mm		
重量	0.22kg	0.34kg	0.45kg	0.87kg	0.88kg	













旋轉平台:θ軸









▶ 規格參數				
	R-60-L	R-90-L	R-125-L	
移動方向	 θ 軸一個方向			
主體材質	鋁合金(黑色陽極)			
驅動方式	微分頭(測微器)			
台面大小	ø60mm	ø90mm	ø125mm	
台面厚度	15mm	20mm		
行程	360°粗調,± 5°精調			
負載	29.4N (3kgf)			
最小刻度	10'	5'		
微分頭每格	≈ 0.96'	≈ 0.6'	≈ 0.46¹	
同心度	0.03mm			
平行度	0.3mm	0.04mm	0.05mm	
重量	0.16kg	0.50kg	0.90kg	








▶ 讀數方法

- 1. 先確定主體上游標 0 的位置,圓盤每格為 1°,右圖為 14°
- 2. 再看圓盤的刻度線和主體游標刻度線重和的值,右圖為 45'
- 3. 將 1 和 2 的值相加,所以右圖為 14° 45'





旋轉平台:θ軸


















▶ 規格參數						
	RP-40-L	RP-60-L	RP-80-L	RP-90-L	RP-100-L	RP-125-L
移動方向		θ 軸一個方向				
主體材質		鋁合金(黑色陽極)				
驅動方式			微分頭(測微器) Ø60mm Ø80mm Ø90mm Ø100mm Ø125m			
台面大小	ø38mm	ø60mm	ø80mm	ø90mm	ø100mm	ø125mm
台面厚度	20mm	25mm				
行程		360°粗調,± 5°精調				
負載	9.8N (1kgf)	29.4N (3kgf)	9.4N (3kgf) 39.2N (4kgf) 49N (5			49N (5kgf)
最小刻度	10'		5'			
微分頭每格	≈ 1.44'	≈ 0.92'	≈ 0.67'	≈ 0.61′	≈ 0.56′	≈ 0.46¹
同心度		0.03mm				
平行度	0.03	Bmm	nm 0.04mm 0.05mm			imm
重量	0.1kg	0.30kg	0.52kg	0.62kg	0.72kg	1.20kg
















旋轉平台:θ軸













▶ 規格參數					
	RP-85-L	RP-110-L	RPT-100-L	RPT-160-L	
移動方向	θ 軸一個方向				
主體材質	鋁合金(黑色陽極)				
驅動方式	微分頭(測微器)				
台面大小	ø85mm	ø110mm	ø100mm	ø158mm	
台面厚度	25mm		20mm	30mm	
行程	360°粗調,± 5°精調				
負載	39.6N (4kgf)			78.4N (8kgf)	
最小刻度	5'			1'	
微分頭每格	≈ 0.72'	≈ 0.57'	≈ 0.53'	≈ 0.36′	
同心度	0.03mm				
平行度	0.04	mm	0.05mm		
重量	0.51kg	0.80kg	0.50kg	1.74kg	











▶ 讀數方法

- 1. 先確定主體上游標 0 的位置,圓盤每格 為 1°,右圖為 10°
- 2. 再看圓盤的刻度線和主體游標刻度線重 和的值,右圖為 0.4°
- 3. 將 1 和 2 的值相加,所以右圖為 10.4°





交叉滾子滑軌

0	產品介紹	36
0	SVR1 系列	37
0	SVR2 系列	38
0	SVR3 系列	39
0	SVR4 系列	40
0	SVR6 系列	41
0	SVR9 系列	42



產品介紹

◈ 產品構造

在 SVR 型中,精密滾柱互相直交地組合在一起的滾柱保持架與設置在專用軌道上的 V 形溝槽滾動面組合起來使用。通過將 2 列滾柱導軌平行地裝配,使導軌系統能承受 4 個方向的負荷。而且,因能向交叉滾柱導軌施加預壓,從而能獲得無間隙且高剛性、動作輕快的滑座機構。

交叉滾柱導軌被廣泛使用在辦公設備及其週邊機器、各種測定器、印刷基板鑽孔機等精密機器,或光學測試儀、光學工作台、操縱機構、X射線裝置等的滑座部份。

◈ 產品特長

使用壽命長、高剛性


利用獨特的滾柱保持方法,使滾柱的有效接觸長度與以前的產品相比增加了 1.7 倍,並且滾柱的節距間隔變短,滾柱數量變多、剛性增加 2 倍,能獲得 6 倍的壽命。因此,對於直線運動的部份容易產生的振動、衝擊問題,能充份進行考慮安全的設計。

• 平滑的運動

在 SVR 型中,各滾柱保持架分開,由於保持架中的滾柱袋與滾柱面接觸,有良好的潤滑油保持性,所以無磨損、摩擦小,從而能獲得平滑的滾動運動。



SVR1 系列



單位:mm

	最大		主要尺寸											
型號	行程	ź	组合尺寸	ţ	安裝尺寸									
		М	Α	L	nxF	G	В	С	S	d	D	h	T	
SVR1-20x5Z	12			20	1x10									
SVR1-30x7Z	22			30	2x10									
SVR1-40x10Z	27			40	3x10									
SVR1-50x13Z	32	8.5	4	50	4x10	5	3.9	1.8	M2	1.65	3	1.4	0.8	
SVR1-60x16Z	37			60	5x10									
SVR1-70x19Z	42			70	6x10									
SVR1-80x21Z	52			80	7x10									
		保持架尺寸							基:	本額定負	載(每	一顆珠)		
型號	Da	R		g	Р				C(KN)			C0(KN)		
SVR1-20x5Z		14	1				5							
SVR1-30x7Z		19)				7							
SVR1-40x10Z		26.	.5				10)						
SVR1-50x13Z	1.5	34	34			2.5	13	3	0.	098		0.069)	
SVR1-60x16Z	SVR1-60x16Z		.5				16	i						
SVR1-70x19Z		49)				19)						

21

SVR1-80x21Z


1. C:基本動額定負荷 (kN)

2. C0:基本靜額定負荷(kN)

	軌道	滾子	保持架
材質	Gcr15	Gcr15	SUS304
硬度	HRC58~	HRC60~	-



SVR2 系列



單位:mm

	最大	主要尺寸											
型號	行程	組合尺寸		安裝尺寸									
		М	Α	L	nxF	G	В	С	S	d	D	h	Т
SVR2-30x5Z	18			30	1x15								
SVR2-45x8Z	24			45	2x15		5.5	2.5	М3	2.5	4.5	2	1.5
SVR2-60x11Z	30			60	3x15	7.5							
SVR2-75x13Z	44	12		75	4x15								
SVR2-90x16Z	50	12	6	90	5x15								
SVR2-105x18Z	64			105	6x15								
SVR2-120x21Z	70			120	7x15								
SVR2-135x23Z	84			135	8x15								

型號			保持架尺寸			基本額定負載(每一顆珠)				
== 3//0	Da	R	g	Р	Z	C(KN)	C0(KN)			
SVR2-30x5Z		21			5					
SVR2-45x8Z		33	2.5		8	0.176				
SVR2-60x11Z		45			11		0.127			
SVR2-75x13Z	2 -	53		4	13					
SVR2-90x16Z		65		4	16					
SVR2-105x18Z		73			18					
SVR2-120x21Z		85			21					
SVR2-135x23Z		93			23					


/ 註釋 /

1. C:基本動額定負荷 (kN)

2. C0:基本靜額定負荷 (kN)

	軌道	滾子	保持架
材質	Gcr15	Gcr15	SUS304
硬度	HRC58~	HRC60~	-

SVR3 系列



單位:mm

		1											
	最大						主要凡	行					
型號	行程	;	組合尺寸	ţ	安裝尺寸								
		М	Α	L	nxF	G	В	С	S	d	D	h	Т
SVR3-50x7Z	28			50	1x25								
SVR3-75x10Z	48			75	2x25	12.5	8.3	3.5			6	3.1	2
SVR3-100x14Z	58			100	3x25								
SVR3-125x17Z	78	10		125	4x25				M4	3.4			
SVR3-150x21Z	88	18	8	150	5x25								
SVR3-175x24Z	108			175	6x25								
SVR3-200x28Z	118			200	7x25								
SVR3-225x31Z	138			225	8x25								

型號			保持架尺寸			基本額定負載(每一顆珠)				
	Da	R	g	Р	Z	C(KN)	C0(KN)			
SVR3-50x7Z		36			7					
SVR3-75x10Z	3 -	51	- - - 3		10					
SVR3-100x14Z		71			14					
SVR3-125x17Z		86		5	17	0.363	0.275			
SVR3-150x21Z		106		5	21	U.303	0.275			
SVR3-175x24Z		121			24					
SVR3-200x28Z		141			28					
SVR3-225x31Z		156			31					

註釋


1. C:基本動額定負荷 (kN)

2. C0:基本靜額定負荷 (kN)

	軌道	滾子	保持架
材質	Gcr15	Gcr15	SUS304
硬度	HRC58~	HRC60~	-



SVR4 系列



單位:mm

0.637

刑赔	最大						主要月	रेन					
型號	和 行程	ŧ	組合尺	寸	安裝尺寸								
		М	Α	L	nxF	G	В	С	S	d	D	h	T
SVR4-80x7Z	58			80	1x40								
SVR4-120x11Z	82			120	2x40			4.5	M5	4.3			
SVR4-160x15Z	106			160	3x40						8	4.2	2
SVR4-200x19Z	130	22	11	200	4x40	x40 20	10.2						
SVR4-240x23Z	154			240	5x40								
SVR4-280x27Z	178			280	6x40								
SVR4-320x31Z	202			320	7x40								
	·												
型號				保持架尺	付				基	本額定負	自載 (每	一顆珠)	
<u> </u>	Da	R	l	g		Р	Z		C(KN)		C0(KN)	
SVR4-80x7Z		5	51				7						
SVR4-120x11Z		79	79				1	1					

7

15

19

23

27

31

0.764

// 註釋 /

SVR4-160x15Z

SVR4-200x19Z

SVR4-240x23Z

SVR4-280x27Z

SVR4-320x31Z

1. C:基本動額定負荷 (kN)

2. C0:基本靜額定負荷 (kN)

3. 材質表:

	軌道	滾子	保持架
材質	Gcr15	Gcr15	SUS304
硬度	HRC58~	HRC60~	-

107

135


163

191

219

4.5

SVR6 系列



單位:mm

		主要尺寸											
型號	最大 行程	組合尺寸		安裝尺寸									
		М	Α	L	nxF	G	В	С	S	d	D	h	Т
SVR6-100x7Z	44			100	1x50				M6	5.2	9.5		
SVR6-150x8Z	96			150	2x50	_ 25		6					3
SVR6-200x11Z	148	20	4-	200	3x50		14					F 2	
SVR6-250x14Z	176	30	15	250	4x50							5.2	
SVR6-300x17Z	204			300	5x50								
SVR6-350x20Z	232			350	6x50								

型號			保持架尺寸			基本額定負載	(每一顆珠)	
	Da	R	g	Р	Z	C(KN)	C0(KN)	
SVR6-100x7Z		87			7			
SVR6-150x8Z		99			8			
SVR6-200x11Z	6	135	7.5	12	11	2.292	2.112	
SVR6-250x14Z	0	171			14	2.292		
SVR6-300x17Z		207			17			
SVR6-350x20Z		243			20			

註釋


1. C:基本動額定負荷 (kN)

2. C0:基本靜額定負荷(kN)

	軌道	滾子	保持架
材質	Gcr15	Gcr15	SUS304
硬度	HRC58~	HRC60~	-



SVR9 系列



單位:mm

													122 - 111111	
	₽∔	主要尺寸												
型號	最大 行程	ŧ	組合尺寸	t				安	裝尺寸					
		М	Α	L	nxF	G	В	С	S	d	D	h	T	
SVR9-200x10Z	118			200	1x100									
SVR9-300x15Z	178			300	2x100	50					11			
SVR9-400x20Z	238	40	20	400	3x100		19.2	8	M8	6.8		6.2	4	
SVR9-500x25Z	298			500	4x100									
SVR9-600x30Z	358			600	5x100									
		/P.性加口+												

	型號			保持架尺寸	基本額定負載(每一顆珠)			
	== 3,70	Da	R	g	Р	Z	C(KN)	C0(KN)
S∖	/R9-200x10Z		141			10		
S۷	/R9-300x15Z		211			15		
S۷	/R9-400x20Z	9	281	7.5	14	20	4.31	4.36
S٧	/R9-500x25Z		351			25		
S۷	/R9-600x30Z		421			30		



1. C:基本動額定負荷 (kN)

2. C0:基本靜額定負荷 (kN)

	軌道	滾子	保持架
材質	Gcr15	Gcr15	SUS304
硬度	HRC58~	HRC60~	-



無牙螺桿

0	產品介紹	44
0	固定式無牙螺桿	45
0	可調式無牙螺桿	46
0	可調式無牙螺桿尺寸表	47



產品介紹

UHING 產品規格齊全,適用性能較廣,適用各種 自動化機械、檢測設備和試驗設備等L表示左旋, R表示右旋,最大每圈行程是直徑的 1/2。要求其 他行程再和我司溝通。

UHING 無牙螺桿結構直線運動是用軸承和迴轉運 動用軸承的完美結合併用,和傳統相比較可以大幅 度精減其體積,可應付多樣化的機構需求。採用該 結構無直接摩擦傳動、無噪音、還可以極大程度的 避免回程間隙和導軌偏移、保証運行和測量精度, 還可以切換至快速移動,該功能大大提高了運行和 測量的速度。

UHING 無牙螺桿可以在同一條軸上安裝兩個不同 方向和同方向的螺母,改變轉向來得到左右旋的效 果和一前一後的效果,還可以選用不同導程的兩 個螺母在一條軸上改變方向來形成左右旋不等距螺 桿。








◈ 產品特性

- 無餘隙、低噪音。
- 高傳動效率低運轉損失。


固定式無牙螺桿


- 安全,超負荷時螺帽會自動打滑不損及其他元件。
- 加裝自由移動把手螺帽可沿心軸推移。
- 導程可設計為心軸之軸徑 x0.5 或 0.4、0.3、0.2、0.1。
- 可在同一心軸上耦合兩組螺帽加大推力。
- 同一心軸可以同時裝有左牙及右牙設計。
- 高度密封、防塵、防污。














固定式無牙螺桿 (mm):

型號	重量	* a	* a ₁	b	С	d _{h6}	e	f	_	h ^{±0.3}	i	k	,	a	主要尺寸		
<u>+</u> 1///	m(kg)	a	aı	D		Un6	-		g	11	'	K	'	q	F _{RS} (N)	M₀(Ncm)	p(mm)
RS3-08-4	0.09	40	54	30	30	8	26	16	M4	15	М3	24	6	5	50	0.7	4.0
RS4-08-4	0.11	48	62	30	30	8	26	16	M4	15	М3	24	6	5	100	1.4	4.0
RS3-10-4	0.14	47	65	35	35	10	30	18	M4	16.8	М3	26	6	5	100	1.8	5.0
RS4-10-4	0.18	55	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	5.0	-
RS4-15-4	0.23	62	82	40	40	15	26	18	M4	19.6	M4	30	8	5	260	5.0	7.5
RS4-20-4	0.55	83	108	52	52	20	40	30	M5	26	M5	40	11	8	420	10.0	10.0
RS4-25-4	0.70	85	110	60	60	25	40	30	M5	29.4	M5	45	10	9	600	20.0	12.5
RS4-35-4	1.55	105	126	80	80	35	50	40	M6	40	М6	60	12	13	900	45.0	17.5
RS4-50-3	2.70	120	140	100	100	50	50	50	M8	48.8	-	-	-	16	1300	140.0	25.5
RS4-60-3	4.20	130	156	120	120	60	69	62	M10	58.4	-	-	-	15	2000	200.0	30.0

/注釋 /

1. a*, a₁*:如果使用刮水器,尺寸 a 變為 a₁

2. h^{Ø0.3**}:僅對標準間距 0.5xd 有效

F_{RS}(N):最大可用側推力
 M₀(Ncm):怠速扭矩
 p(mm):最大導程



可調式無牙螺桿

◆ 動作原理

- 以滾珠培林組之內環緊抵於心軸面,以滾動傳動方式將心軸旋轉運動轉換成螺帽直線往復運 動。類似於螺帽於螺桿上的功能,但導程大小可調整,並可設定為 0。
- 附加一些機構如 V 型緩衝片,行程擋臂…可做到較往復運動更複雜的運動型態。



◈ 產品特性

- 推力可達 3,600N。
- 行程長可達 5M。
- 有自由移動把手。
- 行程速度可調整,往復速度亦可分別設定。
- 行程長度可調整。
- 轉向點可變化;有瞬間轉向及緩衝轉向。
- 馬達單向旋轉做動,無需正逆轉帶動往復運動。

可調式無牙螺桿:

型號	最大推力 N	重量 kg	長 mm	高 mm	寬 mm	最大導程 mm
K13-15-6	30	0.28	58	73.3	50	6.2
RG3(4)-15-2	110 (220)	0.71 (0.86)	98 (115)	78	53	11.4
RGK3-15-0	100-110	0.53	100	80	86.1	8.0
RG3(4)-20-2	160 (320)	1.33 (1.53)	119 (129)	105	68	15.9 (15.7)
RGK3-20-0	110-130	0.9	100	105	101	12.2
RG3(4)-22-2	160 (320)	1.35 (1.55)	119 (129)	105	68	17.2 (17)
RG3(4)-30-2	260 (520)	2.7 (3.2)	150 (180)	128	86	26
RG3(4)-40-2	420 (840)	5.20 (6.50)	209	154.5	110	33
RG3(4)-50-0	700 (1400)	9.80 (11.10)	240	179.5	132	41
RG3(4)-60-0	1000 (2000)	17.00 (19.60)	297	230	160	49
RG3(4)-80-0	1800 (3600)	27.00 (32.00)	368	276	188	76


說明 / 更多規格尺寸資料請上官網或向業務人員洽洵。


可調式無牙螺桿尺寸表



◆ RG / ARG 系列 15 ~ 22

▶ RG 尺寸表											
											單位:mm
型號	重量 (kg)	a	b	ødh6	e	f	g	n2	0	р	х
RG3-15-2MCRF	0.71	102	63	15	36	32	M5	24	53	16	15.5
RG4-15-2MCRF	0.86	121	63	15	36	32	M5	24	53	16	15.5
RG3-20-2MCRF	1.33	124	84	20	70	40	M6	37.5	68	17.5	21
RG4-20-2MCRF	1.53	133	84	20	70	40	M6	37.5	68	17.5	21
RG3-22-2MCRF	1.33	124	84	22	70	40	M6	37.5	68	17.5	21
RG4-22-2MCRF	1.53	133	84	22	70	40	M6	37.5	68	17.5	21










◆ RG / ARG 系列 15 ~ 22

ARG 額外尺寸:模組相關細節請洽業務


單位:mm 最大導程 推力 扭矩 型號 Ângle L≥ h2 11* h1 S Х FRG (N) M₀ (Ncm) h (mm) RG3-15-2MCRF 75 112 150 53 750 110 2.5 11.1 RG4-15-2MCRF 75 112 180 53 53 750 220 4.8 11.1 RG3-20-2MCRF 104 145 200 850 160 2.5 15.5 80 63 RG4-20-2MCRF 104 145 850 320 5.1 15.5 210 80 63 RG3-22-2MCRF 104 160 2.5 16.5 145 200 80 63 850 RG4-22-2MCRF 104 145 210 63 850 320 5.1 16.5







◆ RG / ARG 系列 30 ~ 40

▶ RG尺寸表 單位:mm 重量 型號 ødh6 f a1 b e øm1 n2 0 Х (kg) RG3-30-2MCRF 2.7 150 105 30 80 50 M6 -42.5 86 18.5 23 RG4-30-2MCRF 3.2 180 105 30 80 50 M6 42.5 86 18.5 23 RG3-40-2MCRF 4.4 40 100 M10 110 20 182 4.5 128 68 80 68 25.5 RG4-40-2MCRF 5.3 210 4.5 128 40 100 68 M10 80 68 110 20 25.5














◆ RG / ARG 系列 30 ~ 40

▶ ARG 額外尺寸:模組相關細節請洽業務

									單位:mm
 型號	h1	h2	1*	s	v	** Angle L≥	推力	扭矩	最大導程
至沅	111	112	11"	3	Х	Angle L 2	Frg (N)	M₀ (Ncm)	h (mm)
RG3-30-2MCRF	120	175	240	107.5	75	940	260 / 400	8 / 10.2	24
RG4-30-2MCRF	120	175	280	107.5	75	940	520	12	24
RG3-40-2MCRF	150	220	320	126.5	104	1100	420	28	32
RG4-40-2MCRF	150	220	350	126.5	104	1100	840	50	32







I1 - for specific features different dimensions are possible



螺桿

0	PMI滾珠螺桿乙特質	52
0	螺桿精度和扭矩定義	53
0	螺桿軸的設計	57
0	螺帽的設計	60
0	剛性	61
0	壽命	64
0	PMI滾珠螺桿選擇流程	67
0	PMI滾珠螺桿規格定義	68
0	內循環系列	69
0	外循環系列	72
0	高導程系列	77
0	高負荷系列	80
0	端蓋型系列	82



PMI滾珠螺桿之特質

● 高信賴性

PMI之滾珠螺桿、線性滑軌是二十多年來所累積製造技術為基礎,從材料、熱處理、設計、生管、品管到出貨,都有一定的處理作業,其制度化的管理讓我們的傳動元件給顧客高度的信賴性。

◆ 高精度的保證

PMI之滾珠螺桿其螺桿與螺帽都在恆溫室做精密加工、研磨、裝配及品管,可保證高精度的品質,如圖 1.1 精度檢驗證明。




圖 1.1 精度檢驗證明

◈ 優異的耐久性

PMI以累積二十多年的滾珠螺桿的生技術,採用德製鋼材施以本公司特有之處理及研磨技術,可供給耐久性優異的滾珠螺桿。

◆ 高效率

滾珠螺桿其運轉是靠螺帽內的鋼珠作滾動運動,比傳統艾克姆螺桿有更高的效率,所需的扭矩 只有傳統艾克姆螺桿的 1/3 以下。所以可輕易地將回轉運動變轉為直線運動。

◆ 無背隙與高剛性

PMI之滾珠螺桿採用哥德式 (Gothic arch) 溝槽形狀如圖 1.2,使鋼珠與溝槽能有最佳接觸以便輕易運轉。

若加入適當的預壓力,消除軸方向間隙,可使滾珠螺桿有更佳的剛性,減少滾珠和螺帽、螺桿間的彈性變形,達到更高的精度。




圖 1.2 哥德式螺紋



螺桿精度和扭矩定義

▶ 導程精度

PMI精密滾珠螺桿,以 JIS 規格為基準,各特性之定義與容許值如下:




圖 2.1 導程量測曲線

註釋 / 導程曲線各名詞定義:

T+E	累積代表導程	為一直線,代表實際累積導程的傾向。這是以雷射檢測後的數據經最小 平方值方法算出。
Р	-	容許值。
a	-	實際測量值。
Т	累積基準導程 指定目標值	在有效螺紋範圍內,累積基準導程減累積公稱導程的差謂之。亦即考慮 運轉時之熱膨脹、彈性變形等因素,而事先將累積公稱導程於正負方向 加以補正,並據此製作螺桿。其值依實驗或經驗而定。
Е	累積代表導程 之誤差	累積代表導程減累積基準導程的值。此值可有正負值。
е	變動	在有效螺紋長度範圍內的最大幅寬。
e ₃₀₀	-	在有效螺紋長度範圍內任取 300mm 的最大幅寬。
e _{2π}	-	螺桿轉動 1 圈的範圍內,螺帽對應於任意的迴轉角的軸方向移動量的實 測值與基準值的差的最大幅寬。

53



表 2.1 累積導程的誤差 (±E) 和變動 (e) 的容許值:

單位:µm

	精密	等級	C0 C1		1	C	2	C	3	C	4	C5		
	超過	以下	Е	е	Е	е	Е	е	Е	е	Е	е	Е	е
	-	315	4	3.5	6	5	8	7	12	8	12	12	23	18
	315	400	5	3.5	7	5	9	7	13	10	14	12	25	20
	400	500	6	4	8	5	10	7	15	10	16	12	27	20
有	500	630	6	4	9	6	11	8	16	12	18	14	30	23
效螺	630	800	7	5	10	7	13	9	18	13	20	14	35	25
有效螺紋長度	800	1000	8	6	11	8	15	10	21	15	22	16	40	27
度、	1000	1250	9	6	13	9	18	11	24	16	25	18	46	30
(mm)	1250	1600	11	7	15	10	21	13	29	18	29	20	54	35
	1600	2000	-	-	18	11	25	15	35	21	35	22	65	40
	2000	2500	-	-	22	13	30	18	41	24	41	25	77	46
	2500	3150	-	-	26	15	36	21	50	29	50	29	93	54
	3150	4000	-	-	32	18	44	25	60	35	62	35	115	65
	4000	5000	-	-	-	-	52	30	72	41	76	41	140	77
	5000	6300	-	-	-	-	65	36	90	50	95	50	170	93
	6300	8000	-	-	-	-	-	-	110	62	120	62	210	115
	8000	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	157	75	260	140

表 2.2 精度等級:

任意 300mm (e₃₀₀)

單位:µm

精密等級	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	С7	C10
JIS	3.5	5	-	8	-	18	-	50	210
PMI	3.5	5	7	8	12	18	25	50	210

任意導程 (e_{2π})

單位:μm

精密等級	C0	C1	C2	C3	C4	C5
JIS	3	4	-	6	-	8
<i>PMI</i>	3	4	4	6	8	8



▶ 預壓扭矩

轉動施有預壓之滾珠螺桿時,所產生之預壓扭矩的名詞如圖 2.2 所示。

預壓扭矩變動率的容許範圍是以 JIS 規格為基準,如表 2.3 所示。




圖 2.2 預壓扭矩的說明

註釋 / 預壓扭矩的名詞定義:

預壓	目的是為了消除滾珠螺桿的背隙和增加剛性。作法請參照 5.1.3
預壓扭矩	依所定之預壓加於滾珠螺桿後,在外部無負載的狀態下,連續轉動螺 桿或螺帽所需之扭矩。
基準扭矩	為一目標值。即在目標中所設定的預壓扭矩。
扭 矩 變 動 值	基準扭矩的變動值,有正負之分。
扭 矩 變 動 率	基準扭矩和扭矩變動值的比率。
實 扭 矩	滾珠螺桿實際測量所得之預壓扭矩。
平均實扭矩	有效螺紋長度內,螺帽做往復運動所測得之最大實扭矩與最小實扭矩 做算術平均數所得之值。
實扭矩變動值	有效螺紋長度內,螺帽做往復運動所測得之最大變動值,相對於平均 實扭矩有正負之分。
實扭矩變動率	平均實扭矩和實扭矩變動值的比率。



表 2.3 扭矩變動率的容許範圍:

						有效的	螺紋長度	(mm)				
基準扭距 4000 上					以下			4000(\$\) \\ \\ \\ 40000 \\\ \\ \\ \\				
(kgf	.cm)	細長比:40 以下					細長比:	60 以下	4000(含) 以上 10000 以下			
Ī		等級				等	級	等級				
超過	以下	C0	C1	C3	C5	C0	C1	C3	C5	C1	C3	C5
2	4	±30%	±35%	±40%	±50%	±40%	±40%	±50%	±60%	-	-	-
4	6	±25%	±30%	±35%	±40%	±35%	±35%	±40%	±45%	-	-	-
6	10	±20%	±25%	±30%	±35%	±30%	±30%	±35%	±40%	-	±40%	±45%
10	25	±15%	±20%	±25%	±30%	±25%	±25%	±30%	±35%	-	±35%	±40%
25	63	±10%	±15%	±20%	±25%	±20%	±20%	±25%	±30%	-	±30%	±35%
63	100	-	±15%	±15%	±20%	-	-	±20%	±25%	-	±25%	±30%

基準扭矩的計算

$$T_P = 0.05 (\tan \beta)^{-0.5} \times \frac{Fao \times l}{2\pi}$$


在此 T_P 基準扭距 $(kgf \cdot cm)$

Fao 預壓力 (kgf)

ℓ 導程 (cm)

β 導程角

▶ 滾珠螺桿幾何公差的標示



上圖 2.3 為PMI 滾珠螺桿幾何公差圖面標示方法,其定義如下:

滾珠螺桿的幾何公差檢驗,本公司的必要檢驗項目如下:

- 局部相對於螺紋溝槽面的軸線 B,測定螺桿支持部位的半徑方向圓周偏擺值。
- 局部相對於螺紋溝槽面的軸線 B,測定螺桿支持部位的端面的垂直度。
- 螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線 A,測定螺帽安裝部的半徑方向圓周偏擺值。
- 螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線 A,測定螺帽法蘭面的端面的垂直度。
- 螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線 A,測定螺帽平頭型安裝面的平行度。
- 螺桿軸線的半徑方向的總偏擺值。

/ 註釋 / 在此所述的幾何公差驗項目是以 JIS B 1192-1997 為基準。



螺桿軸的設計

▶ 螺桿軸的製作範圍

◆ 精密級滾珠螺桿的製作範圍 最小外徑 4mm 最大外徑 120mm 軸長可達 10000mm

◆ 轉造級滾珠螺桿的製作範圍 最小外徑 8mm 軸長可達 1000mm 最大外徑 80mm 軸長可達 6000mm

註釋 以上為普通的製作尺寸,若有特殊規格請與本公司業務聯絡。



桿





▶ 安裝方法

安裝方法對於選擇滾珠螺桿的規格時為重要的項目,如圖 3.1~圖 3.3 列舉三種最常用安裝方法。




圖 3.1 安裝方式:固定 – 固定





圖 3.2 安裝方式:固定 – 支持



/////////////////// 客服專線:(03)496-6085



▶ 螺桿軸設計上之注意事項

◆ 完全牙(使用內循環式螺帽時)

當為內循環滾珠螺桿時,由於螺帽裝配時之需要,在設計軸端時至少必須有一端是完全牙,且 至末端為止的直徑都必須比牙底直徑小 0.2mm 以上。



圖 3.4.1 不完全牙



圖 3.4.2 完全牙

◆ 螺桿軸端及螺帽周邊之設計

機台的設計,必須注意滾珠螺桿安裝時的週邊機構。避免因週邊機構的影響或限制,造成安裝滾珠螺桿於機台上時,必須將螺帽和螺桿分離拆開。因為分離時難免會引起鋼珠的脫落,螺帽的組裝精度及預壓力變化,滾珠螺桿外循環彎管破損等情形發生嚴重者將會造成滾珠螺桿的損壞而不堪使用,不得不卸下時,請與本公司聯絡會有專人與您服務。

◆ 有效螺紋兩側端部的硬度

滚珠螺桿的熱處理是採用中週波感應熱處理,所以螺紋兩端各 15mm 長不在有效熱處理範圍內,硬度會較低,故決定有效螺紋長度時請加以考慮。

◆ 中間支撐座

螺桿過長時,由於自重而中間產生下垂現象,此現象會導致螺桿承受徑向負荷,也會有因螺桿軸之回轉而給軸端加上過大的彎曲應力之危險。在此建議可以在螺桿下方多加設中間支撐構造,以抑制螺帽因自重所產生的下垂量。支撐構造有裝置於螺桿的螺帽周圍,能在軸方向做移動的移動軸偏震抑制裝置以及於機台上之固定式軸偏震抑制構造等兩種。但使用固定式時須注意當工作台通過其上方時,要能避開。



螺帽的設計

▶ 螺帽型式的選擇

◆ 型式

選定型式時,請考慮要求之精度、尺寸 (螺帽長度、內徑、外徑)、預壓力、交 貨期等。

◈ 循環方式

- a. 外循環:
 - 經濟性。
 - 因鋼珠迴流的路徑較長,故而噪音 較小。
 - 最適合量產。
 - 可採用於導程/螺桿軸外徑較大者。

b. 內循環:

- 螺帽外徑精巧(節省空間)。
- 適合於導程/螺桿軸外徑較小者。

◆ 珠捲數

選定珠捲數要考慮要求的性能、壽命等, 其比較如表 4.1 所示。

◆ 凸緣形狀 (Flange)

本公司備有三種標準型式 (A 型式、B 型式、C 型式) 請配, 合螺帽安裝部分之空間加以選定。也可依客戶要求製造特殊凸緣形狀。

◆ 油嘴孔

精密用標準螺帽設有油嘴孔,設計時請 標明其尺寸,以便本公司加工。

表 4.1 珠捲數與其要求特性:

要求特性	外循環	內循環
動作性	1.57 卷 x 2 列、1.5 卷 x 3 列、2.5 捲 x 1 列	1 卷 x 3 列、1 卷 x 4 列
剛性	2.5 捲 x 2 列、2.5 捲 x 3 列	1 捲 x 6 列

▶ 軸向負荷的計算




圖 4.1 水平搬運裝置簡圖

一般的搬運裝置,螺帽作水平的往復運動,其軸向負荷分析如下:

向左等加速 $Fa_1=\mu \times mg+f+ma$

向左等速 $Fa_2=\mu\times mg+f$ 向左等減速 $Fa_3=\mu\times mg+f-ma$

向右等加速 $Fa_4 = -\mu \times mg - f - ma$

向右等速 $Fa_5 = -\mu \times mg - f$ 向右等減速 $Fa_6 = -\mu \times mg - f + ma$ 在此 a 加速度

 $a = \frac{V_{\text{max}}}{t_a}$ V_{max} 為最高速度 t_a 為加速時間

- m 總質量,平台的重量加搬運物的重量
- μ 摩擦係數

f 無負荷時的阻力



剛性

▶ 傳動螺桿系統的剛性

螺桿的週邊結構剛性太弱乃是造成失位 (Lost Motion) 的主因之一。因此在綜合加工機等精密機械為了要獲得良好的定位精度,設計時必須考慮傳動螺桿各部位零件軸向剛性的平衡及其扭曲剛性。

◆ 傳動螺桿系統之軸向剛性

傳動螺桿的軸向彈性變形及剛性為可由 下列公式求出

$$\delta = \frac{Fa}{K_T} = \frac{1}{K_S} + \frac{1}{K_N} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_H}$$

在此

- δ 傳動螺桿系統軸向彈性變形量 (μm)
- F_a 傳動螺桿系統所承載之軸向負荷 (kgf)
- K_T 傳動螺桿系統之軸向剛性 $(kgf/\mu m)$
- K_s 螺桿軸之軸向剛性 $(kgf/\mu m)$
- K_N 螺帽之軸向剛性 $(kgf/\mu m)$
- K_B 支持軸承之軸向剛性 $(kgf/\mu m)$
- K_H 螺帽及軸承安裝部之軸向剛性 $(kgf/\mu m)$

(1) 螺桿軸之軸向剛性: K_s

依安裝方式的不同,做以下的分析:

a. 固定 – 自由 (軸方向)

$$K_s = \frac{A \times E}{x} \times 10^{-3}$$

在此

- K_s 螺桿軸之軸向剛性 $(kgf/\mu m)$
- A 螺桿軸斷面積 $(A=\pi \cdot dr^2/4mm^2)$
- **d**, 螺桿軸牙底直徑 (*dr*= 螺桿節圓直徑 鋼珠直徑 *mm*)
- E 縱彈性係數 $(E=2.1\times10^4 kgf/mm^2)$
- x 負荷作用點間距離 (mm)

b. 固定 - 固定 (軸方向)

$$K_s = \frac{A \times E \times L}{x(L-x)} \times 10^{-3}$$

在此

- K_s 螺桿軸之軸向剛性 $(kgf/\mu m)$
- L 安裝間距離 (mm)

 $\sum_{x=L/2}$ 的位置時會產生最大的軸向變形。

(2) 螺帽之軸向剛性: K_N

a. 無預壓螺帽的剛性 軸向負荷 Fa 與軸向彈性變形 $\delta\alpha$ 之關 係如 (5.5) 式所示

$$\delta_{a} = \frac{C}{\sin\alpha} \left(\frac{Q^{2}}{D_{w}} \right)^{1/3} \times \zeta \ (\mu m)$$

在此

- C 依材料、形狀、尺寸所決定的常數。 (參考:中徑精密級 C ≒ 2.4)
- a 鋼珠與溝槽的接觸角度
- **D**_w 鋼珠直徑 (mm)
- 每個鋼珠之負荷 (Q=Fa/Z · sinα kgf)
- Z 鋼珠數量
- 精度、內部構造係數

以 30% 的基本動額定負荷做為軸向負荷施加於滾珠螺桿上,此時藉由產生於溝槽與鋼珠之間的彈性變形量可求得剛性理論值 K (見本型錄各螺桿尺寸表)。若連同螺帽一同考慮則剛性值 K 取尺寸表內值之 80% 較適宜。

當軸向負荷 Fa 不用 30% 的基本動額定 負荷 Ca 為基準時,剛性值可用下式求出。

$$K_N = 0.8 \times K \left(\frac{Fa}{0.3Ca} \right)^{1/3}$$

在此

K 尺寸表的剛性值 $(kgf/\mu m)$

- Fa 軸向負荷 (kgf)
- Ca 基本動額定負荷 (kgf)

61



b. 有預壓螺帽的剛性

施加 10%(過尺寸預壓方式時取 5%) 的基本動額定負荷的預壓力於滾珠螺 桿內。藉由軸向負荷的作用所產生於 螺桿溝槽與鋼珠間的彈性變形量可計 算求得剛性理論值 K(見本型錄各螺桿 尺寸表)。若連同螺帽本體一同考慮 時,則取尺寸表值80%較適宜。

當預壓力 Fao 不用 10% 的基本動額定 負荷 Ca 為基準時,剛性值可用下式 求出。

$$K_N = 0.8 \times K \left(\frac{Fao}{\varepsilon \times Ca} \right)^{1/3}$$

在此

K 尺寸表的剛性值

Fao 預壓力

。 剛性計算基準係數 ε=0.10 (預壓片預壓及偏位導程預壓) ε=0.05 (過尺寸預壓)

(3) 支撐軸承的剛性: K_B

做為滾珠螺桿的支撐軸承並且廣泛使用 於精密機器方面的組合止推斜角滾珠軸 承的剛性以下式可求出。

$$K_B = \frac{3Fao}{\delta_{ao}}$$

在此

 δao 施予預壓時的軸向彈性變形量

$$\delta_{ao} = \frac{2}{\sin\alpha} \left(\frac{Q^2}{D_W} \right)^{1/3}$$

$$Q = \frac{Fao}{Z \times \sin\alpha}$$

- a 鋼珠與溝槽的接觸角度
- **D**_w 鋼珠直徑 (mm)
- 2 每個鋼珠之負荷
- Z 鋼珠數量

(4) 螺帽及軸承安裝處之剛性: K_H

在機構設計之初,就必須注意加強此安 裝處的剛性。

◆ 傳動螺桿系統之扭曲剛性

因回轉結構的扭曲產生定位精度誤差的因素有:

- 螺桿軸的扭曲變形
- 聯軸器部位的扭曲變形
- 馬達的扭曲變形

但由於上述變形量在一般的工具機(非高速機)使用時,比起軸向變形量為小,故省略不予考慮。



▶ 定位精度

◆ 進給精度誤差的因素

進給精度誤差的因素中,導程精度、進 給系統的剛性是研究的重點,其他像因 溫升所產生的熱變形、導引面的組裝精 度等因素也需加以考慮。

◆ 導程精度的選定

累積基準導程與公稱導程相同,但由於 運轉中的溫升所導致的螺桿伸長,或因 外部負荷致使螺桿伸縮時,為了要加以 補正乃將螺桿軸的基準導程往負或正方 向加以補償。此時可以先行將累積導程 之目標值告知本公司,或由本公司十多 年來的經驗自行決定。

另外,在補正軸伸長的對策方面,於安 裝時可在螺桿軸上施予預拉力。一般 是以支撐軸承的負荷能力以上另加溫升 2~3℃的預拉力。

◆ 熱變形對策

螺桿軸因熱而伸長變形,會導致定位精 度惡化。熱變形的多寡,可由下式計算 求得。

$$\Delta L_{\theta} = \rho \cdot \theta \cdot L$$

在此

- **△***L*_θ 熱變形量 (μm)
- ₱ 熱膨係數 (12µm/m°C)
- *θ* 螺桿軸的平均溫升 (°C)
- L 指滾珠螺桿的全長 (mm)

上式可解釋為 1000mm 長的螺桿在每升 1°C就會有產生 12μm 的伸長量。因此即 使滾珠螺桿的導程經過高精度的加工、 也會因溫昇所產生的變形而無法滿足高 度的定位要求。另外當滾珠螺桿要求的 運轉速度愈高,則平均溫升也相對提升, 熱變形也就愈大。

那麼要如何減低溫升所帶來的不良影響 呢?有以下三種方法:

控制發熱量:

- 選擇適當的預壓力。
- 選擇正確且適量的潤滑劑。
- 加大滾珠螺桿的導程、降低轉速。

施予強制冷卻:

- 螺桿軸挖成中空,利用一根冷卻液管 通入,利用冷卻液帶出熱量。
- 螺桿軸外緣以潤滑油或空氣來冷卻。

避免溫升的影響:

- 求出累積導程誤差的目標值,取負值
- 機檯先用高速運轉溫車,溫度達到穩 定的狀態後再使用。
- 螺桿軸於安裝時施予預拉力。
- 使用閉回路的方式定位。



壽命

▶ 滾珠螺桿的壽命

滾珠螺桿即使用正確狀態下使用,在經過一段時間後也會因劣化而無法再使用。

而開始使用到無法使用為止的時間即為滾珠螺桿的壽命,一般區分為兩種:

• 疲勞壽命:發生剝離現象時稱之。

• 精度壽命:因磨損導致精度劣化時稱之。

▶ 疲勞壽命

滾珠螺桿的疲勞壽命與滾動軸承一樣,可藉由基本動額定負荷來計算。

◆ 基本動額定負荷 Ca

動負荷是指一批相同規格的滾珠螺桿以相同的條件運轉 10° 次,其中 90% 的螺桿不會因疲勞而產生剝離現象。則此軸向負荷即為動額定負荷 (Ca)。

◈ 疲勞壽命

壽命計算:

疲勞壽命有三種表示方式:

- 總回轉數
- 總運轉時間
- 總行程

$$L = \left(\frac{Ca}{Fa \times f_W}\right)^3 \times 10^6$$

$$L_t = \frac{L}{60 \times n}$$

$$L_s = \frac{L \times l}{10^6}$$

在此

- L 疲勞壽命,用總回轉數表示 (rev)
- L_t 疲勞壽命,用總運轉時間表示 (hr)
- L_s 疲勞壽命,用總行程表示 (km)
- Ca 基本動額定負荷(kgf)
- Fa 軸向負荷 (kgf)
- n 馬達轉速 (rpm)
- ℓ 導程 (mm)
- fw 負荷係數 (見表 6.1)

表 6.1 負荷係數 fw

震動與衝擊	速度 (V)	fw		
輕	V<15 (m/min)	1.01.2		
中	15 <v<60 (m="" min)<="" th=""><th>1.2-1.5</th></v<60>	1.2-1.5		
重	V>60 (m/min)	1.5 3.0		

選用滾珠螺桿時,壽命太短或過長都不適合,使用過長的壽命,會使選擇的滾珠螺桿尺寸太大,造成不經濟的結果,因此下表列出各用途的滾珠螺桿疲勞壽命目標值供您參考。

- 工作機械 ------20,000 小時
- 產業機械 ------10,000 小時
- 自動控制裝置 ------15,000 小時
- 量測裝置 ------15,000 小時

▶ 熱處理檢驗證明



PMI PRECISION MOTION INDUSTRIES, INC.

HV VS. HRC


HRC


REPORT FOR HEAT TREATING INSPECTION

SPECIMEN#	P90227			
CUSTOMER			P.O.NUMBER	SPECIFICATION
PRODUCT	BALLSCF	REW	03-016030-1	R38-I5B2-FSVC-557-685.8-C4
MATERIAL	50CrMo4Q	TÇ		
HEATTREAT	INDUCTION	ON SURFACE HARDENING		

HEATTREATEDARE (SEESKETCH)

ITEM	INSPECTION DATA				
HARDNESS	58 - 62 HRC AT SURFACE				
CASEDEPTH	1.5 mm BELOW THREAD ROOT				
MICRO-	Martensite IN SURFACE AREA				
STRUCTURE	Sorbite IN CORE AREA				
TEMPERING	AT 160 DEGREES CELCIUS				





Q.C.CHIEF

						L	Se	eries 1	-	Series	2
800											
700											
500											
400											
300				•		•					
100											
0						10					

	800	64.0
	780	63.3
	760	62.5
	740	61.8
	720	61.0
	700	60.1
	690	59.7
	680	59.2
	670	58.8
	660	58.3
	650	57.8
	640	57.3
	630	56.8
	620	56.3
	610	55.7
	600	55.2
	590	54.7
es 2	580	54.1
_	570	53.6
	560	53.0
	540	51.7
	520	50.5
	500	49.1
	480	47.7
	460	46.1
	440	44.5
	420	42.7
	400	40.8
	380	38.8
	360	36.6
	340	34.4
	320	32.2
	300	29.8
15	280	27.1
	260	24.0
	240	20.3
INSP	ECTOR	

REMARKS

PASS OR NOT



▶ 潤滑

滚珠螺桿所使用的潤滑劑、潤滑脂是使用鋰皂基系之潤滑油,其黏度 $30~140cst~(40^{\circ}C)$ 潤滑油使用 ISO 等級 32~100。

選擇依據:

- 低溫用途時:使用基油黏度低的潤滑劑。
- 高溫、高負荷或搖動、低速用途時:使用基油黏度較高的潤滑劑。


表 6.3 表示潤滑劑之檢查與補給間隔之一般指標。補給時要擦掉附著於螺桿軸的舊潤滑液後再加以補給。

表 6.3 潤滑劑之檢查與補給間隔:

潤滑方法	檢查間隔	檢查項目	補給或更換間隔
自動間隔給油	每一星期	油量、污髒	每次檢查時補給,但視油槽容量做適當補充。
潤滑脂	工作初期 2~3 個月	有無異物混入	通常每一年補給,但依檢查結果適當補充。
油浴	每日開工前	油面管理	視消耗狀況適當的補充。

▶ 防塵

滚珠螺桿與滾動軸承一樣,當混入異物或水分時,磨損會加快,嚴重者甚至會導致破損。有鑑於此,本公司的滾珠螺桿螺帽的前後兩端皆附有刮刷器,為防止外部混入異物,請使用如圖 6.4 所示蛇腹套或伸縮套,使其完全密封,可提供較佳之防塵效果。若有詳細需求請接洽本公司業務人員,另外在法蘭面端的刮刷器在加上 O 型環以防止漏油的發生。



軸徑選定

軸支持方法選定

容許負荷計算 **→ 3** (**4**) 容許轉速計算 **▶ 3** (2 · 4)

螺帽型式選定

螺桿軸向剛性計算

螺帽剛性計算

支撑軸剛性計算

剛性之檢討 **→ 6** (2 · 3)

定位精度之檢討 **▶ 1** (3 · 4 · 5)

壽命之計算 **▶ 6** (2 · 8)

驅動扭矩之檢討 **▶ 2** (3 · 5)

驅動馬達之選定

潤滑、防塵

螺帽的設計:第60頁

剛性:第61頁


壽命:第64頁



PMI滾珠螺桿規格定義

	型號	表示								
	4 R	<u>50 – 1</u>	0 B 2 –	2 F :	S W	C – <u>10</u>	00 –	1500	-0.018	3
螺紋數 (單螺紋不標示)										
螺紋方向										
螺桿公稱直徑										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
珠捲數										
A:1.5 圈										
B:2.5 圈										
C:3.5 圏										
每個螺帽的迴流管數										
螺帽組 (單組不標示)										
F:有法蘭式										
R:無法蘭式										
S:方型螺帽										
D:雙法蘭螺帽										
S:單螺帽										
D:雙螺帽										
〇:偏位導程螺帽										
F:法蘭相對螺帽										
W:外循環圓周型										
V:外循環管凸出型										
C:角牙										
K:端蓋										
M:小珠徑 										
特別碼請洽業務人員										
螺紋長度										
螺桿全長										
精度等級										
A:精密級 + 高防塵刮刷器										
B:轉造級 + 高防塵刮刷器										
R:轉造級 (精密級不標示)										

內循環系列:FSIC 尺寸表



單位:	mm
-----	----

螺桿	尺寸	ᄼᅈᅚᄮ	/ €.T⊞	基本額定算	負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合	į	螺絲子	L	油孔	剛性
外徑	導程	鋼珠 直徑	循環 圏數	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	А	Т	W	G	Н	S	Х	Y Z		Q	kgf/ µm
14	3	2	3	260	460	26	37	46	10	36	-	-	10	4.5	8	4.5	M6x1P	13
	4	2.381	3	420	805	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6x1P	14
14		2.778	4	840	1870	20	47	40	10	30	20	40	10	4.5	0	4.5	IVIOATI	21
	5	3.175	3	720	1010	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6x1P	16
	4	2.381	3	435	920	28	42	48.5	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6x1P	16
16	5	3.175	3	765	1240	30	42	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6x1P	18
10			4	980	1650	50	49	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	WIOXII	23
	6	3.175	4	980	1650	30	55	54	12	40	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6x1P	23
	4	2.381	4	600	1530	34	44	60	12	48	22	44	12	5.5	9.5	5.5	M6x1P	25
	5	3.175	3	860	1710		47	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6x1P	21
			4	1100	2280	34	53											28
20			6	1560	3420		6	62										
	6	3.969	3	1080	2050	34	53 61	F-7	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6x1P	22
			4	1380	2730			57										28
	10	3.175	3	860	1710	36	66	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6x1P	21
	4	2.381	3	500	1440	40	40	63	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8x1P	23
	5	3.175	3	980	2300	40	47											26
			4	1250	3070		53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8x1P	33
			5	1520	3830		57											42
	6	3.969	3	1275	2740	40	53	63.5				22 44	15	5.5	9.5			26
			4	1630	3650		40 61		12	51	22					5.5	M8x1P	34
25	8	3.969	4	1630	3650		69 77					22 44	15	5.5	9.5	5.5	M8x1P	34
			5	1970	4560	40		63.5	12	51	51 22							43
	10	3.175	3	980	2300	38	70	68	15			6 52	15	6.6	11	6.5		26
			4	1250	3070		81			55	26						M8x1P	33
		4.762	3	1620	3205		80			55	26	26 52	15	6.6	11	6.5	M8x1P	27
			4	2070	4270	42	85	68.5	15									35
			5	2510	5340		91											44
	6	3.175	3	1030	2630	43	50	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8x1P	28
28	10	3.175	4	1320	3510	45	77	73	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8x1P	37

// 註釋 / 動負荷*:1x10° REV.



單位:mm

剛性


油孔

FSIC 尺寸表

螺桿尺寸

鋼珠

循環



螺帽

基本額定負荷 (kgf)

法蘭

配合

螺絲孔

外徑	導程	直徑	圏數	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	А	Т	w	G	Н	S	х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
	4	2 204	3	560	1840	42	40		4.5		26		4.5		4.4	c =	140 4B	28
	4	2.381	5	870	3070	43	49	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8x1P	45
			3	1095	3060		47											31
	5	3.175	4	1400	4080	48	53	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8x1P	41
			6	1980	6120		62											60
			3	1500	3750		53											32
32	6	3.969	4	1920	5000	48	61	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8x1P	43
			6	2720	7500		73											63
	8	4.762	3	1820	4230	50	68	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8x1P	32
	0	4.762	4	2330	5640	50	77	0.5	10	00	32	04	15	0.0	11	0.5	IVIOXIF	43
	10	6.35	3	2605	5310	50	80	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8x1P	33
	10	0.33	4	3340	7080	50	90	00	10	70	54	00	15	9	14	0.5	IVIOXIF	45
	12	6.35	3	2605	5310	50	86	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8x1P	33
	5	3.175	4	1490	4690	52	56	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8x1P	46
36	8	4.762	4	2530	6630	55	73	88	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8x1P	48
	10	6.35	3	2810	6210	58	78	98	18	77	36	72	20	11	17.5	11	M8x1P	37
			4	3600	8280		89											49
			4	1575	5290		56							_				49
	5	3.175	5	1910	6610	55	61	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8x1P	61
			6	2230	7940		65											73
	_		3	1660	4810		56											39
	6	3.969	4	2130	6410	55	65	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8x1P	51
			6	3020	9620		77											75
	_		3	2120	5720		64		4.5	7.0	26		20				140.45	40
40	8	4.762	4	2720	7620	60	77	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5	M8x1P	52
40			6	3850	11430		94											77
	40	6.25	3	3010	7100	<i>C</i> 4	83	100	40	0.4	42	0.0	20	4.4	47.5	4.4	140.45	41
	10	6.35	4	3850	9470	64	93	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8x1P	53
			5	4670	11830		99											67

註釋 動負荷*:1x10⁶ REV.

6.35

7.144

110 18


 11 17.5 11

11 17.5 11

M8x1P

M8x1P

FSIC 尺寸表




單位	:	mm
----	---	----


螺桿	尺寸	鋼珠	循環	基本額定的	負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合		螺絲孔	L	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圏數	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	А	T	W	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
	8	4.762	4	2870	8620	64	72	92	16	75	36	72	15	9	14.5	9	M6x1P	54
45	12	7.144	3	4160	10750	70	86	110	16	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	48
45	12	7.144	4	5330	14330	70	99	110	10	90	42	04	20	11	17.5	11	F1 1/0	62
	16	6.35	3	3220	8200	70	102	110	16	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	45
			4	1730	6760		55											60
	5	3.175	5	2100	8450	66	61	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	74
			6	2450	10140		65											86
			4	2380	8250		65											61
	6	3.969	5	2880	10310	66	64	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	76
			6	3370	12380		77											90
			4	3010	9610		79											63
	8	4.762	5	3650	12010	70	84	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	77
			6	4260	14420		96											92
50			3	3430	9300		83											49
	4.0	6.25	4	4390	12400	7.4	93	446	40	0.4	42	0.4	20	4.4	47.5	4.4	140V4D	65
	10	6.35	5	5320	15500	74	99	116	18	94	42	84	20	11	17.5	11	M8X1P	80
			6	6220	18600		114											95
		7 1 4 4	4	5520	16330	75	104	121	22	07	47	0.4	20	1.1	20	12	DT1/01	67
	4.2	7.144	5	6690	20410	75	117	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	84
	12	7.020	3	4510	11150	75	99	121	22	07	47	0.4	20	1.1	20	12	DT1/0"	50
		7.938	4	5770	14870	75	111	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	60
	16	6.35	3	3430	9300	74	104	116	18	94	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	49
	20	7.938	3	4510	11150	78	146	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	50


<u>註釋</u>動負荷*:1x10⁶ REV.




外循環系列:FSWC 尺寸表











單1	/ 	•	
平1	<u>v</u>	٠	mn


螺桿	尺寸	ADT T.L.	須四里	基本額定	負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合	9	螺絲子	L	油孔	剛性
外徑	導程	鋼珠 直徑	循環圏數 圏 x 列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	Т	W	G	Н	S	х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
	3	2.000	2.5x1	250	430		37						•	•				9
10	4	2.000	2.5x1	250	430	26	40	46	10	36	14	28	10	4.5	8	4.5	M6x1P	9
	5	2.000	2.5x1	250	430		42											9
12	4	2.381	2.5x1	380	640	30	40	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.5	M6x1P	12
12	5	2.381	2.5x1	380	640	30	42	30	10	40	10	32	10	4.5		4.5	IVIOXIF	12
14	4	2.381	2.5x1	410	750	34	40	57	11	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	14
	5	3.175	2.5x1	675	1145	J4	42	<i></i>	''	73	''	J-1	10	3.5	5.5	3.5	IVIOXII	15
	4	2.381	2.5x1	420	800		40											14
15	5	3.175	2.5x1	680	1210	34	42	57	10	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	15
	10	3.175	2.5x1	680	1210		55											16
			1.5x2	490	1010		44											18
	4	2.381	2.5x1	430	850	34	41	57	11	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	15
			3.5x1	560	1180		42											21
			1.5x2	805	1525		45											19
	5	3.175	2.5x1	690	1270	40	41	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	16
16	,	3.173	2.5x2	1250	2540	40	56	05		٦,	21	72	13	٥.5	5.5	3.3	WIOXII	31
			3.5x1	920	1780		46											22
			1.5x2	805	1525		52											19
	6	3.175	2.5x1	690	1270	40	44	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	16
			3.5x1	920	1780		52											22
	10	3.175	2.5x1	690	1270	40	56	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	16
			1.5x2	530	1270		44											21
	4	2.381	2.5x1	480	1060	40	40	63.5	11	51	21	42	15	. .	9.5	5.5	M6x1P	18
	4	2.301	2.5x2	820	2120	40	50	65.5		31	21	42	15	5.5	9.5	5.5	IVIOXIP	35
			3.5x1	600	1480		43											25
			1.5x2	965	2070		45						15					24
	_	2 475	2.5x1	830	1730		42	67			26		10		۰.		NAC 4D	20
20	5	3.175	2.5x2	1510	3460	44	56	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	39
20			3.5x1	1110	2420		46						15					26
			1.5x2	1285	2545		56											24
	6	3.969	2.5x1	1100	2120	48	49	71	11	59	27	54	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	20
			3.5x1	1470	2970		56											28
			1.5x2	1285	2545		61						15					24
	8	3.969	2.5x1	1100	2120	48	54	75	13	61	27	54	15	6.6	11	6.5	M6x1P	20
			3.5x1	1470	2970	_	62	ū	_				15					28

// 註釋 // 動負荷*:1x10° REV.












單位:mm


		i	1							N 1			·		/ · · ·			立:mm
螺桿	尺寸	鋼珠	循環圈數		負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合	9	螺絲孔	L	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圈x列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	T	W	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
			1.5x2	600	1630		44											26
	4	2.381	2.5x1	510	1355	46	40	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	22
	7	2.301	2.5x2	930	2710	40	49	05		3,	20	32	13	5.5	5.5	5.5	WIOXII	42
			3.5x1	680	1900		42											30
			1.5x2	1065	2575		45											28
	5	3.175	2.5x1	910	2150	50	41	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	24
	,	3.173	2.5x2	1650	4300	50	56	15		01	20	50	13	5.5	9.5	5.5	IVIOXII	46
			3.5x1	1210	3010		46											33
			1.5x2	1420	3215		56											29
25	6	3.969	2.5x1	1210	2680	53	49	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	24
		3.505	2.5x2	2190	5360	,,	62	, 0		04	23	50	13	5.5	5.5	3.3	WIOXII	47
			3.5x1	1610	3750		56											34
			1.5x2	1820	3840		61											30
	8	4.762	2.5x1	1560	3200	58	61	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	25
			3.5x1	2080	4480		66											35
			1.5x2	1820	3840		71											30
	10	4.762	2.5x1	1560	3200	58	65	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	25
			3.5x1	2080	4480		75											35
	12	3.969	2.5x1	1210	2680	53	60	76	11	64	32	64	15	5.5	9.5	5.5	M6x1P	24
			1.5x2	1110	2960		46											31
	5	3.175	2.5x1	950	2470	55	42	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8x1P	26
			2.5x2	1720	4940		56											50
			3.5x1	1270	3460		47											36
			1.5x2	1480	3605		57											32
	6	3.969	2.5x1	1270	3000	55	50	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8x1P	26
28			2.5x2	2300	6000		63											51
			3.5x1	1690	4200		57											37
		4.763	1.5x2	1935	4325	60	65	02	15	7.0	26	72	15	0	1.4	۰.	M015	33
	8	4.762	2.5x1	1650	3600	60	63	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8x1P	28
			3.5x1	2200	5040		68											38
	10	4.763	1.5x2	1935	4325	CO	74	02	15	7.0	26	70	15	0	1.4	۰.	N4045	33
	10	4.762	2.5x1	1650	3600	60	67	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8x1P	28
			3.5x1	2200	5040		77											38

註釋 動負荷*:1x10° REV.











單1	/ 	•	
平	<u>V</u>	٠	mn


螺桿	尺寸	鋼珠	循環圏數	基本額定額	負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合		螺絲子	L	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圈x列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	Т	W	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
	4	2.381	2.5x1 2.5x2	565 1020	1750 3500	54	40 50	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	26 50
			1.5x2	1180	3410		47											34
			2.5x1	1010	2840		43											29
	5	3.175	2.5x2	1830	5680	58	57	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8x1P	56
			2.5x3	2590	8520		72											82
			3.5x1	1350	3980		47											40
			1.5x2	1560	4135		57											35
	6	3.969	2.5x1	1330	3450	62	45	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8x1P	29
	Ů	3.303	2.5x2	2410	6900	02	63	00	12	,,	34	00	15	0.0		0.5	WOXII	57
			3.5x1	1770	4830		57											40
32			1.5x2	2010	5010		64											36
	8	4.762	2.5x1	1720	4180	66	63	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8x1P	30
	_		2.5x2	3120	8360		80							_				59
			3.5x1	2300	5850		68											42
			1.5x2	3000	6530		78											38
	10	6.35	2.5x1	2570	5440	74	68	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8x1P	32
			2.5x2	4660	10880		97											61
			3.5x1	3430	7620		78											44
			1.5x2	3000	6530		88											38
	12	6.35	2.5x1	2570	5440	74	77	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8x1P	32
			2.5x2	4660	10880		110											66
			3.5x1 1.5x2	3430	7620		91											44
			2.5x2	1240	3850		50											38
	5	3.175	2.5x2 2.5x3	1920 2720	6420 9630	65	60 75	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8x1P	62 90
			3.5x1	1410	4490		50											44
			2.5x2	2600	7900		66											63
	6	3.969	2.5x3	3680	11850	65	84	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8x1P	93
36			1.5x2	3180	7410		81											41
			2.5x1	2720	6180		71											35
	10	6.35	2.5x2	4930	12360	75	103	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	68
			3.5x1	3630	8650		81											48
			2.5x1	2720	6180		77											35
	12	6.35	2.5x2	4930	12360	75	110	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	68
			3.5x1	3630	8650		91											48

註 釋 動負荷*: 1x10⁶ REV.











單位:mm


螺桿	尺寸	鋼珠	循環圏數	基本額定	負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合		螺絲孔	,	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圈x列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	Т	W	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
	5	3.175	1.5x2 2.5x1 2.5x2 2.5x3 3.5x1 1.5x2 2.5x1 2.5x2 2.5x3	1280 1090 1980 2800 1450 1750 1500 2720 3850	4275 3560 7120 10680 4980 5300 4420 8840 13260	67 70	50 48 60 75 50 60 53 66 84	101	15	83	39	78	15	9		8.5	M8x1P PT1/8"	41 34 66 98 47 42 35 69 101
40	8	4.762	3.5x1 1.5x2 2.5x1 2.5x2 3.5x1	2000 2220 1900 3450 2540	6190 6320 5270 10540 7380	74	60 64 63 83 68	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	49 43 36 70 50
	10	6.35	1.5x2 2.5x1 2.5x2 3.5x1	3370 2880 5220 3840	8335 6950 13900 9730	82	81 71 103 81	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	45 34 74 52
	12	6.35	2.5x1 2.5x2 3.5x1	2880 5220 3840	6950 13900 9730	86	77 112 91	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	38 74 52
	10	6.35	2.5x2 2.5x3	5480 7760	15700 23550	88	101 131	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	81 119
45	12	7.144	2.5x1 2.5x2 2.5x3	3550 6440 9120	8950 17900 26850	90	84 112 148	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	43 82 121


註釋 / 動負荷*:1x10⁶ REV.











留人	Ϋ́	•	mn
平1	<u>v</u>	•	mn

螺桿	尺寸	鋼珠	循環圏數	基本額定	負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合		螺絲子	L	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圈x列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	Т	W	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
			1.5x2	1410	5305		50											49
	5	3.175	1.5x3	2000	7960	80	60	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	72
		3.173	2.5x2	2190	8840	00	60		.5	30	.5	00				0.5	, 0	80
			3.5x1	1610	6190		50											57
			1.5x2	1920	6600		60											50
	6	3.969	2.5x2	2980	11000	84	67	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	82
	Ů	3.303	2.5x3	4220	16500	0-1	85	110	.,	100	73	50	13	,		0.5	1 1 1/0	121
			3.5x1	2190	7700		60											58
			1.5x2	2515	7810		68											52
50	8	4.762	2.5x2	3900	13020	87	86	128	18	107	19	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	85
	٥	4.702	2.5x3	5520	19530	07	109	120	10	107	49	30	20		17.5		1 1 1/0	125
			3.5x1	2870	9110		71											60
			1.5x2	3725	10450		81											54
			2.5x1	3190	8710		71											45
	10	6.35	2.5x2	5790	17420	93	101	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	88
			2.5x3	8200	26130		131											130
			3.5x1	4260	12190		81											63
	12	7.144	2.5x1	3700	10050	100	88	1/16	22	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	46
	12	7.144	2.5x2	6710	20100	100	116	140	22	122	55	110	20	14	20	13	1 1 1/0	89
55	10	6.35	2.5x2	6005	19540	102	101	144	12	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	95
))	10	0.55	2.5x3	8510	29310	102	131	177	10	122	J-1	100	20		17.5		111/0	140
			2.5x1	3510	11200		75											55
	10	6.35	2.5x2	6370	22400	108	105	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	106
63			2.5x3	9020	33600		135											156
03			2.5x1	4770	13780		88											59
	12	7.938	2.5x2	8650	27560	115	124	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	113
			2.5x3	12250	41340		160											167
	10	6.35	2.5x2	7130	28500	130	105	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	129
		0.55	2.5x3	10100	42750	.50	134			132		132					1 1 1/0	190
80	12	7.938	2.5x2	9710	35560	136	124	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	137
		7.550	2.5x3	13760	53340	.50	160			.50		.55					, 0	202
	16	9.525	2.5x2	16450	59280	143	160	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	170
		3.323	2.5x3	23300	88920		208	_0 1			• •	151		.5		.,.5	, 0	250

// 註釋 // 動負荷*:1x10⁶ REV.



PMI精密級滾珠螺桿

高導程系列

高導程滾珠螺桿是 21 世紀高速化工具機必備之零組件。高速化切削技術是 20 世紀工具機技術的重要突破,在 21 世紀更將發揚光大。因而高導程滾珠螺桿在高速化工具機中所扮演的角色更形重要。

▶ 特性

對高導程滾珠螺桿來說,高剛性、低噪音以及溫升控制是十分重要的。*PMI*採取以下的對策及設計使達到如下的特性:

◆ 高 DN 值

一般情況下,*PMI*的高導程滾珠桿的 DN 值可達 130,000。但在一些特別情 況下,例如當螺桿兩端都是固定端時 (Fixed Ends)。DN 值可達 140,000。若 有此種需求,請與本公司連絡。

高速度

PMI的高導程滾珠螺桿提供每分鐘 100 公尺或更高的移動速率,是可滿足高速切削所需。


◆ 高剛性

螺桿和螺帽皆有經過表面硬化處理至一 定的硬度及有效深度以維持高剛性及耐 用性。

可提供複螺紋 (多螺紋)於螺桿上,使承 受負載的鋼珠數量增多而提高了剛性與 耐久性。


◆ 低噪音


- 特別設計的鋼珠迴流裝置,提供鋼珠 運轉順暢的環境,也使鋼珠快速運動 時,不會損壞迴流管,保證滾珠螺桿 的品質。
- 螺紋上平均且準確的鋼珠節圓直徑 (BCD),使得滾珠螺桿獲得穩定一致 的預壓扭矩及降低噪音值。






FSWE 尺寸表











ᄜᄼ	•	
單位		mm


	D.t		Ï	甘未痴宁	色片 (kaf)	螺	н ⊟			法蘭			配合		螺絲子		油孔	剛性
- 歩件	!尺寸	鋼珠	循環圈數		負荷 (kgf)	蛛	' ' E	<u> </u>		/広阑	1	1	日日日	, ,	SSAMS	<u></u>	油化	
外徑	導程	直徑	圏x列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	Т	W	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
12	10	2.381	2.5x1	420	720	30	50	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4	M6x1P	20
	10	3.969	2.5x1	1210	2380	46	63	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	34
	10	3.969	3.5x1	1580	3230	40	73	/3.5	13	29	25	50	10	5.5	9.5	5.5	IVIOXIP	45
20	16	3.969	1.5x1	830	1530	46	63	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	24
	10	3.909	2.5x1	1210	2380	40	79	/3.5	15	23	25	50	10	5.5	9.5	5.5	IVIOXIP	34
	20	3.969	1.5x1	830	1530	46	70	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6x1P	24
	16	3.969	1.5x1	920	1930	58	68	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	28
	10	3.303	2.5x1	1340	3000	36	84	65	13	/ 1	32	04	13	0.0		0.5	IVIOXIF	40
25			1.5x1	1170	2300		74											29
	20	4.762	2.5x1	1710	3580	58	94	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6x1P	42
			3.5x1	2220	4860		114											55
			1.5x1	1010	2480		67											33
	16	3.969	2.5x1	1470	3860	74	83	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8x1P	48
	10	3.303	3.5x1	1910	5240	74	99	100	13	90	41	02	13	9	14	6.5	IVIOXIF	63
			5x1	2340	6620		115											77
			2.5x1	2830	6090		92											54
	16	6.35	3.5x1	3680	8270	74	108	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8x1P	69
32			5x1	4490	10450		124											85
52			1.5x1	1010	2480		74											33
	20	3.969	2.5x1	1470	3860	74	94	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8x1P	48
	20	3.969	3.5x1	1910	5240	/4	114	108	15	90	41	82	15	9	14	6.5	IVIOXIP	63
			5x1	2350	6610		134											77
			2.5x1	2830	6090		104											54
	20	6.35	3.5x1	3680	8270	74	124	108	18	88	41	82	15	11	17.5	11	M8x1P	69
			5x1	4490	10450		144											85


註釋 動負荷*:1x10⁶ REV.

FSWE 尺寸表









單位:	mm
-----	----

螺桿	尺寸	鋼珠	循環圏數	基本額定:	負荷 (kgf)	螺	帽			法蘭			配合		螺絲孔	,	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圈x列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	Т	w	G	Н	S	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm
	10	6.35	3.5x1 5x1	3890 4750	9390 11860	75	84 94	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	76 93
	12	6.35	2.5x1 3.5x1	2990 3890	6920 9390	75	85 97	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	58 76
	12	0.33	5.5x1 5x1	4750	11860	/5	109	110	10	96	45	90	15	11	17.5	'''	IVIOXIP	93
36	16	6.35	2.5x1 3.5x1 5x1	2990 3890 4750	6920 9390 11860	75	91 107 123	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8x1P	58 76 93
	20	6.35	1.5x1 2.5x1 3.5x1	2050 2990 3890	4450 6920 9390	75	91 111 131	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	PT1/8"	41 58 76
	10	6.35	5x1 3.5x1	4750 4130	11860 10560	86	151 86	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	93 82
	12	6.35	5x1 2.5x1 3.5x1	5050 3180 4130	13340 7780 10560	86	96 86 98 110	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	63 82
40	16	6.35	5x1 2.5x1 3.5x1 5x1	5050 3180 4130 5050	13340 7780 10560 13340	86	92 108 124	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	101 63 82 101
40	16	7.144	2.5x1 3.5x1 5x1	3740 4870 5950	8790 11930 15070	86	92 108 124	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	65 84 103
	20	6.35	1.5x1 2.5x1 3.5x1 5x1	2180 3180 4130 5050	5000 7780 10560 13340	86	84 104 124 144	128		106	49	98	15		17.5		PT1/8"	43 63 82 101
	40	6.35	1.5x1	2180	5000	86	130	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	43

<u>註釋</u>動負荷*∶1x10° REV.



PMI精密級滾珠螺桿

高負荷系列

▶ 特性

PMI針對 FSVH 型式進行 (鋼珠與螺紋的接觸角、鋼珠直徑、迴流方式)的改善,提高與舊型式 (FSVC) 差異 2 倍以上之額定動負荷。

◆ 高壽命

PMI採用之循環構造可使螺帽內之負荷 分佈均勻,提高滾珠螺桿之使用壽命。

舊型式 (FSVC) 之循環方式為迴流管垂直插入滾珠溝槽形成一前傾角,滾珠在進入迴流管時會與迴流管撞擊而彈入迴流管,FSVH 系列之循環構造由切線方向進入迴流管,與導程角方向一致可順暢進入迴流管,可提高循環構造之使用壽命。

◆ 高 DN 值

PMI採用將鋼珠與迴流軌道作切線式循環構造,可使用在 DN 值較高之高轉速需求上。

◆ 低噪音


因為採用切線式循環構造,故能消除鋼珠在迴流時撞擊迴流管所產生之噪音。

◈ 多樣化的規格組合


PMI 可 承 製 軸 徑 ø50~ø100, 導 程 16~25 之標準規格。(若有特殊規格需求,請與業務人員接洽)

◆ 用途

射出成型機 / 沖、鍛壓機 / 壓模鑄造機床 / 半導體製造設備 / 產業用機械




FSVH 循環構造 (NEW)



FSVC 循環構造



FSVH 尺寸表



型式 | 型式 |

單位:mm


																	մ : mm
螺桿	尺寸	鋼珠	循環圈數	基本額定額	負荷 (kgf)	螺	帽		法蘭		配合	油	L	螺絲 孔	循環 凸出		型式
外徑	導程	直徑	圈x列	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	Α	Т	W	S	Q	Е	Х	V	U	土八
40	10	7.938	3.5x2	15000	41800	66	124	98	18	83	20	M6x1P	50.75	9	51	43	Ш
40	12	9.525	3.5x2	18600	48200	70	156	103	18	86	20	M6x1P	58	9	55	45	II
45	10	7.938	3.5x2	15900	47300	70	134	104	18	87	20	M6x1P	54.2	9	54	45	Ш
	10	7.938	3.5x2	16700	52900	77	133	109	18	92	20	M6x1P	53.7	9	60	48	II
50	16	12.7	6x1	24800	63700	95	168	128	28	112	20	PT1/8"	70.5	9	32	60	- 1
טכ	10	12.7	3.5x2	31200	83500	95	200	120	28	112	20	P1 1/6	86	9	72	62	II
	20	12.7	3.5x2	31200	84800	95	235	128	28	112	20	PT1/8"	97	9	72	62	Ш
	10	7.938	3.5x2	17500	58500	80	153	114	28	97	20	PT1/8"	62.1	9	61	49	II
55	16	12.7	6x1	25800	71800	100	168	133	28	115	20	PT1/8"	69.5	9	32	63	1
ככ	10	12.7	3.5x2	32600	94000	100	200	155	28	115	20	P1 1/6	84.5	9	77	64	Ш
			6x1	27800	81700		168						62.25		32	66	ı
	16	12.7	3.5x2	35000	107000	105	202	138	28	122	25	PT1/8"	82.25	9	80	67	II
63			6x2	50300	164000		266						114.25		80	67	II
03	20	15.875	2.5x2	35900	99300	117	210	157	32	137	25	PT1/8"	96	11	88	74	П
	20	15.675	3.5x2	46600	134700	117	246	157	32	137	25	F1 1/0	105.5	11	00	74	11
	25	15.875	2.5x2	35900	99300	117	235	157	32	137	25	PT1/8"	91	11	88	75	II
			6x1	30900	104400		172						66		36	73	- 1
	16	12.7	3.5x2	39000	136700	120	205	158	32	139	25	PT1/8"	84	9	89	74	II
			6x2	56000	208700		275						122		89	74	Ш
80			2.5x2	40100	127000		210				25		87.5				
80	20	15.875	3.5x2	52100	172400	130	250	168	32	150	25	PT1/8"	107.5	11	90	83	II
			6x2	75000	263200		330				30		147.5				
	25	19.05	3.5x2	67700	206100	145	305	188	40	165	25	PT1/8"	119	11	108	94	Ш
		19.05	6x2	97200	314600	143	402	100	40	103	30	1 1 1/6	169	''	100	94	''


<u>註釋</u>動負荷*∶1x10⁶ REV.



PMI精密級滾珠螺桿

端蓋型系列:FSKC 尺寸表





單位:mm

螺桿	尺寸			基本額定質	負荷 (kgf)			1		螺帽	尺寸			
		鋼珠	循環圈數	動負荷 [*]	靜負荷	螺	帽		法	蘭		螺絲孔	油孔	剛性
外徑	導程	直徑	圏x螺紋數	到其刊 Ca	即 其彻 Co	Dg6	L	А	Т	W	Н	х	Q	kgf/ µm
15	10	3.175	2.8x2	1410	2800	34	44	57	10	45	40	5.5	M6x1P	34
16	16	3.175	1.8x2	700	1400	32	38	53	10	42	38	4.5	M6x1P	18
20	20	3.175	1.8x2	1100	2500	39	52	62	10	50	46	5.5	M6x1P	29
25	25	3.969	1.8x2	1650	3900	47	62	74	12	56	60	6.6	M6x1P	35
23	23	3.303	1.8x4	2830	7800	47	02	/4	12	30	00	0.0	IVIOXIF	69
32	32	4.762	1.8x2	2360	5940	58	78	92	15	74	68	9	M6x1P	44
32	32	4.702	1.8x4	4280	11800	50	70	32	13	/4	00		IVIOXII	87
36	24	7.144	2.8x2	6450	15220	75	94	115	18	94	86	11	M6x1P	77
40	40	6.35	1.8x2	3860	9900	73	95	114	17	93	84	11	M6x1P	55
40	40	0.55	1.8x4	7000	19880	/3	95	114	17	33	04	11	IVIOXIP	108
50	50	7.938	1.8x2	5800	15800	90	122	135	20	112	104	14	M6x1P	68
-50	50	7.336	1.8x4	10520	31600	90	122	133	20	112	104	14	IVIOXIF	00

註釋 動負荷*:1x10⁶ REV.





▶ 轉造級滾珠導螺桿介紹

PMI轉造級滾珠導螺桿製程、設備不同於它廠,本公司先進的轉造技術搭配德國 Bad Düben 進 口數值電控滾牙機製造,本公司從導螺桿素材選用、轉造加工、中週波表面熱處理、後製加工皆 有嚴格品質管控,以滿足顧客所需產品之最佳品質。

轉造級滾珠螺桿搭配研磨級螺帽取代了傳統艾克姆導螺桿、梯形導螺桿之傳動方式,可提升運轉 順暢度、降低摩擦力及軸向背隙之優點,且供貨迅速、價格低廉。

轉造級與研磨級滾珠導螺桿除了在導程誤差之定義與幾何公差有所差異外,亦可用相同預壓方式 來消除軸向背隙,歡迎向本公司諮詢相關技術資料。

德國數值電控滾牙機



本公司採用最先進德國數值電控滾 牙機,轉造製程中,牙輪兩軸油壓 缸皆採用伺服油壓補正油壓壓力及 定位精度。

德國 Bad Düben 原廠滾輪



本公司牙輪亦採用德國 Bad Düben 原廠滾輪,以維持原廠機台穩定性 及轉造後品質。

► *PMI*轉造級滾珠導螺桿特徵

◆ C7、C8、C10 級螺桿已標準化

本公司轉造級螺桿導程精度以 JIS B1192-1997 為製造基準規範,本公司 PAll C7、C8、C10 之 產品已標準化。

◆ 導程精度最高可達 C5 級

導程精密等級可達 JIS C5、C6 級,如有 C5、C6 級需求,請電洽本公司諮詢。

轉造用螺帽精密度高

轉造級螺帽製程與研磨級螺帽製程一致,經過表面硬化處理,採用內螺紋研磨機精磨,以維持 使用耐久性及良好的運動平滑性。

◆ 螺帽互換性高

當螺桿與螺帽無預壓情況下,在允許的最大軸向背隙內,同規格螺桿可更換不同形式的螺帽。



▶ 轉造級滾珠導螺桿導程精度 (e₃₀₀)

依據 JIS B1192-1997,PMI轉造級滾珠螺桿導程精度定義:以有效螺紋長度範圍內,任意 300mm 的累積導程誤差之容許值,參考表 10.1:

表 10.1 導程精度對照:

e₃₀₀ (有效螺紋長度範圍內,任意 300mm 的累積導程誤差之容許值)

單位: µm

精密等級	C5	C6	С7	C8	C10
ISO, DIN	23	-	52	-	210
JIS	18	-	50	-	210
<i>PMI</i>	18	25	50	100	210

e_P(有效螺紋長度範圍內累積導程誤差之容許值):

單位:μm

精密等級	C5	C6	C 7	C8	C10
PMI	ер	= ±(lu / 300) x e	e ₃₀₀ lu:有效螺紋	t長度(單位:mm	n)
e ₃₀₀ 等級 測量長度	C5	C6	С7	C8	C10
0~100	20	20	44	84	178
101~200	22	22	48	92	194
201~315	25	25	50	100	210

 $\sqrt{$ 註釋 $\sqrt{}$ 如有PMI C5, C6 級需求,請洽詢本公司業務人員。

► *PMI*轉造級滾珠導螺桿外徑及導程對照表

PMI轉造級滾珠螺桿有多元化規格與不同導程精度最大轉造長度可提供選購,參考表 10.2~10.3 表 10.2 轉造螺桿規格表:

螺桿公稱								導程								轉造螺桿
外徑 ø (mm)	1	2	2.5	4	5	5.08	6	10	12	16	20	25	32	40	50	最大長度
8																1000
10																1000
12																1500
14																3000
15																3000
16																3000
20																3000
25					•/	•/0										6000
28																6000
32					•/	•/0							•/			6000
36																6000
38																6000
40																6000
50																6000
63																6000
80																6000

- 註釋
- 1. ●:右旋螺紋,○:左旋螺紋
- 2. 轉造級滾珠螺桿長度與精度所限制,如有其他需求請向本公司電洽諮詢。



表 10.3 導程精度與最大轉造長度對照表:

螺桿公稱		導程精度等級 (e300)	最大轉造長度 (mm)	
外徑 ø (mm)	C5	C7	C8	C10
8		1000	1000	1000
10	=	1000	1000	1000
12	1500	1500	1500	1500
14				
15		3000	3000	3000
16		3000	3000	3000
20				
25				
28	3000			
32				
36		6000	6000	6000
38				
40				
50				
63		6000	6000	6000
80	-	0000	0000	0000

▶ 軸向背隙

一般無預壓情況下,最大軸向背隙件表 10.4

表 10.4 最大軸向背隙:

螺桿外徑 ød (mm)	0.8~1.2	1.588~2.381	2.778~4.762	6.35~7.938
最大軸向背隙 (mm)	<0.01	<0.02	<0.04	<0.07

PMI轉造級滾珠螺桿可用相同預壓方式來消除軸向背隙,如需做預壓動作,歡迎洽詢本公司業 務人員。

▶ 材料與硬度

PMI轉造級滾珠導螺桿標準素材及表面硬度,見表 10.5

表 10.5:

名稱	材料	熱處理方式	硬度 (HRC)
轉造級螺桿	S55C / 等同於	中周波熱處理	58~62
螺帽	SCM420H / 等同於	滲碳熱處理	58~62

桿





▶ 轉造級滾珠螺桿螺帽

標準規格:




選配規格:





循環圈數 (列 x 圈)

內循環系列:FSIW 尺寸表



單位:mm

	尺寸			基本額定的	負荷 (kgf)			1					螺巾	尺寸				+12.11111
	, , ,	鋼珠	循環			外徑	長度			法蘭				u 螺絲子		油孔	剛性	
外徑	導程	直徑	圏數	動負荷 [*] Ca	靜負荷 Co	D	L	А	Т	W	G	Н	Х	Υ	Z	Q	kgf/ µm	螺帽編號
14	4	2.381	4	400	890	26	47	46	10	36	20	40	4.5	8	4.5	M6x1P	18	FSIW1404A-4.0P
1.0	4	2.381	3	320	760	28	42	48.5	10	39	20	40	4.5	8	4.5	M6x1P	13	FSIW1604A-3.0P
16	5	3.175	3	570	1030	30	42	49	10	39	20	40	4.5	8	4.5	M6x1P	17	FSIW1605B-3.0P
20	4	2.381	4	450	1270	34	44	60	12	48	22	44	5.5	9.5	5.5	M6x1P	19	FSIW2004A-4.0P
20	5	3.175	4	830	1890	34	53	57	12	45	20	40	5.5	9.5	5.5	M6x1P	21	FSIW2005B-4.0P
	4	2.381	3	380	1195	40	40	63	12	51	22	44	5.5	9.5	5.5	M8x1P	17	FSIW2504A-3.0P
25	5	3.175	4	940	2420	40	53	63.5	12	51	22	44	5.5	9.5	5.5	M8x1P	26	FSIW2505B-4.0P
	10	4.762	4	1550	3540	42	85	68.5	15	55	26	52	6.6	11	6.5	M8x1P	28	FSIW2510D-4.0P
28	6	3.175	4	770	2180	43	50	68	12	55	26	52	6.6	11	6.5	M8x1P	22	FSIW2806B-3.0P
22	5	3.175	4	1050	3390	48	53	73.5	12	60	30	60	6.6	11	6.5	M8x1P	32	FSIW3205B-4.0P
32	10	6.350	4	2510	5880	54	90	88	16	70	34	68	9	14	8.5	M8x1P	34	FSIW3210F-4.0P
36	10	6.350	4	2570	6870	58	89	98	18	77	36	72	11	17.5	11	M8x1P	38	FSIW3610F-4.0P
40	5	3.175	4	1180	4390	55	56	88.5	16	72	29	58	9	14	8.5	M8x1P	38	FSIW4005B-4.0P
40	10	6.350	4	2630	7860	64	93	106	18	84	43	86	11	17.5	11	M8x1P	41	FSIW4010F-4.0P
50	10	6.350	4	2770	10290	74	93	116	18	94	42	84	11	17.5	11	M8x1P	50	FSIW5010F-4.0P
63	10	6.350	4	3760	13700	85	98	132	22	107	48	96	14	20	13	M8x1P	60	FSIW6310F-4.0P
80	10	6.350	4	4130	17660	105	98	151	22	127	57	114	14	20	13	M8x1P	73	FSIW8010F-4.0P


註釋


- 1. 動負荷*:1x10⁶ REV.
- 2. 螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加 30% 之動負荷 (Ca) 為軸向負荷時,溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。 若軸向負荷與理論條件不同時,請參照本文第61頁。



端蓋型系列:FSKW 尺寸表





單位:mm

螺桿	尺寸		(C-m-+)	基本額定:	負荷 (kgf)							螺帽尺	寸			
		鋼珠	循環圈數 圈 x 螺紋數	動負荷 [*]	靜負荷	外徑	長度		法	蘭		螺絲孔 油孔		剛性		
外徑	導程	直徑		到貝仰 Ca	財 貝彻 Co	D	L	Α	T	W	Н	Х	Q	kgf/ µm	螺帽編號	
12	12	2.381	1.8x2	410	850	25	31	40	6	32	21	4.5	M4x0.7P	13	FSKW1212A-3.6P	
15	10	3.175	2.8x2	1000	2570	34	44	57	10	45	40	5.5	M6x1P	26	FSKW1510B-5.6P	
15	20	3.175	1.8x1	380	830	34	45	57	10	45	40	5.5	M6x1P	26	FSKW1520B-1.8P	
16	16	3.175	1.8x1	330	640	32	38	53	10	42	38	4.5	M6x1P	9	FSKW1616B-1.8P	
	20	3.175	1.8x2	780	2280	39	52	62	10	50	46	5.5	M6x1P	21	FSKW2020B-3.6P	
20	40	3.175	0.8x2 1.8x1	390 430	1010 1140	38	41 81	58	10	40	48	5.5	M6x1P	14 16	FSKW2040B-1.6P FSKW2040B-1.8P	
25	25	3.969	1.8x2 1.8x4	1230 2230	3570 7140	47	62	74	12	60	56	6.6	M6x1P	27 52	FSKW2525C-3.6P FSKW2525C-7.2P	
32	32	4.762	1.8x2 1.8x4	1760 3200	5500 11000	58	78	92	15	74	68	9	M6x1P	33 65	FSKW3232D-3.6P FSKW3232D-7.2P	
40	40	6.350	1.8x2 1.8x4	2870 5220	9170 18340	73	95	114	17	93	84	11	M6x1P	42 81	FSKW4040F-3.6P FSKW4040F-7.2P	
50	50	7.938	1.8x4	7890	26330	90	122	135	20	112	104	14	M6x1P	103	FSKW505H-7.2P	


註釋

1. 動負荷^{*}:1x10⁶ REV.

2. 螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加 30% 之動負荷 (Ca) 為軸向負荷時,溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。若軸向負荷與理論條件不同時,請參照本文第 61 頁。

DIN 標準規格系列:FSIN 尺寸表



單位:mm

螺桿	尺寸			基本額定!	負荷 (kgf)		螺帽尺寸									
		鋼珠 直徑	循環 圏數	動負荷 [*]	靜負荷	外徑	長度			法蘭			螺絲孔	油孔	剛性	
外徑	導程	且任	四数	Ca	Co	D	L	Α	T	W	G	Н	Х	Q	kgf/ µm	螺帽編號
16	5	3.175	3	1050	2200	28	42	48	10	38	20	40	5.5	M6x1P	17	FSIN1605B-3.0P
20	5	3.175	4	1530	3720	36	50	58	12	47	22	44	6.5	M6x1P	25	FSIN2005B-4.0P
25	5	3.175	4	1700	4720	40	50	62	12	51	24	48	6.5	M6x1P	37	FSIN2505B-4.0P
25	10	4.762	4	2900	6990	40	85	62	12	51	24	48	6.5	M6x1P	32	FSIN2510D-4.0P
32	5	3.175	4	1900	6090	50	50	80	12	65	31	62	9	M6x1P	50	FSIN3205B-4.0P
32	10	6.350	4	4720	11670	50	80	80	13	65	31	62	9	M6x1P	50	FSIN3210F-4.0P
40	5	3.175	4	2090	7670	63	54	93	15	78	35	70	9	M8x1P	52	FSIN4005B-4.0P
40	10	6.350	4	5310	14850	63	82	93	15	78	35	70	9	M8x1P	60	FSIN4010F-4.0P
50	10	6.350	4	5890	18780	75	88	110	18	93	42.5	85	11	M8x1P	70	FSIN5010F-6.0P


/ 註釋

- 1. 動負荷*:1x10⁶ REV.
- 2. 螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加 30% 之動負荷 (Ca) 為軸向負荷時,溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理 論值。若軸向負荷與理論條件不同時,請參照本文第 61 頁。



外循環系列:SSVW 尺寸表



單位:mm

螺桿	尺寸		(C	基本額定的	負荷 (kgf)							螺巾	帽尺寸	ţ				
		鋼珠	循環圏數	動負荷 [*]	靜負荷	長度	寬度	高度		安裝周	甲攻牙	孔	給汨	訉	基準	面高	剛性	
外徑	導程	直徑	圈x列	到其刊 Ca	 EEDO	L	W	Н	Α	В	С	JxK	Е	F	G	U	kgf/ µm	螺帽編號
14	4	2.381	3.5x1	500	1100	35	34	13	22	26	6.5	M4x7	6	2	6	18	15	SSVW1404-3.5P
14	5	3.175	2.5x1	515	990	35	34	13	22	26	6.5	M4x7	6	2	6	18	11	SSVW1405-2.5P
16	5	3.175	2.5x1	590	1210	35	42	16	22	32	6.5	M5x8	6	2	8	21	13	SSVW1605-2.5P
20	5	3.175	2.5x1	625	1450	35	48	17	22	35	6.5	M6x10	6	3	9.15	22	15	SSVW2005-2.5P
20	10	4.762	2.5x1	1100	2220	58	48	18	35	35	11.5	M6x10	10	2	9.5	25	16	SSVW2010-2.5P
25	5	3.175	2.5x1	720	1830	35	60	20	22	40	6.5	M8x12	7	5	9.5	25	18	SSVW2505-2.5P
23	10	6.350	2.5x2	3240	7170	94	60	23	60	40	17	M8x12	10	-	10	30	40	SSVW2510-5.0P
28	6	3.175	2.5x2	1380	4140	67	60	22	40	40	13.5	M8x12	8	5	10	27	39	SSVW2806-5.0P
32	10	6.350	2.5x1	1930	4680	64	70	26	45	50	9.5	M8x12	10	_	12	36	25	SSVW3210-2.5P
-5Z	10	0.350	2.5x2	3130	9410	94	70	20	60	50	17	IVIOXIZ	10		12	30	49	SSVW3210-5.0P

// 註釋

1. 動負荷^{*}:1x10⁶ REV.

2. 螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加 30% 之動負荷 (Ca) 為軸向負荷時,溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。若軸向負荷與理論條件不同時,請參照本文第 61 頁。



滑 軌

0	線性滑軌的特徵		92
0	線性滑軌選用流程		95
0	線性滑軌的額定負荷與壽命		96
0	精度標準		98
0	預壓與剛性	1	03
0	重負荷型 MSA 系列	1	04
0	低組裝型 MSB 系列	1	10
0	滾柱重負荷型 MSR 系列	1	16
0	微小型 MSC 系列	1	22



線性滑軌的特徵

◆ 定位精度高,重現性佳

線性滑軌平滑的滾動運動方式,摩擦係數特別小,尤其靜摩擦力 與動摩擦力的差距很小,即使在微量進給時也不會有空轉打滑的 現象,解析能力與重現性最佳,因此可以實現 µm 級的定位精度。

◆ 低摩擦阻力,可長時間維持精度

線性滑軌的滾動摩擦阻力可減小至滑動導軌摩擦阻力的 1/20-1/40,尤其潤滑結構簡單,潤滑容易,潤滑效果優良,摩擦接觸 面的磨耗最低,因此可以長時間維持行走精度。

◆ 可承受四方向的高負荷能力

幾何力學結構的最佳化設計,可同時承受徑向、反徑向與橫方向的負荷,並保持其行走精度,同時可輕易地藉由危于預壓與增加滑塊數量,就可以提高其剛性與負荷能力。由施于預壓與增加滑塊數量,就可以提高其剛性與負荷能力。

◆ 適合高速化之應用

摩擦阻力小的特性,對設備的驅動馬力需求低,節省能源效果大, 尤其運動磨耗小,溫昇效應低,可同時實現機械小型化與高速化 的需求。

● 組裝容易並具互換之特性

線性滑軌的安裝只要在銑削或研磨加工的安裝面上,以一定的維裝步驟,即能重現線性滑軌的加工精密度,可降低傳統鏟花加工的時間與成本。並且其可互換之特性,可以將滑塊任意配裝在同型號的滑軌上,同時又保持相同的順暢度與精密度,機台組裝最容易,維修保養最簡便。




分類		類型	特徵	主要用途			
	MSA-A MSA-LA						
全鋼珠式重負荷型	MSA-E MSA-LE		重負荷,高剛性具自動調心能力行走順暢度佳低噪音具互換之特性	 機械加工中心 NC 車床 重切削用機械的 XYZ 軸 磨床的工作台進給軸 銑床 			
	MSA-S MSA-LS			6. 立式或横式镗床 7. 刀具導向部 8. 工作機械的 Z 軸 9. 自動塗裝機 10. 工業用機器人 11. 各種高速材料供給裝置			
全鋼珠式低組裝型	MSB-TE MSB-E		低組裝,高負荷具自動調心能力行走順暢度佳	12. 一般工業機械的 Z 軸 13. 印刷線路板的打孔機 14. 電火花加工機 15. 測定器 16. 精密 XY 平台			
低組裝型	MSB-TS MSB-S		低噪音具互換之特性				
全鋼珠式微小型	MSC		超小型設計行走順暢度佳低噪音銅珠銅絲係持器設計具互換之特性	1. IC / LSI 製造裝量 2. 硬碟驅動器 3. OA 機器的滑座 4. 晶圓搬送裝聲 5. 檢查裝置 6. 醫療機器			



分類	類型	特徵	主要用途
全滾柱式	MSR-E MSR-LE	超重負荷超高剛性	1. 機械加工中心 2. NC 車床 3. 磨床 4. 5 面加工機 5. 治具鏜床
全滾柱式重負荷型	MSR-S MSR-LS	行走順暢度佳低嘌音潤滑效果佳	6. 鑽床 7. NC 銑床 8. 龍門銑床 9. 模具加工機 10. 放電加工機
鋼珠鏈帶1	SME-E SME-LE	重負荷,高剛性具自動調心能力鋼珠鏈帶式設計	 機械加工中心 NC 車床 重切削用機械的 XYZ 軸 磨床的工作台 進給軸銑床
鋼珠鏈帶式重負荷型	SME-S SME-LS	行走順暢度佳低噪音,潤滑效果佳具互換之特性	6. 立式或橫式鏜床7. 刀具導向部8. 工作機械的 Z 軸9. 自動塗裝機10. 工業用機器人
全鋼珠式寬幅型	MSG-E	重負荷,高剛性具自動調心能力行走順暢度佳	1. 機械加工中心 2. 自動塗裝機 3. 各種材料供給裝置
?寬幅型	MSG-S	。	4. 印刷線路板的打孔機5. 雷射切割機

線性滑軌選用流程





線性滑軌的額定負荷與壽命

線性滑軌的應用,必須對選用的型號與使用條件來驗算其負荷容量及壽命,根據這些結果來判斷選 擇的線性滑軌型號是否符合需求。

負荷容量的驗算是利用基本額定靜負荷 (C_0) ,求出靜安全係數,即確定其靜的負荷限度;而壽命的驗算則是利用基本額定動負荷 (C),來計算額定壽命。


線性滑軌的壽命是才指在滾動體或滾動面上由於循環應力的作用,到出現因材料的滾動疲勞所發生 的金屬表面剝落時所運行的總距離。

◆ 基本額定靜負荷 C₀

線性滑軌在靜止或低速運行中承受過大或衝擊的負荷時,在滾動體與滾動面之間會產生局部的永久變形,這個永久變形量如果超過某個限度時,就會影響線性滑軌運動的順暢性。所謂的基本額定靜負荷 (C_0) ,是指在產生最大應力的接觸面處,使滾動體與滾動面間的永久變形量之總和達到滾動體直徑的 0.0001 倍時,方向和大小一定的靜止負荷。所以基本額定靜負荷即為容許靜負荷的限度。

◆ 容許靜力矩 M₀

在線性滑軌上作用力矩時,從線性滑軌內的滾動體應力分佈來看,兩端的滾動體產生最大的應力。所謂的容許靜力矩 (M_{θ}) ,是指在產生最大應力的接觸面處,使滾動體與滾動面間的永久變形量之總和達到鋼珠直徑的 0.0001 倍時,方向和大小一定的靜止力矩。所以容許靜力矩即為靜的作用力矩的限度。在線性滑軌中是以 M_{P} 、 M_{V} 、 M_{R} 這 3 個方向的力矩來定義的。



◈ 靜安全係數 fs

當線性滑軌使用在有振動、衝擊或激烈的啟動停止情形,由於慣性力或力矩等外力的作用,會有大的負荷產生,對於這樣的負荷狀況,有必要考慮靜安全係數。靜安全係數 (fs) 是按線性滑軌的基本額定靜負荷 (C_o),為作用在線性滑軌上的負荷的多少倍來表示,如下式所示。各種應用狀況的靜安全係數之基準值,如下表所示。

$$f_s = \frac{C_0}{P} \stackrel{\mathbf{d}}{=} f_s = \frac{M_0}{M}$$

fs 靜安全係數

C₀ 基本額定靜負荷(N)

M₀ 容許靜力矩 (N·m)

P 計算負荷 (N)

M 計算力矩 (N·m)

▶ 靜安全係數的基準值									
使用機械	負荷條件	fs 的下限							
一般產業機器	一般負荷狀況	1.0 ~ 1.3							
一放连未悦品	有振動、衝擊時	2.0 ~ 3.0							
*総 庄	一般負荷狀況	1.0 ~ 1.5							
機床	有振動、衝擊時	2.5 ~ 7.0							

◆ 基本額定動負荷 C

即使同一批製造出來的產品,在相同的條件下運動,線性滑軌的壽命也會有些許差異。因此, 為了確定線性滑軌的壽命,一般使用以下定義的額定壽命。所謂的額定壽命 (L) ,是指一批相同 規格的線性滑軌在同樣的條件下運動時,其中的 90% 不生表面疲勞剝落的現象所能行走的總運 行距離。當線性滑軌承受負荷並運動時,為計算其壽命要使用基本額定動負荷。


所謂的基本額定動負荷 (C),是指一批相同規格的線性滑軌在同樣的條件下運動時,當其滾動體 為鋼珠時,其額定壽命為 50km,而其滾動體為滾柱時,額定壽命為 100km,方向和大小都不 變的負荷。

◈ 壽命計算

線性滑軌的額定壽命(L)會因實際所承受的負荷 而不同,可依照選用規格的基本額定動負荷(C) 和工作負荷 (P) 來推算出使用壽命。線性滑軌的 使用壽命會隨著運動狀態、滾動面的硬度與環 境溫度而變化,依其循環的滾動體類型,選用 右式來計算其壽命。

▶ 硬度係數 f_H

線性滑軌滾動面的硬度必須為 HRC 58-64,如果硬度比此數值低時,會降 低線性滑軌的負荷能力,此時基本額 定動、靜負荷應分別乘以相對的硬度 係數 f_H , 如下圖所示。出廠的PMI 線 性滑軌硬度要求為 HRC 58~62, 所以 $f_H = 1.0 \circ$




鋼珠
$$L = \left(\frac{f_H \times f_T}{f_W} \times \frac{C}{P}\right)^3 \times 50$$
 L 額定壽命 (km) C 基本額定動負荷 (N) P 工作負荷 (N) f_h 硬度係數 f_r 溫度係數

fw 負荷係數

▶ 温度係數 fr

線性滑軌使用在環境溫度高於 100°C 時,高溫效應會影響其使用壽命,此 時基本額定動、靜負荷應分別乘以相 對的溫度係數 f_r ,如下圖所示。PMI線性滑軌部分的配件為塑、橡膠製品, 建議的使用溫度為 100°C 以下。若有 其它特別的需求,請與PMI聯絡。



▶ 負荷係數 f_w

雖然線性滑軌所承受的負荷可藉由計 算求得,但實際使用時大都伴隨著振 動或衝擊,負荷多會大於計算值。因 此在考慮不同的運轉條件與使用速度 下,建議依經驗所得到的負荷係數除 以基本額定動負荷C,如右表所示。

運轉條件	使用速度	f_w
平滑無衝擊	V ≤ 15 m/min	1.0 ~ 1.2
普通衝擊及振動	15 < V ≤ 60 m/min	1.2 ~ 1.5
中等衝擊及振動	60 < V ≤ 120 m/min	1.5 ~ 2.0
強烈衝擊及振動	V ≥ 120 m/min	2.0 ~ 3.5

壽命時間的計算 L_{h}

在線性滑軌使用的行程長度與往復次數一定時,可用前述公式所求得的額定壽命(L),換算出壽 命時間 (L_h) 。

$$L_h = \frac{L \times 10^3}{2 \times l_s \times n_1 \times 60}$$

$$L_h = \frac{L}{2 \times l_s \times n_1 \times 60}$$

$$L = \frac{L}{2 \times l_s \times n_1 \times 60}$$

ℓ。 行程長度 (m)

L 額定壽命距離計算值 (km) n_L 每分鐘往復次數 (min^{-1})

軌




精度標準

線性滑軌的精度可分為行走平行度、高度 (H) 及寬度 (W2) 的尺寸容許誤差。滑軌單軸使用或在同平面使用複數軸時,規範各個滑塊組合高度與寬度的成對相互差。各型號的精度分為普通級 (N)、高級 (H)、精密級 (P)、超精密級 (SP) 與超高精密級 (UP) 五個等級。

◆ 行走平行度

是指將滑軌以螺栓固定在基準面上,使滑塊在滑軌全長 上運行時,滑塊與滑軌基準面之間的平行度誤差,如下 圖所示。



◆ 高度的成對相互差 (ΔH)

是指組合在同平面上的各個滑塊的高度尺寸 (H) 的最大值 與最小值之差。

● 寬度的成對相互差 (ΔW₂)

是指裝在單支滑軌上的每個滑塊與滑軌基準面之間的寬度 (W₂) 尺寸的最大值與最小值之差。



- 1. 同平面上 2 軸以上配對使用時,寬度 (W_2) 的尺對容許誤差與成對相互差 (ΔW_2) 只適用於基準側,而基準側滑軌的製造號碼末尾,印有 "MR" 標記,但是普通級 (N) 滑軌沒有此記號。
- 2. 精度測定值是以滑塊中心點或中心部的平均值為基準。



▶ 精度等級的選用

各種設備使用的線性滑軌精度選用基準,請參照下表。

八米五	50.世夕延		精	度等	級	
分類	設備名稱	N	Н	Р	SP	UP
	機械加工中心			√	√	
	車床			√	√	
	銑床			√	√	
	鏜床			√	√	
	座標鏜床				√	✓
	磨床				√	✓
	放電加工機			✓	√	✓
	沖壓機械		✓	✓		
機床	雷射加工機		√	√	√	
床	木工機	✓	√	√		
	NC 鑽床		✓	✓		
	攻牙中心		✓	√		
	工作盤交換裝置	✓				
	自動換刀系統	√				
	線切割機			√	√	
	砂輪修整裝置				√	✓
	數控雕銑機	√				
	輕型數控銑床	✓				


分類	設備名稱		精	度等	級	
刀領	改佣石鸺	N	н	Р	SP	UP
工業用	直交座標型	✓	✓	√		
業用機器人	圓柱座標型	✓	✓			
半	打線機			√	✓	
碧體制	針測機				✓	✓
半導體製造設備	電子零件插件機		✓	√		
備	印刷電路板鑽孔機		✓	√	✓	
	射出成型機	✓	√			
	三次元量測機				✓	✓
	辦公機器	✓	√			
	搬運設備	✓	√			
其它	XY 工作台		✓	√	✓	
其它機器	塗裝機	✓	✓			
	焊接機	√	√			
	醫療設備	√	✓			
	Digitzer		✓	√	✓	
	量測設備			✓	✓	√



▶ 各型號精度標準

MSA、MSB、MSR、SME、SMR 系列適用:


W. C. L.	\0 W & G			精度等級							
型號	設備名稱	普通級 N	高級 H	精密級 P	超精密級 SP	超高精密級 UP					
	高度 H 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.03	0 -0.03	0 -0.015	0 -0.008					
	高度 H 的成對相互差 (ΔH)	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003					
15	寬度 W₂ 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.03	0 -0.03	0 -0.015	0 -0.008					
20	寬度 W₂ 的成對相互差 (ΔW₂)	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003					
	滑塊 C 面對於滑塊 A 面的行走平行度 ΔC(如下頁圖表)										
	滑塊 D 面對於滑塊 B 面的行走平行度		Δι	D(如下頁圖表	₹)						
	高度 H 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.04	0 -0.04	0 -0.02	0 -0.01					
	高度 H 的成對相互差 (ΔH)	0.02	0.015	0.007	0.005	0.003					
25 30	寬度 W₂ 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.04	0 -0.04	0 -0.02	0 -0.01					
35	寬度 W₂ 的成對相互差 (ΔW₂)	0.03 0.015 0.007 0.005 0.003									
	滑塊 C 面對於滑塊 A 面的行走平行度		Δα	こ(如下頁圖表	ŧ)						
	滑塊 D 面對於滑塊 B 面的行走平行度		Δι	D(如下頁圖表	ξ)						
	高度 H 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.05	0 -0.05	0 -0.03	0 -0.02					
	高度 H 的成對相互差 (ΔH)	0.03	0.015	0.007	0.005	0.003					
45	寬度 W₂ 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.05	0 -0.05	0 -0.03	0 -0.002					
55	寬度 W₂ 的成對相互差 (ΔW₂)	0.03	0.02	0.01	0.007	0.005					
	滑塊 C 面對於滑塊 A 面的行走平行度	ΔC(如下頁圖表)									
	滑塊 D 面對於滑塊 B 面的行走平行度		Δι	D(如下頁圖表	₹)						
	高度 H 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.07	0 -0.07	0 -0.05	0 -0.03					
	高度 H 的成對相互差 (ΔH)	0.03	0.02	0.01	0.007	0.005					
65	寬度 W₂ 的尺寸容許誤差	±0.1	±0.07	0 -0.07	0 -0.05	0 -0.03					
05	寬度 W₂ 的成對相互差 (ΔW₂)	0.03	0.025	0.015	0.01	0.007					
	滑塊 C 面對於滑塊 A 面的行走平行度		Δο	C(如下頁圖表	[)						
	滑塊 D 面對於滑塊 B 面的行走平行度		Δ[O(如下頁圖表	₹)						



滑軌長	₹ (mm)		行	走平行度值 (μr	n)	
含以上	以下	N	Н	Р	SP	UP
0	315	9	6	3	2	1.5
315	400	11	8	4	2	1.5
400	500	13	9	5	2	1.5
500	630	16	11	6	2.5	1.5
630	800	18	12	7	3	2
800	1000	20	14	8	4	2
1000	1250	22	16	10	5	2.5
1250	1600	25	18	11	6	3
1600	2000	28	20	13	7	3.5
2000	2500	30	22	15	8	4
2500	3000	32	24	16	9	4.5
3000	3500	33	25	17	11	5
3500	4000	34	26	18	12	6



MSC 系列適用,MSC 系列精度分為普通級 (N)、高級 (H) 與精密級 (P) 三種:




型號	≥□ /#+ <i>}</i> = 150	精度等級			
	設備名稱	普通級 N	高級 H	精密級 P	
	高度 H 的尺寸容許誤差	±0.04	±0.02	±0.01	
7	高度 H 的成對相互差 (ΔH)	0.03	0.015	0.007	
9	寬度 W ₂ 的尺寸容許誤差	±0.04	±0.025	±0.015	
12	寬度 W ₂ 的成對相互差 (ΔW ₂)	0.03	0.02	0.001	
15	滑塊 C 面對於滑塊 A 面的行走平行度	ΔC(如下表)			
	滑塊 D 面對於滑塊 B 面的行走平行度		ΔD(如下表)		

滑軌長 (mm)		行走平行度值 (μm)			
含以上	以下	N	Н	Р	
-	40	8	4	1	
40	70	10	4	1	
70	100	11	4	2	
100	130	12	5	2	
130	160	13	6	2	
160	190	14	7	2	
190	220	15	7	3	
220	250	16	8	3	
250	280	17	8	3	
280	310	17	9	3	
310	340	18	9	3	
340	370	18	10	3	
370	400	19	10	3	
400	430	20	11	4	
430	460	20	12	4	
460	490	21	12	4	
490	520	21	12	4	

滑軌長 (mm)		行走平行度值 (μm)			
含以上	以下	N	Н	Р	
520	550	22	12	4	
550	580	22	13	4	
580	610	22	13	4	
610	640	22	13	4	
640	670	23	13	4	
670	700	23	13	5	
700	730	23	14	5	
730	760	23	14	5	
760	790	23	14	5	
790	820	23	14	5	
820	850	24	14	5	
850	880	24	15	5	
880	910	24	15	5	
910	940	24	15	5	
940	970	24	15	5	
970	1000	25	16	5	
				I	

預壓與剛性

線性滑軌可以藉由施加預壓來提高剛性。 如右圖所示,預壓的效果可保持外部負荷 增大到預壓負荷的 2.8 倍,即提高 2.8 倍 的剛性值。而預壓是利用增加滾動體的直 徑,使滾動體與滾動面之間產生負向間 隙,預先施于內部負荷,所以在進行壽命 計算時,必須將其預壓負荷考慮進去。



Po: 預壓負荷

▶ 預壓等級的選用

線性滑軌的使用,應根據不同的使用條件來選擇最合適的預壓等級,選用的基準請參照下表。

預壓等級	適用條件	應用例
輕預壓 (FC)	負荷方向一定,振動、衝擊力小, 2 軸並列使用的裝置。精度要求不高,但要求滑動阻力小 的設備。	射束銲接機械、裝訂機械、自動包裝機、一般工業機械的 XY 軸、自動門窗加工機、銲接機、熔斷機、工具交換裝置、各種材料供給裝置、數控雕銑機、輕型數控銑床。
中預壓 (F0)	有懸臂負荷或力矩作用的裝置。單軸使用的設備。輕負荷且要求高精度的設備。	磨床工作台進給軸、自動塗裝機、工業用機器 人、各種高速材料供給裝置、NC 車床、一般 工業機械的 Z 軸、印刷線路板的打孔機、電火 花加工機、測定器、精密 XY 平台。
重預壓 (F1)	要求高剛性,且振動、衝擊力大的 設備。高負荷、重切削的機床等。	機械加工中心、NC 車床、磨床的砂輪進給軸、 銑床、立式或横式鏜床、刀具導向部、工作機 械的 Z 軸。
超重預壓 (F2)	要求更高剛性,且振動、衝擊力大的設備。超高負荷、超重切削的機床等。	機械加工中心、NC 車床、磨床的砂輪進給軸、 銑床立式或横式鏜床、刀具導向部、工作機械 的 Z 軸。

▶ 各型號適用預壓等級


各系列之預壓等級如下表所示,其中預壓力大小為基本額定動負荷(C)的百分比,基本額定動負 荷 (C) 請參閱各系列規格表。

預壓等級 及預壓力 (N)	系列別	MSA	MSB	MSR	MSC	SME	SMR
輕預壓 (FC)	0.02C	✓	✓		✓	✓	
中預壓 (F0)	0.05C	√	✓	✓	✓	✓	√
重預壓 (F1)	0.08C	√	✓	✓		✓	√
超重預壓 (F2)	0.13C			√			✓

SCAR LINE OF GUIDE WOY

重負荷型 MSA 系列

▶ 產品構造



▶ 產品特性

MSA 系列線性滑軌採用 4 列圓弧接觸式及 45°觸角的鋼珠列設計,提供徑向、反徑向及橫方向四方向的相同額定負荷能力,無論 $X \times Y \times Z$ 等軸的各種安裝方式都可以使用,並且可在維持低摩擦阻力情況下均勻的施以預壓,增強四個受力方向的剛性,特別適合高精度與高負荷的運動方式。

專利的潤滑油路設計,能夠均勻的將潤滑油脂注入每個循環迴路,無論各種安裝方式都可以獲得 最佳的潤滑效果,並且提昇整體的行走順暢度與使用壽命,實現高精度、高可靠度及平滑穩定的 直線運動需求。

◆ 高剛性,四方向等負荷設計

滑塊的高剛性斷面設計與 4 列鋼珠 45°圓 弧接觸角的設計,除了提供徑向、反徑向及橫方向四方向的相同額定負荷能力,並且能夠施加足夠的預壓增強其剛性,適合各種安裝方式的應用。

◆ 行走順暢度佳,低噪音

簡單圓滑的鋼珠迴流路徑設計,並採用 耐衝擊的強化合成樹脂之鋼珠循環配件, 運轉順暢度佳,噪音度低。

◆ 具自動調心能力

正面組合 (DF 組合) 的圓弧溝槽設計, 使其具有自動調心的能力,即使給于預 壓也能夠吸收安裝誤差,並維持平滑穩 定、高精度的直線運動。


◆ 具互換之特性

在嚴密的製造精度管控下,尺寸能夠維持在穩定的公差內,所以對於互換型線性滑軌,組裝時可將滑塊任意配裝在同型號的滑軌上,並且保持其相同的順暢度、預壓及精度,組裝與維修最容易。

▶ 滑塊形式


◆ 重負荷型

MSA-A 型




可從滑塊的上面進行裝配,比 MSA-E 型有較長的螺紋孔。

MSA-E 型



除了可從滑塊的上面進行裝配 外,同時又適用於工作台無法開 安裝螺栓用貫穿孔的狀況下,從 滑塊的底面往上進行裝配。


MSA-S 型



可從滑塊的上面進行裝配,縮小 滑塊的寬度,可從滑塊的上面進 行裝配。


◈ 超重負荷型

MSA-LA 型




與 MSA-A 型具有相同斷面尺寸,增加滑塊的長度,並增加負荷鋼 珠數,提昇整體的負荷能力。

MSA-LE 型



與 MSA-E 型具有相同斷面尺寸,增加滑塊的長度,並增加負荷鋼 珠數,提昇整體的負荷能力。

MSA-LS 型




與 MSA-S 型具有相同斷面尺寸,增加滑塊的長度,並增加負荷鋼 珠數,提昇整體的負荷能力。




▶ 滑軌形式

沉頭孔型 (R型)



螺紋孔型 (T型)



▶ 規格型號

◆ 線性滑軌組型號(非互換型)

MSA 25 A 2 SS F0 +R 1200 -20 /40 P

系列名稱:MSA

尺寸:15,20,25,30,35,45,55,65

滑塊種類:(1)重負荷型A:法蘭型,上鎖式

E:法蘭型,上下鎖式

S:四方型

(2) 超重負荷型 LA: 法蘭型,上鎖式

LE:法蘭型,上下鎖式

LS:四方型

單支滑軌組裝之滑塊數:1,2,3

密封墊片種類:無記號,UU,SS,ZZ,DD,KK,LL,RR

預壓:FC(輕預壓),F0(中預壓),F1(重預壓)

非標準滑塊註記:無記號,A,B...

滑軌種類:R(沉頭孔型),T(螺紋孔型)

滑軌長度 (mm)

滑軌起始端孔距 E1 (參照圖 7.1)


滑軌末端孔距 E2 (參照圖 7.1)

精度等級:N,H,P,SP,UP

非標準滑軌註記:無記號,A,B...

滑軌防塵配件:無記號,/CC,/MC

同平面滑軌使用支數:無記號,||,|||,|V...



型號表示

MSA 25 A SS FC N

MSA 25 R 1200 -20 /40 N

◆ 互換型

互換型滑塊型號

系列名稱:MSA

尺寸:15,20,25,30,35,45,55,65

滑塊種類:(1)重負荷型A:法蘭型,上鎖式

E:法蘭型,上下鎖式

S:四方型

(2) 超重負荷型 LA: 法蘭型,上鎖式

LE:法蘭型,上下鎖式

LS:四方型

密封墊片種類:無記號,UU,SS,ZZ,DD,KK,LL,RR

預壓:FC (輕預壓)

精度等級:N,H

非標準滑塊註記:無記號,A,B...

互換型滑軌型號 型號表示 型號表示

系列名稱:MSA

尺寸:15,20,25,30,35,45,55,65

滑軌種類:R(沉頭孔型),T(螺紋孔型)

滑軌長度 (mm)

滑軌起始端孔距 E1 (參照圖 7.1)

滑軌末端孔距 E2(參照圖 7.1)


精度等級:N,H

非標準滑軌註記:無記號,A,B...

滑軌防塵配件:無記號,/CC,/MC



MSA-E / MSA-LE 尺寸表



			外形尺寸	Γ							滑塊	尺寸					
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W_2	H ₂	В	С	Sxℓ	L ₁	Т	T ₁	T ₂	N	G	K	d₁	油嘴規格
MSA 15 E	24	47	56.3	16	4.2	38	30	M5x7	39.3	7	11	7	4.3	7	3.2	3.3	G-M4
MSA 20 E MSA 20 LE	30	63	72.9 88.8	21.5	5	53	40	M6x10	51.3 67.2	7	10	10	5	12	5.8	3.3	G-M6
MSA 25 E MSA 25 LE	36	70	81.6 100.6	23.5	6.5	57	45	M8x10	59 78	11	16	10	6	12	5.8	3.3	G-M6
MSA 30 E MSA 30 LE	42	90	97 119.2	31	8	72	52	M10x10	71.4 93.6	11	18	10	7	12	6.5	3.3	G-M6
MSA 35 E MSA 35 LE	48	100	111.2 136.6	33	9.5	82	62	M10x13	81 106.4	13	21	13	8	11.5	8.6	3.3	G-M6
MSA 45 E MSA 45 LE	60	120	137.7 169.5	37.5	10	100	80	M12x15	102.5 134.3	13	25	15	10	13.5	10.6	3.3	G-PT 1/8
MSA 55 E MSA 55 LE	70	140	161.5 199.5	43.5	13	116	95	M14x17	119.5 157.5	19	32	17	11	13.5	8.6	3.3	G-PT 1/8
MSA 65 E MSA 65 LE	90	170	199 253	53.5	15	142	110	M16x23	149 203	21.5	37	23	19	13.5	8.6	3.3	G-PT 1/8


			滑軌	尺寸		基本額	定負荷		容	許靜力	矩		重	量
型號	寬度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷	M∘k	:N-m	M _Y k	:N-m	M _R	滑塊	滑軌
	W ₁	H₁	Р	L sta.	DAIIAG	CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m
MSA 15 E	15	15	60	20	7.5x5.3x4.5	11.8	18.9	0.12	0.68	0.12	0.68	0.14	0.18	1.5
MSA 20 E	20	18	60	20	9.5x8.5x6	19.2	29.5	0.23	1.42	0.23	1.42	0.29	0.4	2.4
MSA 20 LE	20	10	60	20	9.586.586	23.3	39.3	0.39	2.23	0.39	2.23	0.38	0.52	2.4
MSA 25 E	23	22	60	20	11x9x7	28.1	42.4	0.39	2.20	0.39	2.20	0.48	0.62	3.4
MSA 25 LE	23	22	00	20	112327	34.4	56.6	0.67	3.52	0.67	3.52	0.63	0.82	3.4
MSA 30 E	28	26	80	20	14x12x9	39.2	57.8	0.62	3.67	0.62	3.67	0.79	1.09	4.8
MSA 30 LE	20	20	00	20	1471273	47.9	77.0	1.07	5.81	1.07	5.81	1.05	1.43	4.0
MSA 35 E	34	29	80	20	14x12x9	52.0	75.5	0.93	5.47	0.93	5.47	1.25	1.61	6.6
MSA 35 LE	24	23	00	20	1471273	63.6	100.6	1.60	8.67	1.60	8.67	1.67	2.11	0.0
MSA 45 E	45	38	105	22.5	20x17x14	83.8	117.9	1.81	10.67	1.81	10.67	2.57	2.98	11.5
MSA 45 LE	77	30	103	22.5	20/1//14	102.4	157.3	3.13	16.95	3.13	16.95	3.43	3.9	11.5
MSA 55 E	53	44	120	30	23x20x16	123.6	169.8	3.13	17.57	3.13	17.57	4.50	4.17	15.5
MSA 55 LE		7*	120	50	23/20/10	151.1	226.4	5.40	28.11	5.40	28.11	6.00	5.49	15.5
MSA 65 E	63	53	150	35	26x22x18	198.8	265.3	6.11	33.71	6.11	33.71	8.36	8.73	21.9
MSA 65 LE	05		130		20,22,710	253.5	375.9	11.84	57.32	11.84	57.32	11.84	11.89	21.3

註釋

1. 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸

2. 滾珠型系列線性滑軌基本額定動負荷的額定疲勞壽命為 50km,將 50km 的額定疲勞壽命的 C 換算成 100km 的額定疲勞壽命的 C_{100} 可利用下式 $C=C_{100}$ x 1.26

MSA-S / MSA-LS 尺寸表



里1	V	•	m	m

			外形尺寸							滑塊	尺寸				
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W ₂	H₂	В	С	S x ℓ	L ₁	Т	N	G	K	d₁	油嘴規格
MSA 15 S	28	34	56.3	9.5	4.2	26	26	M4x5	39.3	7.2	8.3	7	3.2	3.3	G-M4
MSA 20 S MSA 20 LS	30	44	72.9 88.8	12	5	32	36 50	M5x6	51.3 67.2	8	5	12	5.8	3.3	G-M6
MSA 25 S MSA 25 LS	40	48	81.6 100.6	12.5	6.5	35	35 50	M6x8	59 78	10	10	12	5.8	3.3	G-M6
MSA 30 S MSA 30 LS	45	60	97 119.2	16	8	40	40 60	M8x10	71.4 93.6	11.7	10	12	6.5	3.3	G-M6
MSA 35 S MSA 35 LS	55	70	111.2 136.6	18	9.5	50	50 72	M8x12	81 106.4	12.7	15	11.5	8.6	3.3	G-M6
MSA 45 S MSA 45 LS	70	86	137.7 169.5	20.5	10	60	60 80	M10x17	102.5 134.3	16	20	13.5	10.6	3.3	G-PT 1/8
MSA 55 S MSA 55 LS	80	100	161.5 199.5	23.5	13	75	75 95	M12x18	119.5 157.5	18	21	13.5	8.6	3.3	G-PT 1/8
MSA 65 S MSA 65 LS	90	126	199 253	31.5	15	76	70 120	M16x20	149 203	23	19	13.5	8.6	3.3	G-PT 1/8

			滑朝	尺寸		基本額	定負荷		容	許靜力	矩		重	量
型號	寬度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷	M _P k	:N-m	M _Y k	:N-m	M _R	滑塊	滑軌
	W ₁	H₁	Р	E stu.	DXIIXU	CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m
MSA 15 S	15	15	60	20	7.5x5.3x4.5	11.8	18.9	0.12	0.68	0.12	0.68	0.14	0.18	1.5
MSA 20 S	20	18	60	20	9.5x8.5x6	19.2	29.5	0.23	1.42	0.23	1.42	0.29	0.3	2.4
MSA 20 LS	20	10	00	20	9.388.380	23.3	39.3	0.39	2.23	0.39	2.23	0.38	0.39	2.4
MSA 25 S	23	22	60	20	11x9x7	28.1	42.4	0.39	2.20	0.39	2.20	0.48	0.52	3.4
MSA 25 LS	23	22	00	20	112327	34.4	56.6	0.67	3.52	0.67	3.52	0.63	0.68	3.4
MSA 30 S	28	26	80	20	14x12x9	39.2	57.8	0.62	3.67	0.62	3.67	0.79	0.86	4.8
MSA 30 LS	20	20	00	20	1471273	47.9	77.0	1.07	5.81	1.07	5.81	1.05	1.12	4.0
MSA 35 S	34	29	80	20	14x12x9	52.0	75.5	0.93	5.47	0.93	5.47	1.25	1.45	6.6
MSA 35 LS	54	23	00	20	1471273	63.6	100.6	1.60	8.67	1.60	8.67	1.67	1.9	0.0
MSA 45 S	45	38	105	22.5	20x17x14	83.8	117.9	1.81	10.67	1.81	10.67	2.57	2.83	11.5
MSA 45 LS	40	50	103	22.5	20/1//14	102.4	157.3	3.13	16.95	3.13	16.95	3.43	3.7	11.5
MSA 55 S	53	44	120	30	23x20x16	123.6	169.8	3.13	17.57	3.13	17.57	4.50	4.12	15.5
MSA 55 LS	23	77	120	30	23/20/10	151.1	226.4	5.40	28.11	5.40	28.11	6.00	4.91	13.3
MSA 65 S	63	53	150	35	26x22x18	198.8	265.3	6.11	33.71	6.11	33.71	8.36	6.43	21.9
MSA 65 LS	03	,,	150	,,	20,22,10	253.5	375.9	11.84	57.32	11.84	57.32	11.84	18.76	21.3




- 1. 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸
- 2. 滾珠型系列線性滑軌基本額定動負荷的額定疲勞壽命為 50km,將 50km 的額定疲勞壽命的 C 換算成 100km 的額定疲勞壽命的 C_{100} 可利用下式 $C=C_{100}$ x 1.26

SCAR Linear guideway

低組裝型 MSB 系列

▶ 產品構造



▶ 產品特性

MSB 系列線性滑軌採用 4 列圓弧接觸式及 45°觸角的鋼珠列設計,提供徑向、反徑向及橫方向四方向的相同額定負荷能力,無論 $X \times Y \times Z$ 等軸的各種安裝方式都可以使用,並且可在維持低摩擦阻力情況下均勻的施以預壓,增強四個受力方向的剛性,特別適合高精度與高負荷的運動方式。

專利的潤滑油路設計,能夠均勻的將潤滑油脂注入每個循環迴路,無論各種安裝方式都可以獲得 最佳的潤滑效果,並且提昇整體的行走順暢度與使用壽命,實現高精度、高可靠度及平滑穩定的 直線運動需求。

◆ 低組裝,四方向等負荷設計

滑塊高度較低的斷面設計與 4 列鋼珠 45° 圓弧接觸角的設計,除了提供徑向、反 徑向及橫方向四方向的相同額定負荷能 力,並且能夠施加足夠的預壓增強其剛 性,適合各種安裝方式的應用。

◆ 行走順暢度佳,低噪音

簡單圓滑的鋼珠迴流路徑設計,並採用 耐衝擊的強化合成樹脂之鋼珠循環配件, 運轉順暢度佳,噪音度低。

◆ 具自動調心能力


正面組合 (DF 組合) 的圓弧溝槽設計, 使其具有自動調心的能力,即使給于預 壓也能夠吸收安裝誤差,並維持平滑穩 定、高精度的直線運動。

◆ 具互換之特性


在嚴密的製造精度管控下,尺寸能夠維持在穩定的公差內,所以對於互換型線性滑軌,組裝時可將滑塊任意配裝在同型號的滑軌上,並且保持其相同的順暢度、預壓及精度,組裝與維修最容易。

▶ 滑塊形式

◆ 中負荷型




除了可從滑塊的上面進行裝配外, 同時又適用於工作台無法開安裝螺 栓用貫穿孔的狀況下,從滑塊的底 面往上進行裝配。



縮小滑塊的寬度,可從滑塊的上面 進行裝配。

◈ 重負荷型



與 MSB-TE 型具有相同斷面尺寸,增加滑塊的長度,並增加負荷鋼珠數,提昇整體的負荷能力。




與 MSB-TS 型具有相同斷面尺寸,增加滑塊的長度,並增加負荷鋼珠數,提昇整體的負荷能力。




Ш

▶ 滑軌形式

沉頭孔型 (R, U型)



螺紋孔型 (T型)



▶ 規格型號

◆ 線性滑軌組型號(非互換型)

型號表示

MSB 25 E 2 SS F0 +R 1200 -20 /40 P

系列名稱:MSB

尺寸:15,20,25,30,35

滑塊種類:(1) 中負荷型 TE: 法蘭型, 上下鎖式

TS:四方型

(2) 重負荷型 E: 法蘭型,上下鎖式

S:四方型

單支滑軌組裝之滑塊數:1,2,3

密封墊片種類:無記號,UU,SS,ZZ,DD,KK,LL,RR

預壓:FC(輕預壓),F0(中預壓),F1(重預壓)

非標準滑塊註記:無記號,A,B...

滑軌種類:R, U*(沉頭孔型),T(螺紋孔型)

滑軌長度 (mm)

滑軌起始端孔距 E1 (參照圖 7.2)

滑軌末端孔距 E2(參照圖 7.2)


精度等級:N,H,P,SP,UP

非標準滑軌註記:無記號,A,B...

滑軌防塵配件:無記號,/CC,/MC

同平面滑軌使用支數:無記號,II,III,IV...

註釋 / *: U 型滑軌適用於 MSBI5 型號的 M4 螺栓沉頭孔



型號表示

型號表示

MSB 25 R 1200 -20 /40 N

MSB 25 E SS FC N

◆ 互換型

互換型滑塊型號

系列名稱:MSB

尺寸:15,20,25,30,35

滑塊種類:(1)中負荷型 TE:法蘭型,上下鎖式

TS:四方型

(2) 重負荷型 E: 法蘭型,上下鎖式

S:四方型

密封墊片種類:無記號,UU,SS,ZZ,DD,KK,LL,RR

預壓:FC(輕預壓)

精度等級:N,H

非標準滑塊註記:無記號,A,B...

互換型滑軌型號

系列名稱:MSB

尺寸:15,20,25,30,35

滑軌種類:R,U*(沉頭孔型),T(螺紋孔型)

滑軌長度 (mm)

滑軌起始端孔距 E1 (參照圖 7.2)

滑軌末端孔距 E2(參照圖 7.2)

精度等級:N,H

非標準滑軌註記:無記號,A,B...

滑軌防塵配件:無記號,/CC,/MC


註釋 / *:U 型滑軌適用於 MSBI5 型號的 M4 螺栓沉頭孔





單位:mm

MSB-TE / MSB-E 尺寸表



		Å	外形尺寸	<u> </u>						;	滑塊尺	寸				
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W ₂	H2	В	С	Sxℓ	L ₁	Т	T ₁	N	G	K	d₁	油嘴規格
MSB 15 TE MSB 15 E	24	52	40.2 57.2	18.5	4.5	41	- 26	M5x7	23.5 40.5	5	7	5.5	5.5	5.1	3.3	G-M4
MSB 20 TE MSB 20 E	28	59	48 67	19.5	6	49	- 32	M6x9	29 48	5	9	5.5	12	5.9	3.3	G-M6
MSB 25 TE MSB 25 E	33	73	60.2 82	25	7	60	- 35	M8x10	38.7 60.5	7	10	6	12	6.3	3.3	G-M6
MSB 30 TE MSB 30 E	42	90	68 96.7	31	9.5	72	- 40	M10x10	43.3 72	7	10	8	12	6.3	3.3	G-M6
MSB 35 TE MSB 35 E MSB 35 LE	48	100	77.4 111.4 136.9	33	9.5	82	- 50 72	M10x13	46 80 105.5	9	13	8.5	12	9.8	3.3	G-M6


			滑朝	尺寸		基本額	定負荷		容	許靜力	矩		重	量
型號	寬度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷	M∘k	:N-m	M _Y k	:N-m	M _R	滑塊	滑軌
	W₁	H₁	Р			CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m
MSB 15 TE	15	12.5	60	20	6x4.5x3.5	6.7	9.6	0.04	0.26	0.04	0.26	0.07	0.12	1.2
MSB 15 E	15	12.5	60	20	(7.5x5.3x4.5)	10.0	16.9	0.10	0.61	0.10	0.61	0.13	0.21	1.2
MSB 20 TE	20	15	60	20	9.5x8.5x6	9.7	14.2	0.07	0.44	0.07	0.44	0.14	0.20	2
MSB 20 E	20	15	60	20	9.586.586	13.9	23.6	0.18	0.97	0.18	0.97	0.24	0.34	2
MSB 25 TE	23	18	60	20	11x9x7	15.6	22.1	0.13	0.91	0.13	0.91	0.26	0.39	3
MSB 25 E	23	10	60	20	113937	22.3	36.9	0.35	1.87	0.35	1.87	0.43	0.60	3
MSB 30 TE	28	23	80	20	11x9x7	23.1	31.8	0.23	1.39	0.23	1.39	0.45	0.65	4.4
MSB 30 E	20	23	80	20	113937	32.9	53.1	0.60	3.15	0.60	3.15	0.74	1.08	4.4
MSB 35 TE						35.7	440	0.34	2.81	0.34	2.81	0.75	0.91	6.2
MSB 35 E	34	27.5	80	20	14x12x9	52.0	75.5	0.93	5.47	0.93	5.47	1.28	1.61	
MSB 35 LE						63.6	100.6	1.60	8.67	1.60	8.67	1.67	1.80	6.6

註釋

- MSB15 滑軌螺栓沉頭孔提供 M3 (6x4.5x3.5) 或 M4 (7.5x5.3x4.5) 兩種規格選用, M3 螺栓沉頭孔的滑軌型號 以 MSB15R 表示,而 M4 螺栓沉頭孔的滑軌型號以 MSB15U 表示。
- 2. 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸

3. 滾珠型系列線性滑軌基本額定動負荷的額定疲勞壽命為 50km,將 50km 的額定疲勞壽命的 C 換算成 100km 的額定疲勞壽命的 C₁₀₀ 可利用下式 C=C₁₀₀ x 1.26





單位:mm

			外形尺寸							滑塊	尺寸				
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W_2	H₂	В	С	S x ℓ	L ₁	Т	N	G	K	d₁	油嘴規格
MSB 15 TS MSB 15S	24	34	40.2 57.2	9.5	4.5	26	- 26	M4x6	23.5 40.5	6	5.5	5.5	5.1	3.3	G-M4
MSB 20 TS MSB 20 S	28	42	48 67	11	6	32	- 32	M5x7	29 48	6	5.5	12	5.9	3.3	G-M6
MSB 25 TS MSB 25S	33	48	60.2 82	12.5	7	35	- 35	M6x9	38.7 60.5	8	6	12	6.3	3.3	G-M6
MSB 30TS MSB 30 S	42	60	68 96.7	16	9.5	40	- 40	M8x12	43.3 72	8	8	12	6.3	3.3	G-M6
MSB 35 TS MSB 35S MSB 35 LS	48	70	77.4 111.4 136.9	18	9.5	50	- 50 72	M8x12	46 80 105.5	12.5	8.5	11.5	9.8	3.3	G-M6

			滑朝	尺寸		基本額	定負荷		容	許靜力	矩		重	量
型號	寛度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷 6 - N	M∘k	:N-m	M _Y k	:N-m	M _R	滑塊	滑軌
	W ₁	H₁	Р			CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m
MSB 15 TS	15	12.5	60	20	6x4.5x3.5	6.7	9.6	0.04	0.26	0.04	0.26	0.07	0.09	1.2
MSB 15S	15	12.5	60	20	(7.5x5.3x4.5)	10.0	16.9	0.10	0.61	0.10	0.61	0.13	0.16	1.2
MSB 20 TS	20	15	60	20	9.5x8.5x6	9.7	14.2	0.07	0.44	0.07	0.44	0.14	0.16	2
MSB 20 S	20	13	00	20	3.386.380	13.9	23.6	0.18	0.97	0.18	0.97	0.24	0.26	2
MSB 25 TS	23	18	60	20	11x9x7	15.6	22.1	0.13	0.91	0.13	0.91	0.26	0.29	3
MSB 25S	23	10	60	20	113937	22.3	36.9	0.35	1.87	0.35	1.87	0.43	0.45	3
MSB 30TS	28	23	80	20	11x9x7	23.1	31.8	0.23	1.39	0.23	1.39	0.45	0.52	4.4
MSB 30 S	20	23	80	20	113337	32.9	53.1	0.60	3.15	0.60	3.15	0.74	0.82	4.4
MSB 35 TS						35.7	440	0.34	2.81	0.34	2.81	0.75	0.81	
MSB 35S	34	27.5	80	20	14x12x9	52.0	75.5	0.93	5.47	0.93	5.47	1.28	1.13	6.2
MSB 35 LS						63.6	100.6	1.60	8.67	1.60	8.67	1.67	1.49	


註釋

- 1. MSB15 滑軌螺栓沉頭孔提供 M3 (6x4.5x3.5) 或 M4 (7.5x5.3x4.5) 兩種規格選用,M3 螺栓沉頭孔的滑軌型號 以 MSB15R 表示,而 M4 螺栓沉頭孔的滑軌型號以 MSB15U 表示。
- 2. 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸
- 3. 滾珠型系列線性滑軌基本額定動負荷的額定疲勞壽命為 50km,將 50km 的額定疲勞壽命的 C 換算成 100km 的額定疲勞壽命的 C₁₀₀ 可利用下式 C=C₁₀₀ x 1.26



滾柱重負荷型 MSR 系列

▶ 產品構造



▶ 產品特性


MSR 系列滾柱型線性滑軌由於使用滾柱滾動體取代一般的鋼珠滾動體,因此在相同尺寸的線性滑軌上可提供更高的剛性與負載能力,特別適用於講求高精度、高負載與高剛性的設備需求。


◆ 超重負荷


滾柱型系列線性滑軌透過滾柱滾動體與 滑塊及滑軌的線接觸受力方式,相較於 一般鋼珠型線性滑軌的點接觸模式,在 承受相同負載時提供更低的彈性變形量, 相同外徑條件下提供更高的負載能力, 其高剛性、高負載的優良特性,更能滿 足重負荷加工的高精度應用。

◆ 四方向負荷的最佳化設計

透過有限元素法 FEM 的結構應力分析,最佳化的四列式滾柱 45°接觸角與高剛性斷面設計,除了提供徑向、反徑向及橫方向四方向更高的負荷能力,並且可利用預壓調整增加其剛性,更適合各種安裝方式的應用。









◆ 超高剛性

剛性測試資料

測試樣品:鋼珠重負荷型 MSA30LE 預壓 F1 滾柱重負荷型 MSR30LE 預壓 F1 滾柱鏈帶型 SMR30LE 預壓 F1






▶ 滑塊形式

◈ 重負荷型


MSR-E 型

除了可從滑塊的上面進行裝配外, 同時又適用於工作台無法開安裝螺 栓用貫穿孔的狀況下,從滑塊的底 面往上進行裝配。



縮小滑塊的寬度,可從滑塊的上面 進行裝配。

◆ 超重負荷型




與 MSR-E 型具有相同斷面尺寸,增加滑塊的長度,並增加負荷滾柱數,提昇整體的負荷能力。



與 MSR-S 型具有相同斷面尺寸,增加滑塊的長度,並增加負荷滾柱數,提昇整體的負荷能力。

▶ 滑軌形式





Ш

系列名稱:MSR

尺寸:25,30,35,45,55,65

滑塊種類:(1)重負荷型 E:法蘭型,上下鎖式

S:四方型

(2) 超重負荷型 LE:法蘭型,上下鎖式

LS:四方型

單支滑軌組裝之滑塊數:1,2,3

密封墊片種類:無記號,UU,SS,ZZ,DD,KK

預壓:F0(中預壓),F1(重預壓),F2(超重預壓)

非標準滑塊註記:無記號,A,B...

滑軌種類:R(沉頭孔型),T(螺紋孔型)

滑軌長度 (mm)

滑軌起始端孔距 E1 (參照圖 7.3)

滑軌末端孔距 E2 (參照圖 7.3)


精度等級:N,P,SP,UP

非標準滑軌註記:無記號,A,B...

滑軌防塵配件:無記號,/CC,/MC


同平面滑軌使用支數:無記號, II, III, IV...

圖 7.3





MSR-E / MSR-LE 尺寸表



		:	外形尺寸	t									滑塊	尺寸						
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W ₂	H ₂	В	С	C ₂	S	L ₁	T	T ₁	T ₂	T ₃	N	G	K	e ₁	G₁	油嘴規格
MSR 25 E MSR 25 LE	36	70	97.5 115.5	23.5	4.8	57	45	40	M8	65.5 83.5	9.5	20.2	10	5.8	6	12	6.6	6.5	M6	G-M6
MSR 30 E MSR 30 LE	42	90	112.4 135.2	31	6	72	52	44	M10	75.6 98.7	10	21.6	13	6.7	7	12	8	7	M6	G-M6
MSR 35 E MSR 35 LE	48	100	125.3 153.5	33	6.5	82	62	52	M10	82.3 110.5	12	27.5	15	9.5	8	12	8	7	M6	G-M6
MSR 45 E MSR 45 LE	60	120	154.2 189.4	37.5	8	100	80	60	M12	106.5 142	14.5	35.5	15	12.5	10	13.5	10	10	M6	G-PT 1/8
MSR 55 E MSR 55 LE	70	140	185.4 235.4	43.5	10	116	95	70	M14	129.5 179.5	17.5	41	18	15.5	11	13.5	12	7.95	M6	G-PT 1/8
MSR 65 LE	90	170	300.4	53.5	12	142	110	82	M16	203	19.5	56	20	26	16.5	13.5	15	15	M6	G-PT 1/8


			滑軌	尺寸		基本額	定負荷		7	学許靜力	矩		重	量
型號	寬度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷	M _P k	κN-m	M _Y k	ιN-m	M_{R}	滑塊	滑軌
	W ₁	H₁	Р	L stu.	DAIIAU	CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m
MSR 25 E	23	23.5	30	20	11x9x7	29.6	63.8	0.65	3.82	0.65	3.82	0.73	0.75	3.5
MSR 25 LE	23	23.5	30	20	118987	36.3	82.9	1.08	5.94	1.08	5.94	0.95	0.95	3.3
MSR 30 E	28	27.5	40	20	14x12x9	42.8	91.9	1.09	6.38	1.09	6.38	1.27	1.4	5
MSR 30 LE	20	27.5	40	20	1481289	54.0	124.0	1.96	10.60	1.96	10.60	1.75	1.72	5
MSR 35 E	34	30.5	40	20	14x12x9	57.9	123.5	1.59	9.56	1.59	9.56	2.09	1.95	7
MSR 35 LE	34	30.5	40	20	1481289	73.9	169.0	2.94	16.18	2.94	16.18	2.85	2.45	,
MSR 45 E	45	37	52.5	22.5	20x17x14	92.8	193.8	3.28	18.76	3.28	18.76	4.40	3.9	11.2
MSR 45 LE	45	3/	52.5	22.5	2001/014	117.2	261.6	5.90	31.32	5.90	31.32	5.94	4.5	11.2
MSR 55 E	53	43	60	30	23x20x16	132.8	270.0	5.49	31.18	5.49	31.18	7.33	6	15.6
MSR 55 LE	در	43	00	30	23,20,10	172.5	378.0	10.60	55.58	10.60	55.58	10.28	7.9	13.6
MSR 65 LE	63	52	75	35	26x22x18	277.0	624.0	22.50	117.87	22.50	117.87	20.02	17.6	22.4

<u>註釋</u> 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸

SR

軌

MSR-S / MSR-LS 尺寸表



單位:mm

		:	外形尺寸	-							滑	塊尺寸					
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W ₂	H ₂	В	С	S	l	L ₁	Т	N	G	K	e ₁	G₁	油嘴規格
MSR 25S MSR 25 LS	40	48	97.5 115.5	12.5	4.8	35	35 50	М6	9	65.5 83.5	9.5	10	12	6.6	6.5	М6	G-M6
MSR 30S MSR 30 LS	45	60	112.4 135.2	16	6	40	40 60	M8	12	75.9 98.7	10	10	12	8	7	М6	G-M6
MSR 35 S MSR 35 LS	55	70	125.3 153.5	18	6.5	50	50 72	M8	14	82.3 110.5	12	15	12	8	7	М6	G-M6
MSR 45 S MSR 45 LS	70	86	154.2 189.4	20.5	8	60	60 80	M10	19	106.5 141.7	17	20	13.5	10	10	М6	G-PT 1/8
MSR 55 S MSR 55 LS	80	100	185.4 235.4	23.5	10	75	75 95	M12	19	129.5 179.5	18	21	13.5	12	7.95	М6	G-PT 1/8
MSR 65 LS	90	126	300.4	31.5	12	76	120	M16	20	230	19.5	16.5	13.5	15	15	М6	G-PT 1/8

			滑軌	尺寸		基本額	定負荷		7	学許靜力	矩		重	量
型號	寬度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷	M _P k	ιN-m	M _Y l	cN-m	M_{R}	滑塊	滑軌
	W₁	H₁	Р	E Stu.	DXIIXU	CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m
MSR 25S	23	23.5	30	20	11x9x7	29.6	63.8	0.65	3.82	0.65	3.82	0.73	0.65	3.5
MSR 25 LS	23	23.3	30	20	112327	36.3	82.9	1.08	5.94	1.08	5.94	0.95	0.85	3.5
MSR 30S	28	27.5	40	20	14x12x9	42.8	91.9	1.09	6.38	1.09	6.38	1.27	1	5
MSR 30 LS	20	27.5	40	20	1471273	54.0	124.0	1.96	10.60	1.96	10.60	1.75	1.22	,
MSR 35 S	34	30.5	40	20	14x12x9	57.9	123.5	1.59	9.56	1.59	9.56	2.09	1.65	7
MSR 35 LS	34	30.3	40	20	1481283	73.9	169.0	2.94	16.18	2.94	16.18	2.85	2.15	,
MSR 45 S	45	37	52.5	22.5	20x17x14	92.8	193.8	3.28	18.76	3.28	18.76	4.40	3.2	11.2
MSR 45 LS	43	37	32.3	22.5	20/1//14	117.2	261.6	5.90	31.32	5.90	31.32	5.94	4.1	11.2
MSR 55 S	53	43	60	30	23x20x16	132.8	270.0	5.49	31.18	5.49	31.18	7.33	5.1	15.6
MSR 55 LS	23	43	00	30	23,20,10	172.5	378.0	10.60	55.58	10.60	55.58	10.26	7	13.0
MSR 65 LS	63	52	75	35	26x22x18	277.0	624.0	22.50	117.87	22.50	117.87	20.02	13.3	22.4

<u>註釋</u> 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸




滑軌



微小型 MSC 系列

▶ 產品構造



▶ 產品特性

MSC 不鏽鋼系列線性滑軌採用 2 列歌德圓弧接觸式及 45° 接觸角的鋼珠設計,提供徑向、反徑向及橫方向四方向的相同額定負荷能力,無論 $X \times Y \times Z$ 等軸的各種安裝方式都可以使用。超小型化與低摩擦阻力的設計,適合小型化設備使用。

配合潤滑油路設計,能夠均勻的將潤滑油脂注入每個循環迴路,無論各種安裝方式都可以獲得最佳的潤滑效果,並且提昇整體的行走順暢度與使用壽命,實現高精度、高可靠度及平滑穩定的直線運動需求。

◈ 四方向等負荷設計

採用 2 列歌德圓弧接觸式及 45°接觸角的 鋼珠列設計,提供徑向、反徑向及橫方 向四方向的相同額定負荷能力,適合各 種安裝方式的應用。

◆ 超小型設計

提供小型化設備於有限空間內的最佳選擇。

◆ 鋼珠鋼絲保持器設計

具有鋼珠鋼絲保持器設計,可有效防止 鋼珠不當脫落。

◆ 行走順暢度佳,低噪音

簡單圓滑的鋼珠迴流路徑設計,並採用 耐衝擊的強化合成樹脂之鋼珠循環配件, 運轉順暢度佳,噪音度低。

◆ 具互換之特性

在嚴密的製造精度管控下,尺寸能夠維持在穩定的公差內,所以對於互換型線性滑軌,組裝時可將滑塊任意配裝在同型號的滑軌上,並且保持其相同的順暢度、預壓及精度,組裝與維修最容易。

▶ 規格型號

◆ 線性滑軌組型號(非互換型)

型號表示

MSC 7 M 2 LL F0 +R 600 -7.5 /7.5 P M

系列名稱:MSC

尺寸:7,9,12,15

滑塊種類:M:標準型(不鏽鋼)

LM:重負荷型(不鏽鋼)

單支滑軌組裝之滑塊數:1,2,3

密封片種類:LL,RR

預壓:FC(輕預壓),F0(中預壓)

非標準滑塊註記:無記號,A,B...

滑軌種類:R(沉頭孔型)

滑軌長度 (mm)

滑軌起始端孔距 E1 (參照圖 7.4)

滑軌末端孔距 E2 (參照圖 7.4)


精度等級:N,H,P

不鏽鋼記號

非標準滑軌註記:無記號,A,B...


同平面滑軌使用支數:無記號,||,||, |V...

圖 7.4












MSC-M / MSC-LM 尺寸表



單位:mm


											- <u> </u>			
			外形尺寸			滑塊尺寸								
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W ₂	H ₂	В	С	S x ℓ	L ₁	Т	G			
MSC 7 M MSC 7 LM	8	17	23.6 33.1	5	1.5	12	8 13	M2x2.5	13.5 22.9	6.5	Ø0.8			
MSC 9 M MSC 9 LM	10	20	31.1 41.3	5.5	2.2	15	10 16	M3x3	19.9 30.1	7.8	Ø1			
MSC 12 M MSC 12 LM	13	27	34.6 47.6	7.5	3	20	15 20	M3x3.6	27.9 40.9	6	Ø1.5			
MSC 15 M MSC 15 LM	16	32	43.5 60.5	8.5	4	25	20 25	M3x4.2	36 53.1	7	G-M3			

	滑軌尺寸			滑軌尺	寸		基本額	定負荷		容		重量			
型號		寬度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷	M₽l	κN-m	M _Y l	κN-m	M _R	滑塊	滑軌
		W ₁	H₁	Р			CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m
MSC 7 M	7	0	4.7	15	5	4.2x2.3x2.4	0.94	1.28	2.6	15.33	2.6	15.33	4.7	13	0.22
MSC 7 LM		-0.05	4.7	15	5	4.282.382.4	1.36	2.24	7.4	37.92	7.4	37.92	8.3	18	0.22
MSC 9 M	9	0	5.5	20	7.5	6x3.3x3.5	1.71	2.24	6.1	33.46	6.1	33.46	10.8	29	0.33
MSC 9 LM	9	-0.05	5.5	20	7.5	0X3.3X3.3	2.52	3.92	17.4	84.63	17.4	84.63	18.8	39	0.55
MSC 12 M	12	0	7.5	25	10	6x4.5x3.5	2.62	3.52	11.4	63.96	11.4	63.96	22.2	40	0.63
MSC 12 LM	12	-0.05	7.5	25	10	0x4.5x5.5	3.77	5.72	28.3	141.52	28.3	141.52	36.0	60	0.03
MSC 15 M	15	0	9.5	40	15	6x4.5x3.5	4.52	5.70	24.7	132.17	24.7	132.17	44.4	71	1.02
MSC 15 LM	13	-0.05	9.5	40	13	0x4.3X3.3	6.47	9.26	61.0	295.87	61.0	295.87	72.2	100	1.02

- 1. 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸
- 2. 滾珠型系列線性滑軌基本額定動負荷的額定疲勞壽命為 50km,將 50km 的額定疲勞壽命的 C 換算成 100km 的額 定疲勞壽命的 C₁₀₀ 可利用下式 C=C₁₀₀ x 1.26



MSD-M/MSD-LM 尺寸表




里	111	٠	m	m

			外形尺寸		ı	滑塊尺寸								
型號	高度 H	寬度 W	長度 L	W ₂	H ₂	В	С	S x ℓ	L ₁	Т	G			
MSD 7 M MSD 7 LM	9	25	30.8 40.5	5.5	2	19	10 19	M3x3	20.6 30.3	3.9	Ø1.5			
MSD 9 M MSD 9 LM	12	30	38.7 50.7	6	3.7	21 23	12 24	M3x3	27.1 39.1	5	Ø1.5			
MSD 12 M MSD 12 LM	14	40	44.5 60	8	4	28	15 28	M3x4	31.0 46.5	6	Ø1.5			
MSD 15 M MSD 15 LM	16	60	55.5 74.5	9	4	45	20 35	M4x4.5	40.3 59.3	7	Ø1.5			

	滑軌尺寸			滑軌尺	रे		基本額	定負荷		容	容許靜力矩					
型號		寬度	高度	節距	E std.	Dxhxd	動負荷	靜負荷	M _P k	:N-m	M _Y k	:N-m	M _R	滑塊	滑軌	
		W ₁	H₁	Р			CkN	C₀kN	單*	雙*	單*	雙*	kN-m	kg	kg/m	
MSD 7 M	14	0	5.2	30	10	6x3.2x3.5	1.51	2.46	6.6	39.0	6.6	39.0	17.7	23	0.55	
MSD 7 LM	14	-0.05	3.2	30	10	0.00.200.0	2.04	3.79	17.5	84.0	17.5	884.0	27.3	31	0.55	
MSD 9 M	18	0	7	30	10	6x4.5x3.5	2.79	4.37	15.6	90.3	15.6	90.3	40.7	41	0.96	
MSD 9 LM	10	-0.05	,	30	10	0.4.3.3.3	3.64	6.39	33.8	175.2	33.8	175.2	59.5	57	0.90	
MSD 12 M	24	0	8.5	40	15	8x4.5x4.5	4.05	6.20	26.3	151.5	26.3	151.5	76.3	70	1.55	
MSD 12 LM	24	-0.05	6.5	40	15	0X4.3X4.3	5.28	9.06	57.0	294.4	57.0	294.4	116.6	101	1.55	
MSD 15 M	42	0	9.5	40	15	8x4.5x4.5	7.08	10.18	62.5	301.4	62.5	301.4	216.9	150	2.99	
MSD 15 LM	42	-0.05	9.5	40	15	0.000.000.000	9.40	15.26	135.2	616.1	135.2	616.1	325.3	126	2.99	

- 1. 單*:單滑塊;雙*:雙滑塊緊密接觸
- 2. 滾珠型系列線性滑軌基本額定動負荷的額定疲勞壽命為 50km,將 50km 的額定疲勞壽命的 C 換算成 100km 的額 定疲勞壽命的 C₁₀₀ 可利用下式 C=C₁₀₀ x 1.26




模 組

0	KM 系列介紹	128
0	KM26 尺寸表	139
0	KM30 尺寸表	141
0	KM45 尺寸表	145

SCAR Line or guideway

KM 系列介紹

▶ 產品構造




▶ 產品特性

集PMI線軌與螺桿的技術與經驗,結合螺帽與滑塊的一體化設計,並搭配高剛性的 U 型軌最佳化斷面,可達到最佳的空間利用及大幅減少安裝的時間,確保其高剛性與高精度的要求,而其鋼珠滾動面採用 2 列歌德式圓弧及 45°接觸角的優越設計,更提供了四方向的負荷能力。


◆ 四方向等負荷

U 型軌的鋼珠滾動面採用 2 列歌德式圓弧及 45°接觸角的設計,提供四方向的負荷能力,可適用於任何安裝方位。



◆ 省空間

將線性滑軌之滑塊與滾珠螺桿之螺帽結合 成一體之滑塊螺帽,可使 KM 系列達到最 佳的空間利用。




型號	Н	W
KM 26	26	50
KM 30	30	60
KM 33	33	60
KM 45	45	80
KM 46	46	86
KM 55	55	100

◆ 高剛性

經由 FEM 的最佳化 U 型軌斷面設計,在輕量化與高剛性之間達到最佳平衡。

單位:mm





型號	I _X	I_Y
KM 26	1.6x10⁴	1.5x10⁵
KM 30	4.4x10⁴	3.3x10⁵
KM 33	6.1x10⁴	3.8x10⁵
KM 45	1.5x10⁵	1.1x10 ⁶
KM 46	2.5x10⁵	1.6x10 ⁶
KM 55	2.3x10⁵	2.3x10 ⁶

註釋


1. l_x: 繞 軸之斷面二次矩
 2. l_y: 繞 Y 軸之斷面二次矩

◆ 高精度


2 列歌德圓弧式設計及穩定的製程技術,可將變動負荷引起的變形控制在最小,提供穩定順暢之運作,達到高精度進給之需求。

▶ 滑塊螺帽形式


A型:使用一個標準長滑塊螺帽




B型:使用二個標準長滑塊螺帽



C型*:使用一個短型滑塊螺帽



D型*:使用二個短型滑塊螺帽



<u>註釋</u>/*:僅提供 KM 30、KM 33、KM 4510 及 KM 4610 系列選用

▶ 型號規格

型號表示

KM33 05 A +400 P 0 -0 0 30

型號

螺桿導程

滑塊類型 A:單一標準長滑塊螺帽

B:雙標準長滑塊螺帽

C:單一短型滑塊螺帽

D:雙短型滑塊螺帽

軌道長度 (mm)

精度等級 №:普通級

H:高級

P:精密級

特殊記號

無記號:無

AA:特殊加工

馬達座類型 (參照第 C11 頁選用)

感應器規格 (參照第 C10 頁選用)

是否有防護罩 0:無

1:防護罩

2:伸縮護罩

是否有馬達 0:無

1:配有馬達




▶ 負荷能力

KM 的負荷能力分為線性滑軌及滾珠螺桿兩部份,下表為各部之額定負荷值。

		線性	滑軌		滾珠螺桿									
型號	基本動額 C (l		基本靜額 C ₀ (頁定負荷 kN)	基本動額定負荷 Ca (kN)	基本靜額定負荷 C₀a (kN)	螺桿軸 直徑	導程	螺桿軸 根徑	鋼珠中 心直徑				
	Α丶B	C \ D	Α丶B	C \ D	普通級、高級、精密級 N、H、P	普通級、高級、精密級 N、H、P	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
KM 20 KM 20 01	4.75		8.33		0.76	1.26	6	1	7.8	8.1				
KM 20 02	4.75		0.33	_	0.60	0.90	0	2	7.0	0.1				
KM 26 02	7.99	_	15.23	_	2.50	4.02	8	2	6.6	8.3				
KIVI 20 KM 26 06	7.33	_	13.23	-	1.18	1.67	0	6	0.0	0.5				
KM 30 KM 30 05	12.21	7.91	22.11	11.90	2.94	5.10	12	5	10.3	12.4				
KM 30 10	12.21	7.51	22.11	11.50	2.84	4.51	12	10	9.9	12.4				
KM 33 KM 33 05	12.21	7.91	22.11	11.90	2.94	5.10	12	5	10.3	12.4				
KM 33 10	12.21	7.51	22.11	11.50	2.84	4.51	12	10	9.9	12.4				
KM 45 10					6.66	11.86		10						
KM 45 KM 45 20	26.35	16.26	46.65	23.33	5.00	8.53	15	20	12.3	15.6				
KM 45 20C					4.40	7.30		20						
KM 46 10					6.66	11.86		10						
KM 46 KM 46 20	26.35	16.26	46.65	23.33	5.00	8.53	15	20	12.3	15.6				
KM 46 20C					4.40	7.30		20						
KM 55 20	36.73	-	65.29	-	6.08	12.15	20	20	17.3	20.6				
KM 65 25	50.75	-	81.62	-	9.02	18.91	25	25	21.6	25.7				

▶ 容許靜力矩



單位:N-m

						容許靜	爭力矩					
型號		N	1 _P			N	l _Y			N	1 _R	
	Α	В	C	D	Α	В	C	D	Α	В	C	D
KM 20 KM 20 01 KM 20 02	38.2	192.6	-	-	38.2	192.6	-	-	114.6	229.1	-	-
KM 26 KM 26 02 KM 26 06	107.3	501.8	-	-	107.3	501.8	-	-	278.6	557.3	-	-
KM 30 KM 30 05 KM 30 10	156.6	858.5	43.8	326.4	156.6	858.5	43.8	326.4	462.0	924.0	248.8	497.6
KM 33 KM 33 05 KM 33 10	156.6	858.5	43.8	326.4	156.6	858.5	43.8	326.4	462.0	924.0	248.8	497.6
KM 45 10 KM 45 KM 45 20 KM 45 20C	575.0	2678.0	120.0	1245.6	575.0	2678.0	120.0	1245.6	1134.2	2668.5	762.4	1524.8
KM 46 10 KM 46 KM 46 20 KM 46 20C	575.0	2678.0	120.0	1245.6	575.0	2678.0	120.0	1245.6	1397.9	2795.8	798.8	1597.6
KM 55 20	858.4	4617.2	-	-	858.4	4617.2	-	-	2347.2	4694.4	-	-
KM 65 25	1299.6	7001.3	-	-	1299.6	7001.3	-	-	3917.9	7835.8	-	-

│ 註 釋 │ B 型與 D 型之容許靜力矩為兩滑塊螺帽緊密相連之數值

▶ 精度等級

KM 系列分為普通級 (N) 及高級 (H) 和精密級 (P) 三個精度等級,各等級之詳細規格如下表所示。

型號	軌道 長度	反	覆定位精 (mm)	度	5	定位精度 (mm)	ŧ	行	走平行 (mm)	度		背隙 (mm)			数動扭矩 (N-cm)	
± 7//i	(mm)	普通級 N	高級 H	精密級 P	普通級 N	高級 H	精密級 P	普通級 N	高級 H	精密級 P	普通級 N	高級 H	精密級 P	普通級 N	高級 H	精密級 P
	100						1			•						
KM 20	150	± 0.01	± 0.005	± 0.003	-	0.06	0.02	-	0.025	0.01	0.02	0.01	0.003	0.5	0.5	1.2
	200															
	150	-														
KM 26	200	± 0.01	± 0.005	± 0.003	-	0.06	0.02	-	0.025	0.01	0.02	0.01	0.003	2	1.5	4
	250															
	300 150															
	200															
	300					0.06	0.02		0.025	0.01						
KM 30	400	± 0.01	± 0.005	± 0.003	-			-			0.02	0.02	0.003	7	7	15
	500															
	600					0.1	0.025		0.035	0.015						
	150															
	200					0.05	0.00		0.005	0.04						
KN4 22	300	. 0.04	. 0.005	. 0 000		0.06	0.02		0.025	0.01	0.00	0.00	0.000	_	_	45
KM 33	400	± 0.01	± 0.005	± 0.003	-			-			0.02	0.02	0.003	7	7	15
	500					0.1	0.025		U USE	0.015						
	600					0.1	0.023		0.033	0.013						
	340															
	440					0.1	0.025		0.035	0.015						15
	540															
KM 45	640	± 0.01	± 0.005	± 0.003	-			-			0.02 0	0.02 0.003	0.003	10	10	
	740					0.12	0.03		0.04	0.02						17
	940					0.15	_		0.05	0.03						25
	340					0.15	-		0.05	0.03						25
	440															
	540					0.1	0.025		0.035	0.015						15
KM 46		± 0.01	± 0.005	± 0.003	_			_			0.02	0.02	0.003	10	10	
	740															
	840					0.12	0.03		0.04	0.02						17
	940					0.15	0.04		0.05	0.03						25
	980					0.10	0.035			0.025						17
	1080					0.18	0.035			0.025				12		17
KM 55	1180	± 0.01	± 0.005	± 0.005	-	0.25	0.04	-	0.05	0.03	0.05	0.05	0.003		12	20
	1280					0.25	0.045			0.035				15		23
	1380						0.05			0.04				.5		25
	980					0.18								12	12	20
KM 65		± 0.01	± 0.008	± 0.005	-	0.2	0.035	-	0.05	0.025	0.05	0.05	0.005			
	1380						0.01		0.055	0.00				15	15	22
	1680	± 0.012				0.28	0.04		0.055	0.03						



▶ 最大移動速度和最大長度

KM 系列受到滾珠螺桿的危險轉速和 DN 值的限制,其各規格之最大移動速度如下所示。

單位:mm

THE F	TIB 107752-	+1.74		移動速度 (m			最大長度			
型號	螺桿導程	軌道長度	普通級 N	高級 H	精密級 P	普通級 N	高級 H	精密級 P		
KM 20	1	100 150 200	137	137	190	200	200	200		
KM 20	2	100 150 200	273	273	383	200	200	200		
V.M. 2.5	2	150 200 250 300	280	280	280	300	300	300		
KM 26	6	150 200 250 300	590	590	830	300	300	300		
	5	150 200 300 400 500	390	390	550	600	600	600		
KN4 20		600	340	340	340					
KM 30	10	150 200 300 400	790	790	1100	600	600	600		
		500			980					
		600 150	650	650	650					
	5	200 300 400 500	390	390	550	600	600	600		
KM 33		600	340	340	340					
- CC-IVI <i>X</i>	10	150 200 300 400	790	790	1100	600	600	600		
		500			980					
		600	650	650	650					
	10	340 440 540 640	520	520	740	940	940	740		
		740 840			730					
KM 45		940	430	430	-					
KIVI 45	20	340 440 540 640	1050	1050	1480	940	940	740		
		740 840			1440					
		940	840	840	-					
	10	340 440 540 640 740	520	520	740	940	940	740		
		740 840			730					
KM 46		940	430	430	-					
KIVI 40	20	340 440 540 640	340 440 540 1050 1050	940	940	740				
		740 840			1440					
		940	840	840	-					
KNA EE	20	980 1080	800	800	1120 900	1200	1200	4400		
KM 55	20	1180	740	740	740	1380	1380	1180		
		1280 1380	620 530	620 530	-					
VM CE	25	980 1180	800	800	1120 830	1680	1680	1380		
KIVI 65	KM 65	25	1380				V 2/1	1000	1000	1500

▶ 壽命計算

KM 模組由線性滑軌、滾珠螺桿及軸承三個主要元件組成,其額定壽命計算如下所述,其中額定 壽命的定義為:一批相同規格的線性滑軌或滾珠螺桿在同樣的條件下運動時,其中的 90% 不產 生表面疲勞剝落的現象所能行走的總運行距離。

線性滑軌

L 額定壽命 (km)

 $L = (\frac{f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P})^3 \times 50 \text{ km } \frac{f_c}{f_w} \text{ } 接觸係數(參照表 1)$

C 基本動額定負荷 (N)

p 工作負荷 (N)

表 1

滑塊螺帽形式	接觸係數 fc
A、C	1.00
B \ D	0.81

滾珠螺桿級軸承

L 額定壽命 (rev)

 $L = (\frac{1}{f_W} \cdot \frac{C_a}{P_a})^3 \times 10^6 \text{ rev } \frac{f_w}{Ca}$ 負荷係數 (參照表 2)

Pa 軸向負荷 (N)


表 2

運轉條件	使用速度	負荷係數 fw
平滑無衝擊	V ≤ 15m/min	1.0~1.2
普通衝擊力及振動	15 < V ≤ 60m/mir	1.2~1.5
中等衝擊力及振動	60 < V ≤ 120m/min	1.5~2.0
強烈衝擊力及振動	V ≥ 2120m/min	2.0~3.5

選購配件

防護罩

KM 系列提供防護罩選用,並配備轉接座,詳細尺寸請參考各系列尺寸表。



◆ 伸縮護罩

KM 系列提供伸縮護罩供客戶選用,如有需求請與PMI聯絡。




▶ 感應器


KM 系列提供近接感應器與光電式感應器選用,下表為PMI所提供之感應器型號,如選用下列感應器,專用之感應器軌道與感應器板會附帶其中,另也可單獨選用感應器軌道。

標記	描述	型號	附件
0	無	-	-
1	感應器軌道	-	安裝螺絲釘
2	光電式感應器 (3個)	EE-SX671 (Omron)	安裝螺絲釘 / 螺帽、感應板、感應器軌道、安裝板、連結器 (EE-1001)
3	光電式感應器 (3個)	EE-SX674 (Omron)	安裝螺絲釘 / 螺帽、感應板、感應器軌道、安裝板、連結器 (EE-1001)
4	近接感應器 a 接觸 (3 個)	GX-F12F (Panasonic)	安裝螺絲釘 / 螺帽、威應板、感應器軌道
5	近接感應器 a 接觸 (3 個)	GX-F12B (Panasonic)	安裝螺絲釘/螺帽、感應板、感應器軌道
Α	近接感應器 a 接觸 (1 個)、 b 接觸 (2 個)	GX-F12A (1 個) 、 GX-F12FB (2 個)	安裝螺絲釘/螺帽、感應板、感應器軌道、安裝件


感應器安裝之相對尺寸如下所示:



Panasonic (Panasonic GX-F12A,GX-F12B 單位:mr										
型號	a	b	С	d							
KM 20	34.2	8.2	3.5	3.5							
KM 26	38.9	7.9	6.2	6.2							
KM 30	44.0	4.0	8.2	8.2							
KM 33	44.0	1.0	9.2	10.0							
KM 45	54.0	2.0	13.2	13.0							
KM 46	57.0	1.0	22.2	23.0							
KM 55	64.0	3.0	21.2	22.7							
KM 65	79.0	-6.0	23.3	23.3							





а	L.		Omron EE-SX671 單位:										
	b	C	d	е	f	g	h						
41.0	15.0	1.5	1.5	53.5	27.5	8.0	8.0						
46.0	15.0	2.0	2.0	58.5	27.5	10.5	10.5						
50.9	10.9	3.8	3.8	63.4	23.4	12.8	14.0						
50.9	7.9	5.0	5.0	63.4	20.4	13.8	15.0						
60.5	8.9	8.8	8.8	73.4	21.4	17.7	19.0						
63.9	7.9	18.0	18.0	76.4	20.4	26.5	28.0						
72.0	8.8	17.0	17.0	83.3	21.3	25.5	27.0						
85.8	8.0	19.0	19.0	98.3	13.3	27.7	27.7						
	46.0 50.9 50.9 60.5 63.9 72.0	46.0 15.0 50.9 10.9 50.9 7.9 60.5 8.9 63.9 7.9 72.0 8.8	46.0 15.0 2.0 50.9 10.9 3.8 50.9 7.9 5.0 60.5 8.9 8.8 63.9 7.9 18.0 72.0 8.8 17.0	46.0 15.0 2.0 2.0 50.9 10.9 3.8 3.8 50.9 7.9 5.0 5.0 60.5 8.9 8.8 8.8 63.9 7.9 18.0 18.0 72.0 8.8 17.0 17.0	46.0 15.0 2.0 2.0 58.5 50.9 10.9 3.8 3.8 63.4 50.9 7.9 5.0 5.0 63.4 60.5 8.9 8.8 8.8 73.4 63.9 7.9 18.0 18.0 76.4 72.0 8.8 17.0 17.0 83.3	46.0 15.0 2.0 2.0 58.5 27.5 50.9 10.9 3.8 3.8 63.4 23.4 50.9 7.9 5.0 5.0 63.4 20.4 60.5 8.9 8.8 8.8 73.4 21.4 63.9 7.9 18.0 18.0 76.4 20.4 72.0 8.8 17.0 17.0 83.3 21.3	46.0 15.0 2.0 2.0 58.5 27.5 10.5 50.9 10.9 3.8 3.8 63.4 23.4 12.8 50.9 7.9 5.0 5.0 63.4 20.4 13.8 60.5 8.9 8.8 8.8 73.4 21.4 17.7 63.9 7.9 18.0 18.0 76.4 20.4 26.5 72.0 8.8 17.0 17.0 83.3 21.3 25.5						



Omron EE-SX674 單位										
型號	а	b	С	d	е	f	g	h		
KM 20	38.7	12.7	1.3	1.3	45.0	19.0	8.5	8.5		
KM 26	43.7	12.7	1.8	1.8	50.0	19.0	10.8	10.8		
KM 30	48.6	8.6	3.6	3.6	54.9	14.9	12.8	12.6		
KM 33	48.6	5.6	4.8	4.8	54.9	11.9	13.8	14.0		
KM 45	58.6	6.6	8.8	8.8	64.9	12.9	18.2	19.3		
KM 46	61.6	5.6	17.8	17.8	67.9	11.9	26.8	28.1		
KM 55	68.5	6.9	16.8	16.8	74.8	12.8	26.8	27.5		
KM 65	83.5	-1.5	19.0	19.0	89.8	4.8	28.3	28.3		

感應器軌道之尺寸如下所示:





1	単1¼.mm
型號	Н
KM 20	9.5
KM 26	12
KM 30	14
KM 33	15
KM 45	19
KM 46	28
KM 55	27
KM 65	30


▶ 馬達連接法蘭


KM 系列提供安裝不同馬達之馬達連接法蘭,下表為連接不同馬達時所需選用之連接法蘭編號, 請於訂購時參考使用。


單位:mm


馬達廠牌	型號	KM 20	KM 26	KM 30	KM 33	KM 45	KM 46	KM 55	KM 65
	SGMAH-A3 (30W)	1A	2A	3A	3A	4A	4A		
	SGMAH-A5 (50W)	1A	2A	3A	3A	4A	4A		
	SGMAH-01 (100w)			3A	3A	4A	4A		
安川伺服馬達	SGMPH-01 (100W)					40	40	50	6C
	SGMAH-02 (200W)					40	40	50	6C
	SGMAH-04 (400W)					40	40	50	6C
	SGMPH-02 (200W)							5C	60
	SGMPH-04 (400W)							5C	60
	SGMAH-08 (750W)							5C	6G
	HC-MFS053 (50W)	1A	2A	3A	3A	4A	4A		
	HC-MFS13 (100W)			3A	3A	4A	4A		
	HC-MFS23 (200W)					40	40	50	6C
一举月职氏法	HC-KFS23 (200W)					40	40	50	6C
三菱伺服馬達	HC-MFS43 (400W)					40	40	50	6C
	HC-KFS43 (400W)					40	40	50	6C
	HC-KM73 (750W)							5C	6G
	HC-KFS73 (750W)							5C	6G
	MSMD5A (50W)	1D	2D	3D	3D	4D	4D		
	MSMD01 (100W)			3D	3D	4D	4D		
松下伺服馬達	MSMD02 (200W)						40		
	MSMD04 (400w)						40		
	MSMD08 (750W)							5F	6F
	EzM-28	1G	2G						
Fastech	EzM-42	1H	2H	3H	3H	4H	4H		
步進馬達	EzM-56			31	31	41	41		
	EzM-60			3J	3J	4J	4 J		
	PK22	1G	2G						
	PK24	1H	2H	3H	3H	4H	4H		
市大华进	PK26(標準)			31	31	41	41		
東方步進馬達	RK54	1H	2H	3H	3H	4H	4H		
	RK56			3J	3J	4J	4 J		
	RK59							5K	6K

♦ KM26




























♦ KM30

30




3H







3A












3D




3J







♦ KM33









3D




3H









3J




♦ KM45

40







4H




4A




41




4D




4J







♦ KM46








4D




41

4-Ø3.4 Thru. Ø6.5x6.5 DP

4H




4J




♦ KM55


50




5F




5C





5K



KM26 標準型 (A、B型)尺寸表










									單位:mm
軌道長度	總長度	最大行	程範圍			E ₁		總重量 (kg)	
L	L ₁	A 型	B 型	E	n		F	A 型	B 型
150	220	70	-	35	2	35	80	0.98	-
200	270	120	55	20	3	20	160	1.18	1.37
250	320	170	105	45	3	45	160	1.38	1.57
300	370	220	155	30	4	30	240	1.59	1.78


】B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM26 防護罩型 (A、B型)尺寸表










單位:mm

軌道長度	總長度	最大行	程範圍	總重量 (kg)			
L	L ₁	A 型	B 型	A 型	B 型		
150	220	70	-	1.06	-		
200	270	120	55	1.26	1.45		
250	320	170	105	1.46	1.65		
300	370	220	155	1.67	1.86		

注 釋 / B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM30 標準型 (A、B型)尺寸表





單位:mm


 軌道長度	總長度	最大行	程範圍						總重量	昰 (kg)
L	L ₁	A 型	B 型	E	n	E ₁	n ₁	F	A 型	B 型
150	220	54.5	-	25	2	25	2	100	1.5	-
200	270	104.5	-	50	2	50	2	100	1.81	-
300	370	204.5	128	50	3	50	2	200	2.39	2.74
400	470	304.5	228	50	4	100	2	200	2.98	3.33
500	570	404.5	328	50	5	50	3	200	3.68	4.03
600	670	504.5	428	50	6	100	3	200	4.29	4.64


註釋 / B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值


SO AR


模细

KM30 防護罩型 (A、B型)尺寸表










單位:mm

軌道長度	總長度	最大行	程範圍	總重量	립 (kg)
L	L ₁	A 型	B 型	A 型	B 型
150	220	54.5	-	1.7	-
200	270	104.5	-	2.01	-
300	370	204.5	128	2.59	3.04
400	470	304.5	228	3.21	3.66
500	570	404.5	328	3.92	4.37
600	670	504.5	428	4.54	4.99

註釋 / B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM30 標準型 (C、D型)尺寸表






單位:mm


軌道長度	總長度	最大行	程範圍						總重量	量 (kg)
L	L ₁	C 型	D 型	E	n	E ₁	n ₁	F	C 型	D 型
150	220	78.8	26.6	25	2	25	2	100	1.4	1.63
200	270	128.8	76.6	50	2	50	2	100	1.69	1.92
300	370	228.8	176.6	50	3	50	2	200	2.28	2.51
400	470	328.8	276.6	50	4	100	2	200	2.88	3.11
500	570	428.8	376.6	50	5	50	3	200	2.56	3.79
600	670	528.8	476.6	50	6	100	3	200	4.17	4.4


注釋 /


D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM30 防護罩型 (C、D型)尺寸表









單位:mm


 軌道長度	總長度	最大行	程範圍	總重量	륕 (kg)
L	L ₁	C 型	D 型	C 型	D 型
150	220	78.8	26.6	1.51	1.76
200	270	128.8	76.6	1.82	2.07
300	370	228.8	176.6	2.45	2.70
400	470	328.8	276.6	3.09	3.34
500	570	428.8	376.6	3.82	4.07
600	670	528.8	476.6	4.47	4.72


/ 註釋 / D 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值


KM45 標準型 (A、B型)尺寸表
















M 10 /3 /	心水TE	1 人川	₹/ 田	月 7 10				
	-ф-	\$	-ф-			\$	-ф-	
			-ф-		φ.	_	-ф-	


軌道長度	總長度	最大行	程範圍					總重量 (kg)				
L	L ₁	A 型 B 型		E	n	E ₁	n ₁	A 型	B 型			
340	437	208.2	208.2 100.4		3	70	2	6.78	7.98			
440	537	308.2	200.4	70	4	20	3	8.07	9.27			
540	637	408.2	300.4	70	5	70	3	9.37	10.57			
640	737	508.2	400.4	70	6	20	4	10.68	11.88			
740	837	608.2 500.4		70	7	70	4	12.08	13.28			
940	1037	808.2	700.4	70	9	70	5	14.37	15.57			


/ B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM45 防護罩型 (A、B型)尺寸表











單位:mm


軌道長度	總長度	最大行	程範圍	總重量	립 (kg)
L	L ₁	A 型	B 型	A 型	B 型
340	437	208.2	100.4	7.38	8.78
440	537	308.2	200.4	8.67	10.07
540	637	408.2	300.4	9.97	11.37
640	737	508.2	400.4	11.28	12.68
740	837	608.2	500.4	12.68	14.08
940	1037	808.2	700.4	14.97	16.37


7 B 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值

KM45 標準型 (C、D型)尺寸表









單位:mm


軌道長度	總長度	最大行	程範圍					總重量 (kg)				
L	L ₁	C 型	D 型	E	n	E ₁	n ₁	C 型	D 型			
340	437	244.7	173.4	70	3	70	2	6.38	7.18			
440	537	344.7	273.4	70	4	20	3	7.67	8.47			
540	637	444.7	373.4	70	5	70	3	8.97	9.77			
640	737	544.7	473.4	70	6	20	4	10.28	11.08			
740	837	644.7	573.4	70	7	70	4	11.68	12.48			
940	1037	844.7	773.4	70	9	70	5	13.97	14.77			


注釋


7 D 型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值




KM45 防護罩型 (C、D型)尺寸表









單位:mm

 軌道長度	總長度	最大行	 程範圍	總重量	ૄੈ (kg)		
L	L ₁	C 型	D 型	C 型	D 型		
340	437	244.7	173.4	6.58	7.58		
440	537	344.7	273.4	7.87	8.87		
540	637	444.7	373.4	9.17	10.17		
640	737	544.7	473.4	10.48	11.48		
740	837	644.7	573.4	11.88	12.88		
940	1037	844.7	773.4	14.17	15.17		



支撐固定座

0	產品介紹	150
0	BK 系列:方型固定側	151
0	BF 系列:方型支撐側	152
0	EK 系列:凸型固定側	153
0	EF 系列:凸型支撐側	154
0	FK 系列:圓型固定側	155
0	FF 系列:圓型支撐側	157
0	FKA 系列:圓型固定側	158
0	MC / MGD 螺帽支座	159
0	建議軸端加工尺寸	160

產品介紹

▶ BK



▶ BF



► EK



▶ EF



► FK



▶ FF



► FKA



► MC/MGD




BK 系列:方型固定側



	ВК	
編號	部品名稱	數量
1	軸承座本體	1
2	軸承	1組
3	壓板	1
4	間隔圈	2
5	軸封	2
6	鎖固螺帽	1組
7	緩衝墊 (選配)	1

 $BK10 \sim BK30$




																							單位	፲ : mm
型號	軸徑 d1	L	L1	L2	L3	В	Н	b +0.02	h ± 0.02	В1	H1	Е	Р	C1	C2	d2	х	Υ	Z	М	Т	G	Q	重量 (Kgs)
								± 0.02	± 0.02															
BK10	10	25	5	29.5	5	60	39	30	22	34	32.5	15	46	13	6	5.5	6.6	10.8	5	M3	16	15	M6	0.4
BK12	12	25	5	29.5	5	60	43	30	25	34	32.5	18	46	13	6	5.5	6.6	10.8	1.5	M4	19	18	M6	0.41
BK15	15	27	6	32	6	70	48	35	28	40	38	18	54	15	6	5.5	6.6	11	6.5	M4	22	18	M6	0.58
BK17	17	35	9	44	7	86	64	43	39	50	55	28	68	19	8	6.6	9	14	8.5	M4	24	30	M6	1.3
BK20	20	35	8	43	8	88	60	44	34	52	50	22	70	19	8	6.6	9	14	8.5	M4	30	24	M6	1.2
BK25	25	42	12	54	9	106	80	53	48	64	70	33	85	22	10	9	11	17	11	M6	35	37	M6	2.35
BK30	30	45	14	61	9	128	89	64	51	76	78	33	102	23	11	11	14	20	13	M6	40	37	M6	3.33
BK35	35	50	14	67	12	140	96	70	52	88	79	35	114	26	12	11	14	20	13	М6	50	37	M6	4.4
BK40	40	61	18	76	15	160	110	80	60	100	90	37	130	33	14	14	18	26	17.5	M6	50	43	M6	6.8

BF 系列:方型支撐側



▶ BF									
編號	部品名稱	數量							
1	軸承座本體	1							
2	軸承	1組							
3	C 型扣環	1							
4	緩衝墊(選配)	1							


 $BF10 \sim BF30$



型號	軸徑 d1	L	В	Н	b ± 0.02	h ± 0.02	В1	H1	E	Р	d2	х	Y	Z	使用軸承	使用 C 型 扣環	重量 (Kgs)
BF10	8	20	60	39	30	22	34	32.5	15	46	5.5	6.6	10.8	5	608ZZ	S 08	0.3
BF12	10	20	60	43	30	25	34	32.5	18	46	5.5	6.6	10.8	1.5	6000ZZ	S 10	0.3
BF15	15	20	70	48	35	28	40	38	18	54	5.5	6.6	11	6.5	6002ZZ	S 15	0.4
BF17	17	23	86	64	43	39	50	55	28	68	6.6	9	14	8.5	6203ZZ	S 17	0.75
BF20	20	26	88	60	44	34	52	50	22	70	6.6	9	14	8.5	6004ZZ	S 20	0.76
BF20H	20	26	88	74	44	48	52	64	-	70	-	9	14	8.5	6004ZZ	S 20	1.02
BF25	25	30	106	80	53	48	64	70	33	85	9	11	17	11	6205ZZ	S 25	1.43
SF25	25	32	128	89	64	51	76	78	-	102	-	14	20	13	6205ZZ	S 25	-
BF30	30	32	128	89	64	51	76	78	33	102	11	14	20	13	6206ZZ	S 30	1.94
BF35	35	32	140	96	70	52	88	79	35	114	11	14	20	13	6207ZZ	S 35	2.25
SF40	40	32	140	96	70	52	88	79	-	114	-	14	20	13	6208ZZ	S 40	-
BF40	40	37	160	110	80	60	100	90	37	130	14	18	26	17.5	6208ZZ	S 40	3.3


EK 系列:凸型固定側







▶ EK										
編號	部品名稱	數量								
1	軸承座本體	1								
2	軸承	1組								
3	壓板	1								
4	間隔圈	2								
5	軸封	2								
6	鎖固螺帽	1組								
7	緩衝墊(選配)	1								

EK05 -




EK06 > EK08





◆ EK10 ~ EK20 -






						-					-1						j	單位:mm
型號	軸徑 d1	L	L1	L2	L3	В	Н	b	h	B1	H1	Р	Х	Υ	Z	М	Т	重量 (Kgs)
	ч.							± 0.02	± 0.02									(1193)
EK05	5	16.5	5.5	18.5	3.5	36	21	18	11	20	8	28	4.5	-	-	M3	11	0.1
EK06	6	20	5.5	22	3.5	42	25	21	13	18	20	30	5.5	9.5	11	М3	12	0.15
EK08	8	23	7	26	4	52	32	26	17	25	26	38	6.6	11	12	М3	14	0.26
EK10-1	10	24	6	29.5	6	65	43	32.5	21	36	20	52	6.6	-	-	М3	16	0.45
EK10	10	24	6	29.5	6	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	М3	16	0.45
EK12	12	24	6	29.5	6	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	M4	19	0.44
EK15	15	25	6	36	5	80	50	40	30	41	25	60	11	-	-	M4	22	0.56
EK20	20	42	10	50	10	95	58	47.5	30	56	25	75	11	-	-	M4	30	1.34


EF 系列:凸型支撐側



	▶ EF									
編號	部品名稱	數量								
1	軸承座本體	1								
2	軸承	1組								
3	C 型扣環	1								
4	緩衝墊(選配)	1								

 $EF10 \sim EF12$






型號	軸徑 d1	L	В	Н	b ± 0.02	h ± 0.02	В1	Н1	Р	х	Y	Z	使用軸承	使用 C 型扣環	重量 (Kgs)
EF06	6	12	42	25	21	13	18	20	30	5.5	9.5	11	606ZZ	S 06	0.1
EF08	6	14	52	32	26	17	25	26	38	6.6	11	12	606ZZ	S 06	0.15
EF10	8	20	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	608ZZ	S 08	0.33
EF12	10	20	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	6000ZZ	S 10	0.32
EF15	15	20	80	50	40	30	41	25	60	9	-	-	6002ZZ	S 15	0.38
EF20	20	26	95	58	47.5	30	56	25	75	11	-	-	6204ZZ	S 20	0.64

FK 系列:圓型固定側



	► FK05 ~ FK08									
編號	部品名稱	數量								
1	軸承座本體	1								
2	軸承	1組								
3	壓板	1								
4	間隔圈	2								
5	軸封	1								
6	鎖固螺帽	1組								



																		<u> </u>	單位:mm
型號	軸徑 d1	,	н	F	F	Dg6	Δ	PCD	R	裝置フ	方法 A	裝置刀	方法 B	x	γ	7	М	т	重量
	d1	_	•••	Ċ	_	Dgo		1 00		L1	T1	L2	T2	^				·	(Kgs)
FK05	5	16.5	6	10.5	18.5	20 -0.007 -0.02	34	26	26	5.5	3.5	5	3	3.4	6.5	4	М3	11	0.08
FK06	6	20	7	13	22	22 -0.007 -0.02	36	28	28	5.5	3.5	6.5	4.5	3.4	6.5	4	М3	12	0.1
FK08	8	23	9	14	26	28 -0.007 -0.02	43	35	35	7	4	8	5	3.4	6.5	4	М3	14	0.15






註釋	7	油嘴位置僅供參考,如
	-	有需求請洽業務人員。

	► FK10 ~ FK30									
編號	部品名稱	數量								
1	軸承座本體	1								
2	軸承	1組								
3	壓板	1								
4	間隔圈	2								
5	軸封	2								
6	鎖固螺帽	1組								

ØD g6 \$ BC 6

安裝方法 A



安裝方法 B


型號	軸徑	ı	ш	E	_	Dg6	٨	DCD	R	裝置刀	法 A	裝置フ	方法 B	v	v	7	N/I	т	٦	0	重量
土加	d1	_	''	'		L1 T1	^	I CD	Ь	L1	T1	L2	T2		'		IVI	'	J	Ų	(Kgs)
FK10	10	27	10	17	29.5	34 -0.009 -0.025	52	42	42	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	М3	16	-	-	0.23
FK12	12	27	10	17	29.5	36 -0.009 -0.025	54	44	44	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M4	19	-	-	0.25
FK15	15	32	15	17	36	40 -0.009 -0.025	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	M4	22	26	М6	0.39
FK17	17	45	22	23	47	50 -0.009 -0.025	77	62	61	11	9	14	12	6.6	11	10	M4	24	30.5	М6	0.81
FK20	20	52	22	30	50	57 -0.010 -0.029	85	70	68	8	10	12	14	6.6	11	10	M4	30	34	M6	1.02
FK25	25	57	27	30	59	63 -0.010 -0.029	98	80	79	13	10	20	17	9	15	13	M5	35	39.5	M6	1.48
FK30	30	62	30	32	61	75 -0.010 -0.029	117	95	93	11	12	17	18	11	17.5	15	M6	40	46.5	М6	2.32


單位:mm

FF 系列:圓型支撐側



•	FF	
編號	部品名稱	數量
1	軸承座本體	1
2	軸承	1組
3	C 型扣環	1





單位:	mm
-----	----

型號	軸徑 d1	L	Н	F	Dg6	Α	PCD	В	х	Y	Z	使用軸承	使用 C 型扣環	重量 (Kgs)
FF06	6	10	6	4	22 -0.007 -0.02	36	28	28	3.4	6.5	3.5	606ZZ	S 06	0.06
FF10	8	12	7	5	28 -0.007 -0.02	43	35	35	3.4	6.5	4	608ZZ	S 08	0.1
FF12	10	15	7	8	34 -0.009 -0.025	52	42	42	4.5	8	4	6000ZZ	S 10	0.13
FF15	15	17	9	8	40 -0.009 -0.025	63	50	52	5.5	9.5	5.5	6002ZZ	S 15	0.2
FF17	17	20	11	9	50 -0.009 -0.025	77	62	61	6.6	11	6.5	6203ZZ	S 17	0.33
FF20	20	20	11	9	57 -0.010 -0.029	85	70	68	6.6	11	6.5	6204ZZ	S 20	0.43
FF25	25	24	14	10	63 -0.010 -0.029	98	80	79	9	14	8.5	6204ZZ	S 25	0.66
FF30	30	27	18	9	75 -0.010 -0.029	117	95	93	11	17	11	6206ZZ	S 30	1.03






FKA 系列:圓型固定側









 $FKA10 \sim FKA20$

	FKA06 ~ FKA20)
編號	部品名稱	數量
1	軸承座本體	1
2	軸承	1組
3	壓板	1
4	間隔圈	2
5	軸封	1~2
6	鎖固螺帽	1組



安裝方法 A (不適用 FKA15H)




安裝方法 B


	·				·															單位	立:mm
型號	軸徑	ı	Н	F	Е	Dg6	А	В	ı	К	V	裝置方	法 A	裝置フ	方法 B	х	Υ	Z	М	т	重量 (Kgs)
<u> </u>	d1	_			_	L1 T1	^			, ,	·	L1	T1	L2	T2	^	· ·	_			(Kgs)
FKA06	6	20	7	13	22	28 -0.007 -0.02	44	36	30	26.79	20.93	5.5	3.5	6.5	4.5	3.4	6.5	4	M3	12	0.14
FKA08	8	23	9	14	26	28 -0.007 -0.02	44	36	30	26.79	20.93	7	4	8	5	3.4	6.5	4	M3	14	0.15
FKA10	10	27	10	17	29.5	36 -0.009 -0.025	56	48	39	35.7	27.39	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M3	16	0.26
FKA12	12	27	10	17	29.5	36 -0.009 -0.025	56	48	39	35.7	27.39	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M4	19	0.3
FKA15	15	32	15	17	36	40 -0.009 -0.025	65	56	43	39.4	30.78	10	6	12	8	5.5	9.5	6	M4	22	0.37
FKA15H	15	43	17	26	40	50 -0.009 -0.025	77	63	52	49.64	38.79	4	7	7	10	5.5	9.5	8	M4	22	-
FKA20L	20	41	17	24	43	50 -0.009 -0.025	77	63	52	49.64	38.79	9	7	12	10	5.5	9.5	8	M4	30	-
FKA20	20	52	22	30	50	57 -0.010 -0.029	86	72	59	56.74	44.33	8	10	12	14	6.6	11	10	M4	30	1.28






► MC





											\F	CD		單位	立:mm
型號	寬度 W	W1	В	В1	全長 L	c	C1	F	K	D	PCD	Sxl	Hxl	FA 機械用滾珠螺桿適用型號	重量 (Kgs)
MC 1004	48	24	40	4	32	16	10	20	32.5	26.4	36	M5x10	M4x7	BNK1004 \ BNK1005	0.24
MC 1205	60	30	47	6.5	36	24	6	21	37	30.4	40	M6x12	M4x7	BNK1205	0.38
MC 1408	60	30	50	5	36	20	10	21.5	37	34.4	45	M6x12	M5x8	BNK1408 \ BNK1510 BNK1520 \ BNK1616	0.34
MC 2010	86	43	70	8	50	30	10	31	54	46.4	59	M10x20	M6x10	BNK2010	1.04
MC 2020	86	43	70	8	40	24	8	28	51	39.4	59	M10x20	M6x10	BNK2020	0.83


► MGD



																			單位	立:mm
型號	Size d₀xP	Part number	D1±0.1	D6	А	B±0.1	H1±0.1	Н1	E1	E2	N	S	S 1	T1	S2	T2		ISO4762	L	重量 (Kgs)
MGD 16L	16x5 16x10	1506-0-0050	20.4	20	36	28	20	39	46±0.1	20+0 1	8	-	M6	12	NAE	10	פסס	-	-	-
MGD 16	16x16	1506-0-0050	20.4	30	50	35	24	48	50±0.1	20±0.1	20	8.4	M10	15	IVIO	10	DDZ	M8	37	0.91
MGD 20L	20vE 20v20	1506 1 0050	26.4	47	E E	27 E	23	48	EE+0 1	22±0.1	22	-	M8	14	NAC	11	DDO	-	-	-
MGD 20	20x5 20x20	1506-1-0050	30.4	47	22	37.3	28	54	33±0.1	23±0.1	22	8.4	M10	15	IVIO	11	DDZ	M8	45	1.18
MGK 25	25x5 25x25 25x10	1506-2-0050	40.4	51	55	40	30	58	60±0.1	23±0.1	22	8.4	M10	15	M6	11	BB2	M8	49	1.33
MGD 32S	32x5 32x10	1506 2 0050	E0 4	e E	70	45	25	70	70±0.1	45±0.1	12.5	-	M12	20	1.10	1.4	פסס	-	-	2.5
MGD 32	32x20 32x32	1506-3-0050	50.4	03	70	50	33	68	75±0.1	30±0.1	27	13	M16	20	IVIÖ	14	DBZ	M12	52	2.77
MGD 40	40x5 40x10 40x12 40x16 40x20 40x40	1506-4-0050	63.4	78	80	60	42	84	90±0.1	35±0.1	31	15	M18	25	М8	17	BB1	M14	66	3.61

支撐


建議軸端加工尺寸(固定側)BK



BK 型

單位:	mm
-----	----


	,								+12.111111
型號	滾珠螺桿軸外徑	軸站	端部外徑	_	_	_	公稱螺	紋	套筒長度
BK 型	d		D	В	E	F	М	S	С
BK10	12 \ 14 \ 15	10	-0.008 -0.015	8	36	15	M10x1	12	5.5
BK12	14 \ 15 \ 16	12	-0.008 -0.017	10	36	15	M12x1	12	5.5
BK15	18 \ 20	15	-0.008 -0.017	12	40	20	M15x1	12	6
BK17	20 \ 25	17	-0.008 -0.017	15	53	23	M17x1	17	7
BK20	25 \ 28	20	-0.010 -0.020	17	53	25	M20x1	15	8
BK25	32 \ 26	25	-0.010 -0.020	20	66	30	M25x1.5	20	9
BK30	36 \ 40	30	-0.010 -0.020	25	73	38	M30x1.5	25	9
BK35	45	35	-0.012 -0.025	30	82	45	M35x1.5	26	12
BK40	50	40	-0.012 -0.025	35	94	50	M40x1.5	30	15



里	111	٠	m	m

	型	號		滾珠螺桿軸外徑 d	軸站	耑部外徑	_	_	_	公稱螺	紋	套筒長度
FK 型 FKA 型	EK 型	AK 型	LK 型	d		D	В	Е	F	М	S	С
FK05	EK05			8	5	-0.008 -0.015	4	23	6	M5x0.5	7	3.5
FK06 FKA06	EK06			8	6	-0.008 -0.015	4	28	8	M6x0.75	8	5
FK08 FKA08	EK08	-	LK08	10 \ 12	8	-0.008 -0.015	6	32	9	M8x1	10	5.5
FK10 FKA10	EK10	AK10	LK10	12 \ 14 \ 15	10	-0.008 -0.015	8	36	15	M10x1	12	5.5
FK12 FKA12	EK12	AK12	LK12	14 \ 15 \ 16	12	-0.008 -0.017	10	36	15	M12x1	12	5.5
FK15 FKA15	EK15	AK15	LK15	18 \ 20	15	-0.008 -0.017	12	48	20	M15x1	13	10
FK17		-	-	20 \ 25	17	-0.010 -0.020	15	59	23	M17x1	17	10
FK20 FKA20	EK20	AK20		25 \ 28 \ 30	20	-0.010 -0.020	17	64	25	M20x1	16	11
FK25		AK25	-	30 \ 32 \ 36	25	-0.010 -0.020	20	76	30	M25x1.5	20	14
FK30				36 \ 40	30	-0.010 -0.020	25	73	38	M30x1.5	25	9

建議軸端加工尺寸(支撐側)



											單位:mm
		型號			滾珠螺桿軸外徑	軸	端部外徑	Е	В	F	G
FF 型	EF 型	BF 型	AF 型	LF 型	d	D		_	,	· ·	ď
FF06	EF06	-	-	-	8	6	-0.008 -0.015	9	5.7	6.8	0.8
-	EF08	-		LF08	10	6	-0.008 -0.015	9	5.7	6.8	0.8
FF10	EF10	BF10	AF10	-	12 、 14 、 15	8	-0.008 -0.015	10	7.6	7.9	0.9
FF12	EF12	BF12	AF12	LF12	14 \ 15 \ 16	10	-0.008 -0.015	11	9.6	9.15	1.15
FF15	EF15	BF15	AF15	LF15	18、20	15	-0.008 -0.017	13	14.3	10.15	1.15
FF17	-	BF17	-	-	20 \ 25	17	-0.008 -0.017	16	16.2	13.15	1.15
-	-	BF20	-	-	25 \ 28 \ 30	20	-0.010	16	19	13.35	1.35
FF20	EF20	-	AF20	-	25 20 50	20	-0.020	19	13	15.35	1.55
FF25	-	BF25	AF25	-	30 \ 32 \ 36	25	-0.010 -0.020	20	23.9	16.35	1.35
FF30	-	BF30	-	-	36、40	30	-0.010 -0.020	21	28.6	17.75	1.75
-	-	BF35	-	-	40 \ 45	35	-0.012 -0.025	22	33	18.75	1.75
-	-	BF40	-	-	50	40	-0.012 -0.025	23	38	19.95	1.95

// 註釋 / SF、HF 軸端加工同 BF



聯軸器

○ 產品介紹	164
○ SCT / SCTS 開縫型 / 止付螺絲固定式 / 撓性聯軸器	165
○ SCT-C / SCTS-C 開縫型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器	167
○ SRJ 爪型 / 止付螺絲固定式 / 撓性聯軸器	169
○ SRJ-C 爪型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器	170
○ SGS-C 鋼片型 / 夾緊式 / 短型撓性聯軸器	171
○ SGL-C 鋼片型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器	172
O SOT 十字滑動型 / 止付螺絲固定式 / 撓性聯軸器	173
○ SOT-C 十字滑動型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器	174
O SCG / SCGS 止付螺絲固定式 / 剛性聯軸器	175
○ SCG-C / SCGS-C 夾緊式 / 剛性聯軸器	176
○ SAP 止付螺絲固定式 / 剛片式撓性聯軸器	177
○ SAP-C C型襯套迫緊環固定式/鋼片式撓性聯軸器	178



產品介紹

◈ 聯軸器介紹

聯軸器是連接兩個不同機器的軸,使之 供回轉,在容許範圍內的軸向、平行、 角度偏差位移時仍能正常的運作、並傳 遞安全轉矩的一種機械裝置。

◈ 使用目的

- 連結二個個別製造的旋轉機器的軸 (如馬達和螺桿),在需要更換或維修 時可以拆。
- 增加機械的可撓性,允許軸有小幅度的偏差。
- 聯軸器為一種安全裝置,保護機構免 於撞損。
- 調整或改善轉元件的振動特性。
- 功率或轉矩的傳達。

◈ 聯軸器種類

一般聯軸器可分為撓性及剛性聯軸器兩 大類。

• 撓性聯軸器:

當動力傳達、兩軸要配置成一直線發生困難時,或者兩軸之安裝非常簡單時,應使用可撓性聯軸器,它具有緩和衝擊、吸收平行、偏角、軸向位差、改善系統傳動動力特性的功能,因此在安装時,即使軸發生少許之偏差,而軸承也不會有勉強之情形,在市場上應用非常廣泛。

• 剛性聯軸器:

可精確的傳遞扭矩,為一無法造成偏心、偏角之元件,能使被連接的兩軸 固定成為一體,因此使用上同心度必 需要求非常高。

◈ 聯軸器的固定方式

• 止付螺絲固定式:

係以四根固定止付螺絲以 90°或 120°角固定於軸心上,體積小、安裝容易、成本低,但因機械長時間的轉動、衝擊而使螺絲鬆脫、軸心表面容易有螺絲壓痕、拆卸困難。此固定方式成本低。



聯軸器雙邊各有切開之溝槽形成彈性作用,並在夾軸兩邊插入二或四 支有頭內六角螺絲,使溝槽縮緊住軸心;拆卸容易、不易損傷軸心, 有較佳的穩定、保持力。

鍵槽型:

止付螺絲固定式及夾緊式皆可加工鍵槽,利用鍵的嵌合,防止滑動, 適合高扭矩之機構。

免鍵式壓環固定式:利用壓環逼緊軸心,以致收合夾緊。



圖 1.1 固定式螺絲式







圖 1.2 夾緊式

◆ 聯軸器偏差調整

聯軸器容許微量偏差,偏差過大會造成聯軸器及軸心斷裂,因此在機械組裝時,請注意精度平衝校正的動作,以利安裝、延長使用壽命,以提高機械效率。







SCT / SCTS 開縫型 / 止付螺絲固定式 / 撓性聯軸器

Slitted / Set screw tyep / Flexible coupling



◆ 材質 Material

SCT 系列:鋁合金 Aluminum alloy SCTS 系列:不銹鋼 Stainless steel

▶ 表面處理 Surface Treament

SCT:陽極處理 Anodizing standard white

♦ 特性 Features


- 一體成型
- 零背隙
- 剛性大
- 適合譯碼器、小馬力傳動機構、 高精密傳動上
- 偏角誤差較佳
- 不銹鋼材質扭力較佳
- 固定方式:止付螺絲固定式

型號表示 Produce No

SCT-20 — <mark>Ø5xØ5</mark> 型號 Type 孔徑 Inside dia

- One-body shape
- Zero backlash
- Sultable for encoder, low horsepower transmission bodies and high precision transmission mechanism
- High deflection

- Toque in SUS is better
- Fixed mode: Set screw type



▶ 尺寸 Dimension											
Catalog Number	D	I	L	G	M		xd2 徑 (H7)	Mass 重量			
型號 						Min	Max	(g)			
SCT-8	8	3.5	14.0	1.7	M2	2	4	1.3			
SCT-12	12	5.0	18.5	2.5	M2.5	3	6	4.5			
SCT-16	16	6.5	23.0	3.0	M3	4	8	9.5			
SCT-20	20	7.5	26.0	3.5	M4	5	10	18.0			
SCT-25	25	8.5	31.0	4.0	M4	5	12	33.0			
SCT-32	32	12.0	41.0	6.0	M5	6	14	80.0			
SCT-40	40	16	56.0	8.0	M5	8	20	170.0			
SCT-50	50	18	71.0	9	M6	12	25	300.0			
SCT-63	63	22	90.0	11	M8	15	35	470.0			
SCTS-12	12	5	18.5	2.5	M2.5	3	6	14.0			
SCTS-16	16	6.5	23.0	3.0	M3	4	8	30.0			
SCTS-20	20	7.5	26.0	3.5	M4	5	10	50.0			
SCTS-25	25	8.5	31.0	4.0	M4	6	12	100.0			
SCTS-32	32	12	41.0	6.0	M5	6	14	220.0			
SCTS-40	40	16	56.0	8.0	M5	8	20	480.0			
SCTS-50	50	18	71.0	9	M6	12	25	700.0			
SCTS-63	63	22	90.0	11	M8	15	35	1300.0			

▶ 性能 Spec	ifications						單位 / unit:mm
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (。)	Errors of Shaft End-play 容許軸向位差 (mm)
SCT-8	0.1	0.2	48000	1.2x10 ⁻⁸	0.10	2	±0.2
SCT-12	0.2	0.4	32000	8.3x10 ⁻⁸	0.10	2	±0.3
SCT-16	0.3	0.6	24000	3.3x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.4
SCT-20	0.5	1.0	19000	9.0x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.4
SCT-25	1.0	2.0	15000	2.6x10 ⁻⁶	0.15	2	±0.5
SCT-32	2.0	4.0	12000	9.6x10 ⁻⁶	0.15	2	±0.5
SCT-40	5.0	10.0	9600	3.2x10 ⁻⁵	0.20	2	±0.5
SCT-50	10.0	20.0	7700	1.0x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5
SCT-63	20.0	40.0	6100	3.2x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5
SCTS-12	0.3	0.6	32000	2.1x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.3
SCTS-16	0.5	1.0	24000	8.4x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.3
SCTS-20	1.0	2.0	19000	2.4x10 ⁻⁶	0.10	2	±0.3
SCTS-25	2.0	4.0	15000	6.8x10 ⁻⁶	0.15	2	±0.4
SCTS-32	3.5	7.0	12000	2.6x10 ⁻⁵	0.15	2	±0.5
SCTS-40	8.0	16.0	9600	8.7x10 ⁻⁵	0.20	2	±0.5
SCTS-50	15.0	30.0	7700	2.7x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5
SCTS-63	35.0	70.0	6100	8.4x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5

▶ 標準孔徑 Stock Bores														
Catalog Number 型號	Stock Bores 標準孔徑 d1xd2(公差 H7)													
<u> </u>	2	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14	15	16	18
SCT-8	✓	√	√											
SCT-12		√	√	√	✓									
SCT-16			√	√	✓	√	√							
SCT-20				√	✓	√	√	√	√					
SCT-25				√										
SCT-32					√									
SCT-40							√		√	√	√	√	√	
SCT-50										√	√	√	√	√
SCT-63												√	√	√
SCTS-12		√	√	√	✓									
SCTS-16			√	√	✓	√	√							
SCTS-20				√	✓	√	√	√	✓					
SCTS-25					✓	√	✓	√	✓	√				
SCTS-32					✓	√	√	√	√	√	√			
SCTS-40						√		√	√	√	√	✓	√	√
SCTS-50										√	√	✓	√	√
SCTS-63												√	✓	√

SCT-C / SCTS-C 開縫型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器

Slitted / Clamp tyep / Flexible coupling



◆ 材質 Material

SCT-C 系列:鋁合金 Aluminum alloy SCTS-C 系列:不銹鋼 Stainless steel

型號表示 Produce No

SCT-20C — <u>Ø</u>5xØ5 型號 Type 孔徑 Inside dia

◆ 表面處理 Surface Treament


SCT-C:陽極處理 Anodizing standard white

◆ 特性 Features

- 一體成型
- 零背隙
- 剛性大
- 適合譯碼器、小馬力傳動機構、 高精密傳動上
- 偏角誤差較佳
- 不銹鋼材質扭力較佳
- 固定方式:夾緊式

- One-body shape
- Zero backlash
- Sultable for encoder, low horsepower transmission bodies and high precision transmission mechanism
- High deflection

- Toque in SUS is better
- Fixed mode: Clamp type



▶ 尺寸 Dime	▶ 尺寸 Dimension												
Catalog Number 型號	D	I	L	G	н	М		xd2 徑 (H7) Max	Mass 重量 (g)				
SCT-12C	12	5.0	18.5	2.5	4.0	M2	3	5	3.6				
SCT-16C	16	6.5	23.0	3.25	5.0	M2.5	4	6	9.2				
SCT-20C	20	7.5	26.0	3.7	6.5	M3	4	8	16.0				
SCT-25C	25	8.5	31.0	4.25	8.5	M3	5	10	30.0				
SCT-32C	32	12.0	41.0	6.0	11.0	M4	6	14	73.0				
SCT-40C	40	16.0	56.0	8.0	14.0	M5	8	16	160.0				
SCT-50C	50	18.0	71.0	9.0	18.0	M6	12	22	290.0				
SCT-63C	63	22.0	90.0	12.0	24.0	M8	14	35	530.0				
SCTS-12C	12	5.0	18.5	2.5	4.0	M2	3	5	10.0				
SCTS-16C	16	6.5	23.0	3.25	5.0	M2.5	4	6	30.0				
SCTS-20C	20	7.5	26.0	3.75	6.5	M3	5	8	49.0				
SCTS-25C	25	8.5	31.0	4.25	8.5	M3	6	10	92.0				
SCTS-32C	32	12.0	41.0	6.0	11.0	M4	8	14	218.0				
SCTS-40C	40	16.0	56.0	8.0	14.0	M5	8	16	470.0				
SCTS-50C	50	18.0	71.0	9.0	18.0	M6	12	22	750.0				
SCTS-63C	63	22.0	90.0	13.0	24.0	M8	14	35	1400.0				

▶ 性能 Spec	▶ 性能 Specifications 單位 / unit : mm												
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (。)	Errors of Shaft End-play 容許軸向位差 (mm)						
SCT-12C	0.2	0.4	12000	7.8x10 ⁻⁸	0.10	2	±0.3						
SCT-16C	0.3	0.6	9500	3.4x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.4						
SCT-20C	0.5	1.0	7600	9.1x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.4						
SCT-25C	1.0	2.0	6100	2.6x10 ⁻⁶	0.15	2	±0.5						
SCT-32C	2.0	4.0	4800	9.7x10 ⁻⁶	0.15	2	±0.5						
SCT-40C	5.0	10.0	3800	3.3x10⁻⁵	0.20	2	±0.5						
SCT-50C	10.0	20.0	3100	1.0x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5						
SCT-63C	20.0	40.0	2400	3.2x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5						
SCTS-12C	0.3	0.6	12000	2.2x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.2						
SCTS-16C	0.5	1.0	9500	9.0x10 ⁻⁷	0.10	2	±0.3						
SCTS-20C	1.0	2.0	7600	2.5x10 ⁻⁶	0.10	2	±0.3						
SCTS-25C	2.0	4.0	6100	7.1x10 ⁻⁶	0.15	2	±0.4						
SCTS-32C	3.5	7.0	4800	2.7x10⁻⁵	0.15	2	±0.5						
SCTS-40C	8.0	16.0	3800	9.0x10 ⁻⁵	0.20	2	±0.5						
SCTS-50C	15.0	30.0	3100	2.8x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5						
SCTS-63C	35.0	70.0	2400	8.8x10 ⁻⁴	0.20	2	±0.5						

▶ 標準孔徑 Stock Bores														
Catalog Number 型號								es 標準孔 (公差 H7)						
<u> </u>	2	2 3 4 5 6 6.35 8 9.525 10 12 14 15										16	18	
SCT-12C		✓	✓	✓										
SCT-16C			√	✓	√	√								
SCT-20C			√	√	√	√	√							
SCT-25C				✓	√	√	√	✓	√					
SCT-32C							√		√	√	√			
SCT-40C							√		√	√	√	√	√	
SCT-50C										✓	√	√	√	√
SCT-63C											√	√	√	√
SCTS-12C		√	√	√										
SCTS-16C			√	√	√	√								
SCTS-20C				√	√	√	√							
SCTS-25C					√	√	√	✓	√					
SCTS-32C							√		√	✓	√			
SCTS-40C							√		√	√	✓	✓	√	
SCTS-50C										√	√	√	√	√
SCTS-63C											√	√	√	√

SRJ 爪型 / 止付螺絲固定式 / 撓性聯軸器

Jaw / Set screw tyep / Flexible coupling



◆ 材質 Material

鋁合金 Aluminum alloy

緩衝材:PU(紅色硬度 95Sh A)

Buffer material: PU (hardness: red/95 Sh A)

表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white

特性 Features

- 高扭力
- 高剛性
- 抗震佳
- 較大及切削機構
- 適用溫度環境 -30°C ~ 80°C
- 固定方式:止付螺絲固定式


型號表示 Produce No

SRJ-20-RD - Ø6xØ6


孔徑 Inside dia 型號 Type

• High torque

- High rigid
- Great shock resistance
- 適合用於一般傳動機構、慣性 Suitable for general transmission, high inertia and cutting mechanism.
 - Operating temperatures: 30°C~80°C
 - Fixed mode: Set screw type



外径 Ø20-Ø30



外徑 040-065

▶ 尺寸 Dime	▶ 尺寸 Dimension												
Catalog Number	D	ı	L	E	F	G	М	d1x 標準孔		Mass 重量			
型號								Min	Max	(g)			
SRJ-20-RD	20	10	30	9	0.5	5	М3	5	9.525	18			
SRJ-30-RD	30	11	35	11	0.5	5.5	M4	6	14	50			
SRJ-40-RD	40	25	66	14	1.0	12.5	M5	8	19	190			
SRJ-40S-RD	40	14	44	14	1.0	7.0	M5	8	19	170			
SRJ-55-RD	55	30	78	16	1.0	15.0	M6	12	25	350			
SRJ-65-RD	65	35	90	17.5	1.25	17.5	M8	15	35	570			
SRJ-80-RD	80	45	114	21	1.5	22.5	M8	15	45	1400			

▶ 性能 Spec	▶ 性能 Specifications 単位/unit:mm												
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (。)	Errors of Shaft End-play 容許軸向位差 (mm)						
SRJ-20-RD	5	10	23000	1.0x10 ⁻⁶	0.10	1.0	±0.4						
SRJ-30-RD	12.5	25	19000	5.8x10 ⁻⁶	0.10	1.0	±0.5						
SRJ-40-RD	17	34	14000	4.0x10 ⁻⁵	0.10	1.0	±0.6						
SRJ-40S-RD	17	34	14000	3.9x10 ⁻⁵	0.10	1.0	±0.6						
SRJ-55-RD	60	120	10500	1.6x10 ⁻⁴	0.10	1.0	±0.7						
SRJ-65-RD	160	320	8500	3.8x10 ⁻⁴	0.10	1.0	±0.75						
SRJ-80-RD	400	900	7100	6.3x10 ⁻³	0.10	1.0	±0.8						



孔徑 Inside dia

SRJ-C 爪型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器

Jaw / Clamp tyep / Flexible coupling



◆ 材質 Material

鋁合金 Aluminum alloy

緩衝材:PU(紅色硬度 95Sh A)

Buffer material: PU (hardness: red/95 Sh A)

表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white

特性 Features

- 高扭力
- 高剛性
- 抗震佳
- 較大及切削機構
- 適用溫度環境 -30°C ~ 80°C
- 固定方式:夾緊式


- High torque
- High rigid
- Great shock resistance
- 適合用於一般傳動機構、慣性 Suitable for general transmission, high inertia and cutting mechanism.

型號表示 Produce No

SRJ-20C - ø6xø6

型號 Type

- Operating temperatures: 30°C~80°C
- Fixed mode: Clamp type



▶ 尺寸 Dime	▶ 尺寸 Dimension												
Catalog Number	D	ı	L	Е	F	G	Н	М		kd2 徑 (H7)	Mass 重量		
型號									Min	Max	(g)		
SRJ-20C-RD	20	10	30	9	0.5	5.0	6.5	M2.5	5	8	19		
SRJ-30C-RD	30	11	34	11	0.5	5.5	10.0	M4	6	14	50		
SRJ-40C-RD	40	25	66	14	1.0	8.5	14.0	M5	10	19	190		
SRJ-55C-RD	55	30	78	16	1.0	10.0	20.0	M6	15	25	412		
SRJ-65C-RD	65	35	90	17.5	1.25	12.0	24.0	M8	12	35	560		
SRJ-80C-RD	80	45	114	21	1.5	15.0	31.0	M8	15	45	1400		

▶ 性能 Specifications									
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (。)	Errors of Shaft End-play 容許軸向位差 (mm)		
SRJ-20C-RD	5.0	10	23000	1.0x10 ⁻⁶	0.10	1.0	±0.4		
SRJ-30C-RD	12.5	25	19000	6.1x10 ⁻⁶	0.10	1.0	±0.5		
SRJ-40C-RD	17.0	34	14000	3.8x10 ⁻⁵	0.10	1.0	±0.6		
SRJ-55C-RD	60.0	120	10500	1.5x10 ⁻⁴	0.10	1.0	±0.7		
SRJ-65C-RD	160.0	320	8500	3.8x10 ⁻⁴	0.10	1.0	±0.75		
SRJ-80C-RD	450.0	900	7100	6.2x10 ⁻³	0.10	1.0	±0.8		

SGS-C 鋼片型 / 夾緊式 / 短型撓性聯軸器

Disk / Clamp tyep / Shorter of flexible coupling



◆ 材質 Material

鋁合金 Aluminum alloy 緩衝材:不銹鋼彈片 Buffer material: SUS disk

◆ 表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white


♦ 特性 Features


- 高剛性
- 扭力大
- 低慣性
- 零背隙
- 適用於工作母機、伺服馬達、 高精密傳動
- 固定方式:夾緊式


型號表示 Produce No


SGS-27C — Ø6xØ6 型號 Type 孔徑 Inside dia

- High rigid
- High torque
- Low inertia
- Zero backlash
- Suitable for working machine, servomotor and high precision transmission mechanism.
- Fixed mode: Clamp type









外極 ゆ27-#34

外徑 Ø40~Ø65

▶ 尺寸 Dimension										
Catalog Number	D	ı	F	L	н	М	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass 重量	
型號 							Min	Max	(g)	
SGS-27C	27	10.5	2.5	23.5	9.0	M3	5	10	32	
SGS-34C	34	12.0	3.0	27.0	12.0	M3	6	14	50	
SGS-40C	40	15.0	4.5	34.5	14.0	M4	8	16	96	
SGS-45C	45	15.0	4.0	34.5	16.0	M4	10	19	110	
SGS-50C	50	20.0	5.5	46.0	18.0	M5	10	22	215	
SGS-57C	57	20.0	5.5	46.0	21.0	M5	12	25	240	
SGS-65C	65	24.0	7.0	55.0	25.0	M6	12	28	445	

▶ 性能 Spec	▶ 性能 Specifications 単位 / unit : mm										
Catalog Number	Rated Torque	Max. Torque	Max. Rotational Frequency	Moment of Inertia	Errors of Eccentricity	Errors of Angularity	Errors of Shaft End-play				
型號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高迴轉速 (Rpm/min)	慣性 (kg.m²)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (。)	容許軸向位差 (mm)				
SGS-27C	1.5	3	10000	2.5x10 ⁻⁶	0.02	1.0	±0.15				
SGS-34C	3	6	10000	8.2x10 ⁻⁶	0.02	1.0	±0.20				
SGS-40C	7	14	10000	19.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	±0.25				
SGS-45C	10	20	10000	29.7x10 ⁻⁶	0.02	1.0	±0.30				
SGS-50C	17	34	10000	75.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	±0.30				
SGS-57C	25	50	10000	100.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	±0.40				
SGS-65C	25	110	10000	250.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	±0.40				



SGL-C 鋼片型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器

Disk / Clamp tyep / Flexible coupling



◆ 材質 Material

鋁合金 Aluminum alloy 緩衝材:不銹鋼彈片 Buffer material: SUS disk

型號表示 Produce No

SGL-40C — <u>Ø8xØ8</u> 型號 Type 孔徑 Inside dia


◆ 表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white


♦ 特性 Features

- 扭力大
- 偏角誤差較佳
- 低慣性
- 零背隙
- 適用於工作母機、伺服馬達、 高精密傳動
- 固定方式:夾緊式

- High torque
- High deflection
- Low inertia
- Zero backlash
- Suitable for working machine, servomotor and high precision transmission mechanism.
- Fixed mode: Clamp type









外徑 #27~#34

外徑 \$40-\$65

▶ 尺寸 Dime	▶ 尺寸 Dimension										
Catalog Number D	D	D I	F	G	L	Н	н М	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass 重量	
型號 								Min	Max	(g)	
SGL-27C	27	10.5	2.5	6	32	9.0	2-M3	5	10	40	
SGL-34C	34	12.0	3.0	7.5	37.5	12.0	2-M3	6	14	70	
SGL-40C	40	15.0	4.5	9	48	14.0	4-M4	8	16	130	
SGL-45C	45	15.0	4.5	9	48	16.0	4-M4	10	19	170	
SGL-50C	50	20.0	6.0	11	63	18.0	4-M5	10	22	290	
SGL-57C	57	20.0	6.0	11	63	21.0	4-M5	12	25	320	
SGL-65C	65	24.0	7.0	14	76	25.0	4-M6	12	28	570	

▶ 性能 Spec	▶ 性能 Specifications 單位 / unit : mm										
Catalog Number	Rated Torque 一般扭力	Max. Torque 最大扭力	Max. Rotational Frequency	Moment of Inertia	Errors of Eccentricity 容許偏心	Errors of Angularity	Errors of Shaft End-play				
型號 	(N.m)	(N.m)	最高迴轉速 (Rpm/min)	慣性 (kg.m²)	谷計偏心 (mm)	容許偏角 (∘)	容許軸向位差 (mm)				
SGL-27C	1.5	3	10000	3.0x10 ⁻⁶	0.15	1.5	±0.33				
SGL-34C	3	6	10000	10.5x10 ⁻⁶	0.17	1.5	±0.4				
SGL-40C	7	14	10000	26.4x10 ⁻⁶	0.23	1.5	±0.5				
SGL-45C	10	20	10000	41.7x10 ⁻⁶	0.23	1.5	±0.6				
SGL-50C	17	34	10000	135.0x10 ⁻⁶	0.23	1.5	±0.8				
SGL-57C	25	50	10000	144.0x10 ⁻⁶	0.23	1.5	±0.8				
SGL-65C	55	110	10000	360.0x10 ⁻⁶	0.28	1.5	±0.9				

SOT 十字滑動型 / 止付螺絲固定式 / 撓性聯軸器

Oldham / Set screw tyep / Flexible coupling



◆ 材質 Material

鋁合金 Aluminum alloy 緩衝材:尼龍 Buffer material: Nylon

表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white

特性 Features

- 高剛性
- 絕緣性佳
- 組合容易
- 可吸收較大的偏心偏角
- 適用溫度環境:-20°C~80°C
- 固定方式:止付螺絲固定式

型號表示 Produce No


SOT-40 - Ø8xØ8

型號 Type 孔徑 Inside dia

High rigid

- High insulation
- Handy assembly
- Larger eccentricity and error of angle deviation allowable
- Operating temperatures: -20°C~80°C
- Fixed mode: Set screw type





▶ 尺寸 Dime	▶ 尺寸 Dimension										
Catalog Number	talog Number 型號 D I L G M	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass 重量							
型號						Min	Max	(g)			
SOT-16	16	7	18	3.5	M3	4	6.35	7			
SOT-20	20	10	22	4.5	M4	5	8	14			
SOT-25	25	12	28	6.0	M5	5	10	30			
SOT-32	32	14	33	7.0	M6	8	14	52			
SOT-40	40	15	35	7.5	M6	10	16	90			
SOT-50	50	16.5	38	8.0	M8	14	20	152			
SOT-63	63	20.5	47	10.5	M8	15	25	318			

▶ 性能 Spec	▶ 性能 Specifications 単位/ unit										
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)					
SOT-16	0.7	1.4	9500	3.2x10 ⁻⁷	1.0	3					
SOT-20	1.2	2.4	7600	1.0x10 ⁻⁶	1.5	3					
SOT-25	2.0	4.0	6100	3.0x10 ⁻⁶	2.0	3					
SOT-32	4.5	9.0	4800	9.5x10 ⁻⁶	2.5	3					
SOT-40	9.0	18.0	3800	2.3x10 ⁻⁵	3.0	3					
SOT-50	18.0	36.0	3100	6.7x10⁻⁵	3.5	3					
SOT-63	36.0	72.0	2400	2.2x10 ⁻⁴	4.0	3					



SOT-C 十字滑動型 / 夾緊式 / 撓性聯軸器

Oldham / Clamp tyep / Flexible coupling



◆ 材質 Material

鋁合金 Aluminum alloy 緩衝材:尼龍 Buffer material: Nylon

型號表示 Produce No SOT-40C — Ø8xØ8 型號 Type 孔徑 Inside dia


◆ 表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white

◆ 特性 Features

- 高剛性
- 絕緣性佳
- 組合容易
- 可吸收較大的偏心偏角
- 適用溫度環境:-20°C~80°C
- 固定方式:夾緊式

- High rigid
- High insulation
- Handy assembly
- Larger eccentricity and error of angle deviation allowable
- Operating temperatures: -20°C~80°C
- Fixed mode: Clamp type



▶ 尺寸 Dime	▶ 尺寸 Dimension											
Catalog Number	D	I	L	G	Н	М		xd2 徑 (H7)	Mass 重量			
型號 							Min	Max	(g)			
SOT-16C	16	13	29	3.0	5.0	M2.5	4	6.35	12			
SOT-20C	20	15	33	3.0	6.5	M3	5	8.0	20			
SOT-25C	25	18	39	4.0	9.0	M3	5	10.0	40			
SOT-32C	32	20	45	5.0	11.0	M4	6	14.0	80			
SOT-40C	40	22.5	50	5.5	13.0	M5	8	16.0	130			
SOT-50C	50	26.5	58	6.25	16.0	M6	12	22.0	240			
SOT-63C	63	32.5	71	8.0	21.0	M8	15	25.0	480			

▶ 性能 Spec	▶ 性能 Specifications 単位 / unit : mm										
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)					
SOT-16C	0.7	1.4	9500	5.8x10 ⁻⁷	1.0	3					
SOT-20C	1.2	2.4	7600	1.5x10⁻ ⁶	1.5	3					
SOT-25C	2.0	4.0	6100	4.4x10 ⁻⁶	2.0	3					
SOT-32C	4.5	9.0	4800	1.4x10 ⁻⁵	2.5	3					
SOT-40C	9.0	18.0	3800	4.1x10 ⁻⁵	3.0	3					
SOT-50C	18.0	36.0	3100	1.2x10 ⁻⁵	3.5	3					
SOT-63C	36.0	72.0	2400	3.7x10⁻⁴	4.0	3					

SCG/SCGS 止付螺絲固定式/剛性聯軸器

Set screw tyep / Rigid coupling



◆ 材質 Material

SCG 系列:鋁合金 Aluminum alloy SCGS 系列:不銹鋼 Stainless steel

型號表示 Produce No


SCG-20 — <u>Ø6xØ6</u> 型號 Type 孔徑 Inside dia


◆ 表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white

◆ 特性 Features

- 一體成型
- 超高剛性
- 高扭力
- 低慣性
- 固定方式:止付螺絲固定式
- One-body shape
- Super high rigid
- High torque
- Low inertia
- Fixed mode: Set screw type





▶ 尺寸 Dime	▶ 尺寸 Dimension										
Catalog Number	D	L	G	М	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass 重量				
型號					Min	Max	(g)				
SCG-16	16	24	6	M3	5	8	11				
SCG-20	20	30	7	M4	6	10	20				
SCG-25	25	36	9	M4	6	12	45				
SCG-32	32	41	10	M5	8	16	89				
SCGS-16	16	24	6	M3	5	8	31				
SCGS-20	20	30	7	M4	6	10	69				
SCGS-25	25	36	9	M4	6	12	133				
SCGS-32	32	41	10	M5	8	16	253				

▶ 性能 Speci	▶ 性能 Specifications 單位 / unit : mm										
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)							
SCG-16	0.3	0.6	24000	4.4x10 ⁻⁷							
SCG-20	0.5	1.0	19000	1.3x10 ⁻⁶							
SCG-25	1.0	2.0	15000	3.9x10⁻⁶							
SCG-32	2.0	4.0	12000	1.2x10 ⁻⁵							
SCGS-16	0.3	0.6	24000	1.2x10⁻⁶							
SCGS-20	0.5	1.0	19000	3.5x10⁻⁶							
SCGS-25	1.0	2.0	15000	1.0x10 ⁻⁵							
SCGS-32	2.0	4.0	12000	3.1x10⁻⁵							



SCG-C / SCGS-C 夾緊式 / 剛性聯軸器

Clamp tyep / Rigid coupling



◆ 材質 Material

SCG-C 系列:鋁合金 Aluminum alloy SCGS-C 系列:不銹鋼 Stainless steel

型號表示 Produce No


SCG-20C — Ø6xØ6 型號 Type 孔徑 Inside dia


◆ 表面處理 Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white

◆ 特性 Features

- 一體成型
- 超高剛性
- 高扭力
- 低慣性
- 固定方式:夾緊式
- One-body shape
- Super high rigid
- High torque
- Low inertia
- Fixed mode: Clamp type





▶ 性能 Spec	▶ 性能 Specifications 單位/unit: mm										
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)							
SCG-16C	0.3	0.6	9500	3.0x10 ⁻⁷							
SCG-20C	0.5	1.0	7600	8.7x10 ⁻⁷							
SCG-25C	1.0	2.0	6100	2.7x10 ⁻⁶							
SCG-32C	2.0	4.0	4800	7.1x10 ⁻⁶							
SCGS-16C	0.3	0.6	9500	8.0x10 ⁻⁷							
SCGS-20C	0.5	1.0	7600	2.4x10 ⁻⁶							
SCGS-25C	1.0	2.0	6100	7.3x10 ⁻⁵							
SCGS-32C	2.0	4.0	4800	2.5x10 ⁻⁵							

SAP 止付螺絲固定式 / 剛片式撓性聯軸器

Set screw tyep / Disk flexible coupling



◆ 材質 Material

鋼 S45C

緩衝材:不銹鋼彈片 Buffer material: SUS disk

型號表示 Produce No

SAP-82 - Ø20xØ20


型號 Type 孔徑 Inside dia


表面處理 Surface Treament

染黑 Dye black

特性 Features

- 高扭力、高剛性
- 低慣性、零背隙
- 適合用於中大型伺服馬達
- 固定方式:止付螺絲固定式
- 一般皆會鍵槽加工使之固定
- High torque, High rigid
- Low inertia, zero backlash
- Applicable to large and medium servo motors
- Fixed mode: Set screw type
- Containing keyway processign for fixinc





▶ 尺寸 Dimension													
Catalog Number	D	В	d		L	I	F	Н	М	Р			
型號			Min	Max									
SAP-68	68	40	10	25	56	25	6	28	4-M6	13			
SAP-82	82	54	12	35	56.3	25	6.3	34	4-M6	13			
SAP-94	94	58	12	38	69.4	30	8.5	40	4-M8	23			
SAP-104	104	68	20	45	80	35	10	42	4-M8	20			
SAP-126	126	78	20	50	91	40	11	50	4-M10	25			
SAP-144	144	88	20	60	102	45	12	57	4-M10	20			
SAP-168	168	104	30	70	164	75	15.1	108	6-M10	-			
SAP-180	180	120	30	85	176	80	16	115	6-M10	-			
SAP-215	215	128	40	90	200	90	20	128	6-M16	-			

▶ 性能 Specifications □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □												
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)	Errors of Shaft End-play 容許軸向位差 (mm)						
SAP-68	40	80	20000	3	1	±0.8						
SAP-82	80	160	17000	8.7	1	±1.0						
SAP-94	180	360	15000	16	1	±1.2						
SAP-104	245	490	13000	26	1	±1.4						
SAP-126	441	882	11000	65	1	±1.6						
SAP-144	780	1560	9000	99	1	±1.8						
SAP-168	1170	2340	5100	238	1	±1.0						
SAP-180	1960	3920	4800	365	1	±1.0						
SAP-215	4903	9806	4300	830	1	±1.0						



SAP-C C型襯套迫緊環固定式/鋼片式撓性聯軸器

Fixed by free-button compressiong / Disk flexible coupling



◆ 材質 Material

鋼 S45C

緩衝材:不銹鋼彈片 Buffer material: SUS disk

型號表示 Produce No SAP-82C – Ø20xØ20


孔徑 Inside dia

◆ 表面處理 Surface Treament

染黑 Dye black


◆ 特性 Features

- 高扭力、高剛性
- 低慣性、零背隙
- 適合用於中大型伺服馬達
- 固定方式:免鍵軸環固定式
- High torque, High rigid
- Low inertia, zero backlash
- Applicable to large and medium servo motors
- Fixed mode: Fixed by free-buttion compression ring



▶ 尺寸 Dime	nsion									單位 / ເ	unit:mm
Catalog Number 型號	D	В	Min	Max	L	I	F	G	J	M1	M2
SAP-68C	68	40	10	Max 18	76	25	6	7	5	M6x4	M6
SAP-82C	82	54	14	30	76.3	25	6.3	7	5	M6x4	M6
SAP-94C	94	58	14	35	89.4	30	9.4	7	5	M6x4	M8
SAP-104C	104	68	20	42	98	35	10	8	5	M6x4	M8
SAP-126C	126	78	25	50	117	40	11	10	7	M8x4	M10
SAP-144C	144	88	30	55	128	45	12	10	7	M8x4	M10
SAP-168C	168	104	35	65	200	75	14	15	7	M8x6	M10
SAP-180C	180	120	35	75	212	80	16	15	7	M8x6	M10
SAP-215C	215	128	40	85	242	90	20	18	8	M10x6	M16

▶ 性能 Spec	ifications					單位 / unit:mm
Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max. Rotational Frequency 最高迴轉速 (Rpm/min)	Moment of Inertia 慣性 (kg.m²)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)	Errors of Shaft End-play 容許軸向位差 (mm)
SAP-68C	39	78	20000	3.0	1	±0.8
SAP-82C	78	156	17000	8.7	1	±1.0
SAP-94C	176	352	15000	16	1	±1.2
SAP-104C	245	490	13000	26	1	±1.4
SAP-126C	440	880	11000	65	1	±1.6
SAP-144C	780	1560	9000	99	1	±1.8
SAP-168C	1170	2340	5100	238	1	±1.0
SAP-180C	1960	3920	4800	365	1	±1.0
SAP-215C	4900	9800	4300	830	1	±1.0



線性軸承

0	產品介紹	180
0	LM 泛用型公制規格	181
0	LMF/K/H 凸緣型(公制規格)	183
0	LMF/K/H 凸緣加長型 (公制規格)	185
0	SC 連座線性軸承	187
0	SCL 加長型連座線性軸承	188
0	SME 連座線性軸承 / 加長型連座線性軸承	189
0	SK 連座線性軸承	190
0	SHF 連座線性軸承	190
0	LMC 單軸心滑軌	191
0	LGD 雙軸心式滑軌	192
0	LGD-12E 雙軸心式滑軌	193
0	LGD-12XL 雙軸心式滑軌	194
0	CR 中碳鋼鍍鉻軸心	195
0	WCS 高调波镀铬軸心	196



產品介紹



LM 標準型



LM-OP 開口型



LMF 圓法蘭型



LMF-L 圓法蘭加長型



LMK 方法蘭型



LMF-L 方法蘭加長型



LMH 雙削法蘭型



LMH-L 雙削法蘭加長型



SC 連座線性軸承



SME 連座線性軸承



SME-L 加長型線性軸承 LMC 單軸心滑軌





SHF 軸心固定座



SK 軸心固定座




LGD 雙軸心式滑軌



CR / WCS 軸心

LM 泛用型公制規格



				Part No.					
型號	鋼珠列數	開放型	鋼珠列數	間隙調整型	鋼珠列數	dr (mm)	公差 (µm)	D (mm)	公差 (µm)
LM4	4	-	-	-	-	4	0	8	0
LM5UU	4	-	-	-	-	5	-8	10	-9
LM6UU	4	-	-	LM6UUAJ	4	6		12	
LM8SUU	4	-	-	LM8SUUAJ	4	8		15	0 -11
LM8UU	4	-	-	LM8UUAJ	4	8		15	
LM10UU	4	-	-	LM10UUAJ	4	10	0 -9	19	
LM12UU	4	LM12UU-OP	3	LM12UUAJ	4	12	_	21	0
LM13UU	4	LM13UU-OP	3	LM13UUAJ	4	13		23	-13
LM16UU	5	LM16UU-OP	4	LM16UUAJ	5	16		28	
LM20UU	5	LM20UU-OP	4	LM20UUAJ	5	20		32	
LM25UU	6	LM25UU-OP	5	LM25UUAJ	6	25	0 -10	40	0 -16
LM30UU	6	LM30UU-OP	5	LM30UUAJ	6	30	. •	45	
LM35UU	6	LM35UU-OP	5	LM35UUAJ	6	35		52	_
LM40UU	6	LM40UU-OP	5	LM40UUAJ	6	40	0 -12	60	0 -19
LM50UU	6	LM50UU-OP	5	LM50UUAJ	6	50		80	
LM60UU	6	LM60UU-OP	5	LM60UUAJ	6	60	0/-15	90	0/-22








LM

LM-OP

LM-AJ








				主要尺寸	_				T		其未好	定負荷		
L (mm)	公差 (µm)	B (mm)	公差 (µm)	工安八小 W (mm)	D1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	θ	徑向跳動 (max) µm	徑向間隙 (max) µm	 C N	C₀ N	重量 (g)	Part No.
12	0	-		-	-	-	-	-			88	127	2	LM4
15	-120	10.2		1.1	9.6	-	-	-	8		167	206	4	LM5UU
19		13.5		1.1	11.5	1.0	-	-		-3	206	265	8.5	LM6UU
17		11.5		1.1	14.3	1.0	-	-			176	216	11	LM8SUU
24		17.5	0	1.1	14.3	1.0	-	-			274	392	17	LM8UU
29	0	22	-200	1.3	18	1.0	6.8	80°	12		372	549	36	LM10UU
30	-200	23		1.3	20	1.5	8	80°		-4	510	784	42	LM12UU
32		23		1.3	22	1.5	9	80°			510	784	49	LM13UU
37		26.5		1.6	27	1.5	11	80°			774	1180	76	LM16UU
42		30.5		1.6	30.5	1.5	11	60°		-6	882	1370	100	LM20UU
59		41		1.85	38	2	12	50°	15		980	1570	240	LM25UU
64		44.5		1.85	43	2.5	15	50°		0	1570	2740	270	LM30UU
70	0	0 49.5 0	0	2.1	49	2.5	17	50°		-8	1670	3140	425	LM35UU
80	-300		-400	2.1	57	3	20	50°	0° 20 -1	-10	2160	4020	654	LM40UU
100				2.6	76.5	3	25	50°		12	3820	7940	1700	LM50UU
110	74 85		3.15	86.5	3	30	50°	25	-13	4700	10000	2000	LM60UU	



LMF/K/H 凸緣型(公制規格)





n		
J		
	7	

	Part N	lo.								主要尺寸
	型號		鋼珠列數	dr (mm)	公差 (µm)	D (mm)	公差 (µm)	L ±0.3 (mm)	D1 (mm)	H (mm)
LMF6UU	LMK6UU	LMH6UU	4	6		12	0	19	28	5
LMF8UU	LMK8UU	LMH8UU	4	8		15	-11	24	32	5
LMF10UU	LMK10UU	LMH10UU	4	10	0	19		29	40	6
LMF12UU	LMK12UU	LMH12UU	4	12	-9	21	0	30	42	6
LMF13UU	LMK13UU	LMH13UU	4	13		23	-13	32	43	6
LMF16UU	LMK16UU	LMH16UU	5	16		28		37	48	6
LMF20UU	LMK20UU	LMH20UU	5	20		32		42	54	8
LMF25UU	LMK25UU	LMH25UU	6	25	0 -10	40	0 -16	59	62	8
LMF30UU	LMK30UU	LMH30UU	6	30		45		64	74	10
LMF35UU	LMK35UU		6	35		52		70	82	10
LMF40UU	LMK40UU	-	6	40	0 -12	60	0 -19	80	96	13
LMF50UU	LMK50UU		6	50		80		100	116	13
LMF60UU	LMK60UU	-	6	60	0/-15	90	0/-22	110	134	18






LMF


LMK


LMH13 or less


LMH16 or less

W










						徑向跳動	徑向間隙	基本額	定負荷					
PCD (mm)	K (mm)	W (mm)	A (mm)	F (mm)	d1xd2xh (mm)	(max) µm	(max) µm	C N	C₀ N	重量 (g)	Part No.			
20	22	18	20	-	3.5x6x3.1		-3	206	265	24	LMF/K/H6UU			
24	25	21	24	-	3.5x6x3.1		-3	274	392	37	LMF/K/H8UU			
29	30	25	29	-	4.5x7.5x4.1	12		372	549	72	LMF/K/H10UU			
32	32	27	32	-	4.5x7.5x4.1	12	-4	510	784	76	LMF/K/H12UU			
33	34	29	33	-	4.5x7.5x4.1			510	784	88	LMF/K/H13UU			
38	37	34	31	22	4.5x7.5x4.1			774	1180	120	LMF/K/H16UU			
43	42	38	36	24	5.5x9x5.1		-6	882	1370	180	LMF/K/H20UU			
51	50	46	40	32	5.5x9x5.1	15		980	1570	340	LMF/K/H25UU			
60	58	51	49	35	6.6x11x6.1		-8	1570	2740	470	LMF/K/H30UU			
67	64	-	-	-	6.6x11x6.1		-0	1670	3140	650	LMF/K35UU			
78	75	-	-	-	9x14x8.1	20	20	1 20	20	20 -10		4020	1060	LMF/K40UU
98	92	-	-	-	9x14x8.1		-13	3820	7940	2200	LMF/K50UU			
112	106	-	-	-	11x17x11.1	25	-13	4700	10000	3000	LMF/K60UU			



LMF/K/H 凸緣加長型(公制規格)



:										主要尺寸
:	型號		鋼珠列數	dr (mm)	公差 (µm)	D (mm)	公差 (µm)	L ±0.3 (mm)	D1 (mm)	H (mm)
LMF6LUU LMk	K6LUU	LMH6LUU	4	6		12	0	35	28	5
LMF8LUU LMk	K8LUU	LMH8LUU	4	8		15	-13	45	32	5
LMF10LUU LMk	<10LUU	LMH10LUU	4	10	0	19		55	40	6
LMF12LUU LMk	<12LUU	LMH12LUU	4	12	-10	21	0	57	42	6
LMF13LUU LMk	<13LUU	LMH13LUU	4	13		23	-16	61	43	6
LMF16LUU LMk	<16LUU	LMH16LUU	5	16		28		70	48	6
LMF20LUU LMk	C20LUU	LMH20LUU	5	20		32		80	54	8
LMF25LUU LMk	K25LUU	LMH25LUU	6	25	0 -12	40	0 -19	112	62	8
LMF30LUU LMk	K30LUU	LMH30LUU	6	30		45	.,	123	74	10
LMF35LUU LMk	K35LUU		6	35		52		135	82	10
LMF40LUU LMk	<40LUU		6	40	0 -15	60	0 -22	151	96	13
LMF50LUU LMk	<50LUU		6	50	.5	80		192	116	13
LMF60LUU LMk	C60LUU		6	60	0/-20	90	0/-25	209	134	18





LMF...L


LMK...L


LMH13L or less

LMH16L or less











						徑向跳動	徑向間隙	基本額	定負荷	エロ	
PCD (mm)	K (mm)	W (mm)	A (mm)	F (mm)	d1xd2xh (mm)	(max) µm	(max) µm	C N	C₀ N	重量 (g)	Part No.
20	22	18	20	-	3.5x6x3.1		2	323	529	31	LMF/K/H6LUU
24	25	21	24	-	3.5x6x3.1		-3	431	784	51	LMF/K/H8LUU
29	30	25	29	-	4.5x7.5x4.1	4.5		588	1100	98	LMF/K/H10LUU
32	32	27	32	-	4.5x7.5x4.1	15	-4	813	1570	110	LMF/K/H12LUU
33	34	29	33	-	4.5x7.5x4.1			813	1570	130	LMF/K/H13LUU
38	37	34	31	22	4.5x7.5x4.1			1230	2350	190	LMF/K/H16LUU
43	42	38	36	24	5.5x9x5.1		-6	1400	2740	260	LMF/K/H20LUU
51	50	46	40	32	5.5x9x5.1	20		1560	3140	540	LMF/K/H25LUU
60	58	51	49	35	6.6x11x6.1		0	2490	5490	680	LMF/K/H30LUU
67	64	-	-	-	6.6x11x6.1		-8	2650	6270	1020	LMF/K35LUU
78	75	-	-	-	9x14x8.1	25 —	-10	3430	8040	1570	LMF/K40LUU
98	92	-	-	-	9x14x8.1		12	6080	15900	3600	LMF/K50LUU
112	106	-	-	-	11x17x11.1		-13	7550	20000	4500	LMF/K60LUU

SC 連座線性軸承








						主要尺	寸 (mn	n)					基本額	定負荷	重量
型號	h	D	w	Н	G	А	В	E	S1xe	S 2	С	L	C N	C₀ N	里里 (g)
SC8UU	11	17	34	22	18	6	24	5	M4x8	3.4	18	30	274	392	52
SC10UU	13	20	40	26	21	8	28	6	M5x12	4.3	21	35	372	549	92
SC12UU	15	21	42	28	24	8	30.5	5.75	M5x12	4.3	26	36	510	784	102
SC13UU	15	22	44	30	24.5	8	33	5.5	M5x12	4.3	26	39	510	784	120
SC16UU	19	25	50	38.5	32.5	9	36	7	M5x12	4.3	34	44	774	1180	200
SC20UU	21	27	54	41	35	11	40	7	M6x12	5.2	40	50	882	1370	255
SC25UU	26	38	76	51.5	42	12	54	11	M8x18	7	50	67	980	1570	600
SC30UU	30	39	78	59.5	49	15	58	10	M8x18	7	58	72	1574	2740	735
SC35UU	34	45	90	68	54	18	70	10	M8x18	7	60	80	1670	3140	1100
SC40UU	40	51	102	78	62	20	80	11	M10x25	8.7	60	90	2160	4020	1590
SC50UU	52	61	122	102	80	25	100	11	M10x25	8.7	80	110	3820	7940	3340




SC...L 加長型連座線性軸承



						主	要尺寸	(mm)						基本額	定負荷	重量
型號	h	D	W	Н	G	N	Α	В	E	S1xe	S 2	С	L	C N	C₀ N	里里 (g)
SC8LUU	11	17	34	22	18	7	6	24	5	M4x8	3.4	42	58	431	784	102
SC10LUU	13	20	40	26	21	7	8	28	6	M5x12	4.3	46	68	588	1100	180
SC12LUU	15	21	42	28	24	6.5	8	30.5	5.75	M5x12	4.3	50	70	813	1570	250
SC13LUU	15	22	44	30	24.5	6.5	8	33	5.5	M5x12	4.3	50	75	813	1570	240
SC16LUU	19	25	50	38.5	32.5	6	9	36	7	M5x12	4.3	60	85	1230	2350	400
SC20LUU	21	27	54	41	35	7	11	40	7	M6x12	5.2	70	96	1410	2740	570
SC25LUU	26	38	76	51.5	42	4	12	54	11	M8x18	7	100	130	1610	3140	1200
SC30LUU	30	39	78	59.5	49	5	15	58	10	M8x18	7	110	140	2450	5490	1480
SC35LUU	34	45	90	68	54	5.5	18	70	10	M8x18	7	120	155	2650	6270	2200
SC40LUU	40	51	102	78	62	5	20	80	11	M10x25	8.7	140	175	3430	8040	3200
SC50LUU	52	61	122	102	80	5	25	100	11	M10x25	8.7	160	215	6080	15900	6700

SME 連座線性軸承 / 加長型連座線性軸承




					主	要尺寸	(mm)					基本額	定負荷	重量
型號	h	D	W	L	F	Т	h1	θ	В	С	Sxe	軸承	C N	C₀ N	里里 (g)
SME16UU	20	22.5	45	45	33	9	10	80°	32	30	M5x12	LM16UU-OP	774	1180	150
SME20UU	23	24	48	50	39	11	10	60°	35	35	M6x12	LM20UU-OP	882	1370	200
SME25UU	27	30	60	65	47	14	11.5	50°	40	40	M6x12	LM25UU-OP	980	1570	450
SME30UU	33	35	70	70	56	15	14	50°	50	50	M8x18	LM30UU-OP	1570	2740	630
SME35UU	37	40	80	80	63	18	16	50°	55	55	M8x18	LM35UU-OP	1670	3140	925
SME40UU	42	45	90	90	72	20	19	50°	65	65	M10x20	LM40UU-OP	2160	4020	1330
SME50UU	53	60	120	110	92	25	23	50°	94	80	M10x20	LM50UU-OP	3820	7940	3000


					主	要尺寸	mm))					基本額定負荷		重量
型號	h	D	W	L	F	Т	h1	θ	В	С	Sxe	軸承	C N	C₀ N	里里 (g)
SME16LUU	20	22.5	45	85	33	9	10	80°	32	60	M5x12	LM16UU-OPx2	1230	2350	300
SME20LUU	23	24	48	95	39	11	10	60°	35	70	M6x12	LM20UU-OPx2	1400	2740	400
SME25LUU	27	30	60	130	47	14	11.5	50°	40	100	M6x12	LM25UU-OPx2	1560	3140	900
SME30LUU	33	35	70	140	56	15	14	50°	50	110	M8x18	LM30UU-OPx2	2490	5490	1260



SK 連座線性軸承








					Ξ	主要尺寸	ナ(mm	1)				E2 18 4.4	H+ 18 44	重量
型號	軸徑	h	G	А	В	С	Е	F	R	S	Т	夾緊螺絲 規格	安裝螺絲 規格	里里 (g)
SK-8	8	20	21	42	14	32.8	6	18	32	5	5.5	M4	M5	24
SK-10	10	20	21	42	14	32.8	6	18	32	5	5.5	M4	M5	24
SK-12	12	23	21	42	14	37.5	6	20	32	5	5.5	M4	M5	30
SK-13	13	23	21	42	14	37.5	6	20	32	5	5.5	M4	M5	30
SK-16	16	27	24	48	16	44	8	25	38	5	5.5	M4	M5	40
SK-20	20	31	30	60	20	51	10	30	45	7.5	6.6	M5	М6	70
SK-25	25	35	35	70	24	60	12	38	56	7	6.6	M6	М6	130
SK-30	30	42	42	84	28	70	12	44	64	10	9	M6	M8	180
SK-35	35	50	49	98	32	82	15	50	74	12	11	M8	M10	270
SK-40	40	60	57	114	36	96	15	60	90	12	11	M8	M10	420
SK-50	50	70	63	126	40	120	18	74	100	13	14	M12	M12	750

SHF 連座線性軸承








				主	要尺寸 (m	ım)			サラマル田ルル	ᄚᆘᆉᆒᄱ	重量
型號	軸徑	L	Т	F	В	G	Н	S	夾緊螺絲 規格	安裝螺絲 規格	重重 (g)
SHF-10	10	43	10	5	32	20	24	5.5	M5	M4	13
SHF-12	12	47	13	7	36	25	28	5.5	M5	M4	20
SHF-13	13	47	13	7	36	25	28	5.5	M5	M4	20
SHF-16	16	50	16	8	40	28	31	5.5	M5	M4	27
SHF-20	20	60	20	8	48	34	37	7	M6	M5	40
SHF-25	25	70	25	10	56	40	42	7	M6	M5	60
SHF-30	30	80	30	12	64	46	50	9	M8	M6	110
SHF-35	35	92	35	14	72	50	58	12	M10	M8	380
SHF-40	40	102	40	16	80	56	67	12	M10	M10	510
SHF-50	50	122	50	19	96	70	83	14	M12	M12	890


LMC 單軸心滑軌




型號表示

LMC - C25 - B2 - 2400 型號 軸徑 滑塊數 軸心長度







單位:mm

-		ı
A	B	


			組合	尺寸			涓	塊尺	寸					朝	道尺	寸.				基本動	基本靜
型號	軸徑	Н	h	W ₁	W	L ₁	В	С	t ₁	e	S ₁	T	N	W ₂	P ₁	t ₂	Р	S ₂	L (max)	定格荷重 C kgf	定格荷重 C₀ kgf
LMC-C16	16	45	25	2.5	45	45	32	30	0	12	M5	33	-	40	30	5	150		3600	79	120
LMCL-C16	10	45	25	2.5	45	85	32	60	9	12	CIVI	22	8	40	30	5	150	5.5	3000	158	240
LMC-C20	20	50	27	1.5	10	50	25	35	11	12	ME	20	-	45	20	5	150		4200	90	140
LMCL-C20	20	50	21	1.5	40	96	33	70	11	12	M6	39 -	8	45	30	5	150	5.5	4200	180	280
LMC-C25	25	60	33	2.5	60	65	40	40	1./	12	M6	47	-	55	35	6	200	6 5	4200	100	160
LMCL-C25	23	00	33	2.3	00	130		100	14	12	IVIO	47	8	,,,	33	0	200	0.5	4200	200	320
LMC-C30	30	70	37	5	70	70	50	50	15	10	M8	56	-	60	40	7	200	6.5	4200	160	280
LMCL-C30	30	70	٥/	3	70	140	50	110	13	10	1010	50	8	00	40	,	200	0.5	4200	320	560
LMC-C40	40	90	48	7.5	90	90	65	65	20	20	M10	72	-	75	55	9	300	9	4200	220	410



雙軸心式滑軌系列

LGD 雙軸心式滑軌

一個滑塊含 4 個滾輪軸承



																									單位	և∶mm	
	٠.	組	合尺	寸					滑坊	记.	寸							軌道	尺寸	t			基本	基本	容	許靜力	距
型號	軸徑	Н	H₁	W₁	W	W ₄	H2	D	L ₁	В	B₁	С	C₁	S ₁	W ₂	Нз	d₁	d₂	h	Р	N	L (max)	動定格 荷重 C(kgf)	靜定格 荷重 Co(kgf)	<i>To</i> kgf-m	<i>Tx</i> kgf-m	<i>Ty</i> kgf-m
LGD-8A	8	30	3.5	16	60	59	26	9	70	40	10	50	10	M6x9	28	20	5 7	10.4	5 2	50	25	3000	80	130	3.6	3.0	3.2
LGD-8L	0	30	3.3	10	00	33	20	9	100	40		80	10	IVIOX3	26 20	5.7	10.4 3.2	J.Z	30	23	3000	80	130	3.6	4.6	5.5	
LGD-12A	12	40	4.0	23	82	80	36	12	100	27	1/1	38	12	M6x12	36	25	6.8	12.6	6.2	50	25	4000	180	290	5.4	4.0	4.8
LGD-12L	12	40	4.0	23	02	80	30	12	140	21	14	58	12	IVIOXIZ	30	23	0.6	12.0	0.2	30	23	4000	100	290	5.4	7.2	8.5
LGD-16A	16	50	5.0	35	120	118	45	1/1	150	45	15	60	15	M8x16	50	32	9 N	21.0	8 N	80	40	4000	330	530	13.5	19.8	21.6
LGD-16L	10	50	5.0	,,	120	110	43	14	190	40	13	80	13	IVIOX IO	50	52	5.0	21.0	0.0	50	40	4000	220	550	13.5	35.6	38.2

LGD12 B2 R1800C


滑塊型號

1 支滑軌上滑塊之個數

B1:1個、B2:2個、B3:3個…

滑軌長度 (1800mm)


軸心:熱處理 (HRC 62±2) 表面鍍鉻及研磨



雙軸心式滑軌系列

LGD-12E 雙軸心式滑軌





型號表示

LGD12E B2 R1800C

滑塊型號


1 支滑軌上滑塊之個數

B1:1個、B2:2個、B3:3個…

滑軌長度 (1800mm)

軸心:熱處理 (HRC 62±2) 表面鍍鉻及研磨

基本動定格	基本靜定格	容	許靜力	距	重	量
荷重 C (kgf)	荷重 C (kgf)	<i>To</i> kgf-m	<i>Tx</i> kgf-m	<i>Ty</i> kgf-m	滑塊 kg	軌道 kg/m
140	230	4.3	3.2	3.8	0.36	3.2






雙軸心式滑軌系列

LGD-12XL 雙軸心式滑軌



荷重型

一個滑塊含8個滾輪軸承



型號表示

LGD12XL B2 R1800C

滑塊型號


1 支滑軌上滑塊之個數

B1:1個、B2:2個、B3:3個…

滑軌長度 (1800mm)

軸心:熱處理 (HRC 62±2) 表面鍍鉻及研磨

		基本靜定格	容	許靜力	距	重量		
荷重 C (kg		荷重 C (kgf) k	<i>To</i> kgf-m	<i>Tx</i> kgf-m	<i>Ty</i> kgf-m	滑塊 kg	軌道 kg/m	
290)	460	8.7	11.2	13.6	0.86	3.2	






CR 中碳鋼鍍鉻軸心



◈ 材質

中碳鋼 S45C + 表面鍍硬鉻



型號	外徑 D	外徑精度 f8 (mm)	長度 L (mm)	表面硬鉻長度 (μm)	重量 (kg)
CR8	8	-0.013~0.035	2500		0.39
CR10	10	-0.013~0.035	3000		0.62
CR12	12	-0.016~0.043	3000		0.89
CR15	15	-0.016~0.043	3000		1.39
CR16	16	-0.016~0.043	3000		1.58
CR18	18	-0.016~0.043	3000		2.0
CR20	20	-0.020~0.053	3000		2.47
CR25	25	-0.020~0.053	3000		3.87
CR30	30	-0.020~0.053	3000		5.55
CR35	35	-0.025~0.064	3000		7.56
CR40	40	-0.025~0.064	3000	15µm~25µm	9.39
CR45	45	-0.025~0.064	3000	τομιιι~2ομιιι	12.5
CR50	50	-0.025~0.064	3000		15.4
CR55	55	-0.030~0.076	3000		18.7
CR60	60	-0.030~0.076	3000		22.2
CR65	65	-0.030~0.076	3000		26.1
CR70	70	-0.030~0.076	3000		30.2
CR75	75	-0.030~0.076	3000		34.7
CR80	80	-0.030~0.076	3000		38.5
CR90	90	-0.036~0.090	3000		49.9
CR100	100	-0.036~0.090	3000		61.7
CR120	120	-0.036~0.090	3000		88.8

說明
其它大尺寸可接受訂製。



WCS 高週波鍍鉻軸心




◆ 材質


軸承鋼 SUJ2 + 表面鍍硬鉻

◆ 硬度

HRC 58±2



型號	外徑 D	外徑精度 g6 (mm)	長度 L (mm)	硬化深度 (mm)	重量 (kg/m)
WCS3	3	-0.004~0.012	400		0.06
WCS4	4	-0.004~0.012	400		0.10
WCS5	5	-0.004~0.012	1000	>0.8 0.8 and more	0.16
WCS6	6	-0.004~0.012	2500		0.22
WCS8	8	-0.005~0.014	2500		0.40
WCS10	10	-0.005~0.014	3000		0.62
WCS12	12	-0.006~0.017	3000	>1.0 1.0 and more	0.89
WCS13	13	-0.006~0.017	3000		1.04
WCS16	16	-0.006~0.017	3000		1.58
WCS20	20	-0.007~0.020	3000	>1.5 1.5 and more	2.47
WCS25	25	-0.007~0.020	3000		3.85
WCS30	30	-0.007~0.020	3000	>2.0	5.55
WCS35	35	-0.009~0.025	3000	2.0 and more	7.55
WCS40	40	-0.009~0.025	3000	>2.5	9.87
WCS56	50	-0.009~0.025	3000	2.5 and more	15.40
WCS60	60	-0.010~0.029	3000		22.20
WCS80	80	-0.010~0.029	3000	>3.0 3.0 and more	39.45
WCS100	100	-0.012~0.034	3000		61.65



銅自潤軸承

0	產品介紹	198
0	SPB 銅合金自潤襯套	199
0	SPF 銅合金自潤凸緣襯套	200
0	SPW 銅合金止推墊片自潤軸承	201




產品介紹



該產品以特殊配方合金銅為基礎,鑲嵌特殊配方的固體潤滑劑,固體潤滑劑 摩擦面積超過 20%。這種銅合金和非金屬減磨材料的各自互補優點,突破了 一般軸承依靠油膜潤滑的界限性,實現了無油潤滑,能廣泛應用於冶金、軋 鋼設備、礦石機械、船泊機械、汽輪機等。

SPB 銅合金自潤襯套








産品標示法:SPB-d*□*L (SPB-內徑*外徑*長度)

Ød		ØD		L -0.1 = 0.3																			
	-	·		8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	130	140	150
8	+0.028 +0.018	12	+0.018 +0.007	√	√	√	√																
10	+0.028 +0.018	14	+0.018 +0.007	√	\checkmark	√	✓		\checkmark														
12	+0.034 +0.016	18	+0.018 +0.007		\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	✓	✓												
13	+0.034 +0.016	19	+0.021 +0.008		✓		√		\checkmark														
14	+0.028 +0.018	20	+0.021 +0.008		\checkmark	✓	✓		\checkmark	✓	✓												
15	+0.028 +0.018	21	+0.021 +0.008		\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark	✓	✓												
16	+0.034 +0.016	22	+0.021 +0.008		\checkmark	√		√	\checkmark	√	√	\checkmark	√										
18	+0.034 +0.016	24	+0.021 +0.008				\checkmark	✓															
20	+0.041 +0.020	28	+0.021 +0.008				✓	✓	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓										
20	+0.041 +0.020	30	+0.021 +0.008					\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	✓	\checkmark							
25	+0.041 +0.020	33	+0.025 +0.009					✓	\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓								
25	+0.041 +0.020	35	+0.025 +0.009					\checkmark	\checkmark	✓	✓	\checkmark	\checkmark	✓	✓	\checkmark							
30	+0.041 +0.020	38	+0.025 +0.009						\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark							
30	+0.041 +0.020	40	+0.025 +0.009						\checkmark	✓	✓		✓										
31.5	+0.050 +0.025	40	+0.025 +0.009						\checkmark	√	√	√	√	√	√	\checkmark							
35	+0.050 +0.025	44	+0.025 +0.009								✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark							
35	+0.050 +0.025	45	+0.025 +0.009								✓	\checkmark	✓	✓	✓	✓							
40	+0.050 +0.025	50	+0.025 +0.009						\checkmark	√	√	√	√	√	√	✓	√	√					
40	+0.050 +0.025	55	+0.030 +0.011						\checkmark	✓	✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark							
45	+0.050 +0.025	55	+0.030 +0.011								✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark							
45	+0.050 +0.025	56	+0.030 +0.011								√	\checkmark	✓	√	√	\checkmark							
45	+0.050 +0.025	60	+0.030 +0.011								✓	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	√	√					
50	+0.050 +0.025	60	+0.030 +0.011								√	\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	√	√					
50	+0.050 +0.025	62	+0.030 +0.011								\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark						
50	+0.050 +0.025	65	+0.030 +0.011								\checkmark		\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark				
55	+0.060 +0.030	70	+0.030 +0.011										\checkmark	✓	✓	\checkmark	√						
60	+0.060 +0.030	74	+0.030 +0.011								\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	√	√					
60	+0.060 +0.030	75	+0.030 +0.011								✓	\checkmark	\checkmark	✓	✓	\checkmark	√	√	✓				
63	+0.060 +0.030	76	+0.030 +0.011													\checkmark	√	√					
65	+0.060 +0.030	80	+0.030 +0.011												✓	\checkmark	\checkmark	√					
70	+0.060 +0.030	85	+0.035 +0.013									\checkmark	✓	✓	✓	\checkmark	√	√	✓				
70	+0.060 +0.030	90	+0.035 +0.013												√	✓	√	√					
75	+0.060 +0.030	90	+0.035 +0.013													✓	√	√	√				
75	+0.060 +0.030	95	+0.035 +0.013													✓	√	√	\checkmark				
80	+0.060 +0.030	96	+0.035 +0.013										√	√	√	\checkmark	√	√	√	\checkmark			
80	+0.060 +0.030	100	+0.035 +0.013										√	√	√	\checkmark	\checkmark	√	√	\checkmark		\checkmark	
90	+0.071 +0.026	110	+0.035 +0.013													\checkmark		√	√	✓			
100	+0.071 +0.026	120	+0.035 +0.013													✓	\checkmark	√	√	\checkmark		\checkmark	
110	+0.071 +0.026	130	+0.040 +0.015															√	√	√			
120	+0.071 +0.026	140	+0.040 +0.015															\checkmark	\checkmark	√		\checkmark	
125	+0.083 +0.043	145	+0.040 +0.015																√	√			
130	+0.083 +0.043	150	+0.040 +0.015																√		✓		
140	+0.083 +0.043	160	+0.040 +0.015																√			√	
150	+0.083 +0.043	170	+0.040 +0.015																✓				√
160	+0.083 +0.043	180	+0.040 +0.015																✓				√



SPF 銅合金自潤凸緣襯套




建議孔座:H7 軸心使用建議 一般高荷重用:d8 一般輕荷重用:e7 高精度使用:f7 產品標示法:SPF-dxL (SPF-內徑 X含凸緣長度)

Ød		ØD		ØF	t -0 -0.1							L ^{-0.1}				單位:mm		
	Øα	ØD.		ØΓ	-0.1	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	
10	+0.040 +0.025	14	+0.034 +0.023	22	2	1010	1015	1020										
12	+0.050 +0.032	18	+0.034 +0.023	25	3	1210	1215	1220	1225	1230								
13	+0.050 +0.032	19	+0.041 +0.028	26	3	1310	1315	1320										
14	+0.050 +0.032	20	+0.041 +0.028	27	3	1410	1415	1420	1425									
15	+0.050 +0.032	21	+0.041 +0.028	28	3	1510	1515	1520	1525	1530								
16	+0.050 +0.032	22	+0.041 +0.028	29	3		1615	1620	1625	1630	1635	1640						
20	+0.061 +0.040	30	+0.041 +0.028	40	5		2015	2020	2025	2030	2035	2040						
25	+0.061 +0.040	35	+0.050 +0.034	45	5		2515	2520	2525	2530		2540	2550	2560				
30	+0.061 +0.040	40	+0.050 +0.034	50	5		3015	3020	3025	3030	3035	3040	3050					
31.5	+0.075 +0.050	40	+0.050 +0.034	50	5			3120		3130	3135							
35	+0.075 +0.050	45	+0.050 +0.034	60	5			3520	3525	3530	3535	3540	3550					
40	+0.075 +0.050	50	+0.050 +0.034	65	5			4020	4025	4030	4035	4040	4050	4060				
45	+0.075 +0.050	55	+0.060 +0.041	70	5					4530		4540	4550	4560				
50	+0.075 +0.050	60	+0.060 +0.041	75	5					5030		5040	5050	5060				
55	+0.090 +0.060	65	+0.060 +0.041	80	5							5540		5560				
60	+0.090 +0.060	75	+0.062 +0.043	90	7.5							6040	6050	6060	6070	6080		
65	+0.090 +0.060	80	+0.062 +0.043	95	7.5							6540		6560		6580		
70	+0.090 +0.060	85	+0.073 +0.051	105	7.5								7050			7080		
75	+0.090 +0.060	90	+0.073 +0.051	110	7.5									7560		7580		
80	+0.090 +0.060	100	+0.073 +0.051	120	10							8040	8050	8060		8080	80100	
90	+0.107 +0.072	110	+0.076 +0.054	130	10							9040	9050	9060		9080	90100	
100	+0.107 +0.072	120	+0.076 +0.054	150	10									10060		10080	100100	
120	+0.107 +0.072	140	+0.088 +0.063	170	10									12060		12080	120100	

SPW 銅合金止推墊片自潤軸承





SPW WASHER STANDARD

產品標示法:SPW-dxT (SPW-內徑*厚度)

	'	倒角								
內徑 Ød	外徑 ØD		T -0 -0.1			P.C.D.	裝配孔 W使用埋頭	頂螺栓	а	b
10.2	30	-1003				20	2	М3	2	0.3
12.2	40	-1203				28	2	M3	2	0.4
12.2	40	-1203N				無	埋頭螺栓	孔	2	0.4
13.2	40	-1303				28	2	M3	2	0.4
14.2	40	-1403				28	2	M3	2	0.4
15.2	50	-1503				35	2	M3	2	0.4
16.2	50	-1603				35	2	M3	2	0.4
16.2	50	-1603N				無	埋頭螺栓	孔	2	0.4
18.2	50	-1803				35	2	М3	2	0.4
20.2	50	-2005				35	2	M5	2.5	0.4
25.2	55	-2505				40	2	M5	2.5	0.4
30.2	60	-3005				45	2	M5	2.5	0.4
35.2	70	-3505				50	2	M5	2.5	0.4
40.2	80		-4007			60	2	M6	3	0.5
45.2	90		-4507			70	2	M6	3	0.5
50.3	100			-5008		75	4	M6	4	0.6
55.3	110			-5508		85	4	M6	4	0.6
60.3	120			-6008		90	4	M8	5	8.0
65.3	125			-6508		95	4	M8	5	0.8
70.3	130				-7010	100	4	M8	5	0.8
75.3	140				-7510	110	4	M8	5	0.8
80.3	150				-8010	120	4	M8	5	0.8
90.5	170				-9010	140	4	M10	5	0.8
100.5	190				-10010	160	4	M10	5	0.8
120.5	200				-12010	175	4	M10	5	0.8