




手動位移平台

○ 產品介紹	2
○ 交叉導軌型：X-XY 軸	3
○ 交叉導軌型：Z 軸	43
○ 旋轉平台：θ 軸	51
○ 多軸組合	57
○ 交叉導軌型：精研絲桿驅動型	72
○ 交叉導軌型：αβ 軸	79
○ 鋼條滾珠型	87
○ 線性滾珠型	91
○ 燕尾槽型：齒輪齒條驅動型	107
○ 燕尾槽型：精密螺桿驅動型	120
○ 大行程粗調平台	132
○ 剪刀式升降	135

產品介紹

► 交叉導軌型：X-XY 軸



► 交叉導軌型：Z 軸



► 旋轉平台：θ 軸



說明


更多規格尺寸資料請上官網或向業務人員洽詢。

交叉導軌型：X-XY 軸




► 規格參數						
	X-30-M	X-30-L	X-30-R	XY-30-M	XY-30-L	XY-30-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	30mm x 30mm					
台面厚度	15mm			30mm		
行程	± 3mm					
負載	14.7N (1.5kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.005mm / 6mm					
平行度	0.02mm			0.04mm		
重量	0.06kg			0.12kg		


X-30-M




XY-30-M




X-30-L




XY-30-L



X-30-R



XY-30-R



交叉導軌型：X-XY 軸



X-40-M



X-40-L



X-40-R



XY-40-M



XY-40-L




XY-40-R


► 規格參數

	X-40-M	X-40-L	X-40-R	XY-40-M	XY-40-L	XY-40-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	40mm x 40mm					
台面厚度	18mm			36mm		
行程	± 6.5mm					
負載	29.4N (3kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度	0.02mm			0.04mm		
重量	0.14kg			0.28kg		


X-40-M




XY-40-M




X-40-L




XY-40-L



X-40-R



XY-40-R




交叉導軌型：X-XY 軸




規格參數						
	XY-40-MS	XY-40-LS	XY-40-RS	XY-40-MB	XY-40-LB	XY-40-RB
移動方向	XY 軸兩個方向					
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	40mm x 40mm					
台面厚度	30mm			22mm		
行程	± 6.5mm					
負載	29.4N (3kgf)			9.8N (1kgf)		
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度	0.04mm					
重量	0.27kg			0.21kg		


XY-40-MS




XY-40-MB




XY-40-LS




XY-40-LB



XY-40-RS



XY-40-RB




交叉導軌型：X-XY 軸




規格參數						
	X-50-M	X-50-L	X-50-R	XY-50-M	XY-50-L	XY-50-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	50mm x 50mm					
台面厚度	18mm			36mm		
行程	± 6.5mm					
負載	44N (4.5kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度	0.02mm			0.04mm		
重量	0.18kg			0.36kg		


X-50-M




XY-50-M




X-50-L




XY-50-L



X-50-R



XY-50-R




交叉導軌型：X-XY 軸




► 規格參數			
	XY-50-MS	XY-50-LS	XY-50-RS
移動方向	XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	50mm x 50mm		
台面厚度	30mm		
行程	± 6.5mm		
負載	44N (4.5kgf)		
最小刻度	0.01mm		
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm		
平行度	0.04mm		
重量	0.28kg		


XY-50-MS



XY-50-LS



XY-50-RS




交叉導軌型：X-XY 軸




► 規格參數						
	X-60-M	X-60-L	X-60-R	XY-60-M	XY-60-L	XY-60-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	60mm x 60mm					
台面厚度	18mm			36mm		
行程	± 6.5mm（可制定 ± 12.5mm）					
負載	49N (5kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.24kg			0.48kg		


X-60-M




XY-60-M




X-60-L




XY-60-L



X-60-R



XY-60-R




交叉導軌型：X-XY 軸




規格參數						
	XY-60-MS	XY-60-LS	XY-60-RS	XY-60-MB	XY-60-LB	XY-60-RB
移動方向	XY 軸兩個方向					
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	60mm x 60mm					
台面厚度	30mm			22mm		
行程	± 6.5mm					
負載	49N (5kgf)			29.4N (3kgf)		
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度	0.06mm					
重量	0.48kg			0.38kg		


XY-60-MS




XY-60-MB




XY-60-LS




XY-60-LB



XY-60-RS



XY-60-RB



交叉導軌型：X-XY 軸



X-70-M



X-70-L



X-70-R



XY-70-M



XY-70-L




XY-70-R


► 規格參數

	X-70-M	X-70-L	X-70-R	XY-70-M	XY-70-L	XY-70-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	70mm x 70mm					
台面厚度	18mm			36mm		
行程	± 6.5mm（可訂製 ± 12.5mm）					
負載	65N (6.6kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.01mm / 13mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.30kg			0.60kg		


X-70-M




XY-70-M




X-70-L




XY-70-L



X-70-R



XY-70-R



交叉導軌型：X-XY 軸



X-80-M



X-80-L



X-80-R



XY-80-M



XY-80-L




XY-80-R


► 規格參數

	X-80-M	X-80-L	X-80-R	XY-80-M	XY-80-L	XY-80-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	80mm x 80mm					
台面厚度	20mm			40mm		
行程	± 12.5mm					
負載	98N (10kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.52kg			1.05kg		


X-80-M




XY-80-M




X-80-L




XY-80-L



X-80-R



XY-80-R




交叉導軌型：X-XY 軸




▶ 規格參數			
	XY-80-MB	XY-80-LB	XY-80-RB
移動方向	XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	80mm x 80mm		
台面厚度	22mm		
行程	± 12.5mm		
負載	39.2N (4kgf)		
最小刻度	0.01mm		
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm		
平行度	0.06mm		
重量	0.61kg		


XY-80-MB



XY-80-LB



XY-80-RB




交叉導軌型：X-XY 軸




規格參數						
	X-90-M	X-90-L	X-90-R	XY-90-M	XY-90-L	XY-90-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	90mm x 90mm					
台面厚度	18mm			36mm		
行程	± 12.5mm					
負載	93.1N (9.5kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.47kg			0.94kg		


X-90-M




XY-90-M




X-90-L




XY-90-L



X-90-R



XY-90-R




交叉導軌型：X-XY 軸




▶ 規格參數			
	XY-90-MS	XY-90-LS	XY-90-RS
移動方向	XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	90mm x 90mm		
台面厚度	30mm		
行程	± 12.5mm		
負載	93.1N (9.5kgf)		
最小刻度	0.01mm		
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm		
平行度	0.06mm		
重量	0.90kg		


XY-90-MS



XY-90-LS



XY-90-RS




交叉導軌型：X-XY 軸




► 規格參數						
	X-100-M	X-100-L	X-100-R	XY-100-M	XY-100-L	XY-100-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	100mm x 100mm					
台面厚度	20mm			40mm		
行程	± 12.5mm					
負載	98N (10kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.68kg			1.36kg		


X-100-M




XY-100-M




X-100-L




XY-100-L



X-100-R









XY-100-R



交叉導軌型：X-XY 軸



規格參數						
	XY-100-MB	XY-100-LB	XY-100-RB	XY-100-MBK	XY-100-LBK	XY-100-RBK
移動方向	XY 軸兩個方向					
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	100mm x 100mm					
台面厚度	22mm			30mm		
行程	± 12.5mm					
負載	39.5N (4kgf)			63.7N (6.5kgf)		
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm					
平行度	0.06mm					
重量	0.96kg			0.88kg		




交叉導軌型：X-XY 軸




▶ 規格參數			
	X-120-M	X-120-L	X-120-R
移動方向	X 軸一個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	120mm x 120mm		
台面厚度	30mm		
行程	± 25mm		
負載	196N (20kgf)		
最小刻度	0.01mm		
移動平行度	≤ 0.05mm / 50mm		
平行度	0.05mm		
重量	1.52kg		


X-120-M



X-120-L



X-120-R



交叉導軌型：X-XY 軸



XY-120-MS




XY-120-LS




XY-120-RS

規格參數			
	XY-120-MS	XY-120-LS	XY-120-RS
移動方向	XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	120mm x 120mm		
台面厚度	50mm		
行程	± 25mm		
負載	196N (20kgf)		
最小刻度	0.01mm		
移動平行度	≤ 0.05mm / 50mm		
平行度	0.1mm		
重量	2.67kg		


XY-120-MS



XY-120-LS



XY-120-RS




交叉導軌型：X-XY 軸




► 規格參數						
	X-125-M	X-125-L	X-125-R	XY-125-M	XY-124-L	XY-125-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	125mm x125mm					
台面厚度	28mm			56mm		
行程	± 12.5mm					
負載	98N (10kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm					
平行度	0.04mm			0.08mm		
重量	1.40kg			2.80kg		


X-125-M




XY-125-M




X-125-L




XY-125-L



X-125-R



XY-125-R




交叉導軌型：X-XY 軸




▶ 規格參數			
	XY-125-MS	XY-125-LS	XY-125-RS
移動方向	XY 軸兩個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	125mm x 125mm		
台面厚度	46mm		
行程	± 12.5mm		
負載	98N (10kgf)		
最小刻度	0.01mm		
移動平行度	≤ 0.02mm / 25mm		
平行度	0.08mm		
重量	2.80kg		


XY-125-MS



XY-125-LS



XY-125-RS




交叉導軌型：X-XY 軸




► 規格參數

	X-160-L	X-160-R	XY-160-LS	XY-160-RS
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭（測微器）			
台面大小	160mm x 160mm			
台面厚度	30mm		50mm	
行程	± 25mm			
負載	392N (40kgf)			
最小刻度	0.01mm			
移動平行度	≤ 0.05mm / 50mm			
平行度	0.05mm		0.1mm	
重量	2.55kg		4.30kg	


X-160-L




X-160-R



XY-160-LS



XY-160-RS




交叉導軌型：X-XY 軸




► 規格參數				
	X-200-L	X-200-R	XY-200-LS	XY-200-RS
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭（測微器）			
台面大小	200mm x 200mm			
台面厚度	30mm		50mm	
行程	± 25mm			
負載	392N (40kgf)			
最小刻度	0.01mm			
移動平行度	≤ 0.05mm / 50mm			
平行度	0.05mm		0.1mm	
重量	3.69kg		6.52kg	


X-200-L




X-200-R



XY-200-LS



XY-200-RS



交叉導軌型：Z 軸（水平升降）




Z-40




Z-60

規格參數		
	Z-40	Z-60
移動方向	Z 軸一個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）	
驅動方式	微分頭（測微器）	
台面大小	40mm x 40mm	60mm x 60mm
台面厚度	35 ~ 45mm	
行程	10mm	
負載	19.6N (2kgf)	29.4N (3kgf)
最小刻度	0.01mm	
平行度	0.05mm	
重量	0.17kg	0.27kg

Z-40



Z-60




交叉導軌型：Z 軸（水平升降）




► 規格參數				
	Z-60-2	Z-80-2	Z-90-2	Z-90-2-H35
移動方向	Z 軸一個方向			
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭（測微器）			
台面大小	60mm x 60mm	80mm x 80mm	90mm x 90mm	
台面厚度	42 ~ 52mm	40 ~ 50mm	40 ~ 50mm	35 ~ 45mm
行程	10mm			
負載	58.8N (6kgf)	88.2N (9kgf)		
最小刻度	0.01mm			
平行度	0.05mm			
重量	0.39kg	0.57kg	0.71kg	0.59kg


Z-60-2




Z-80-2



Z-90-2



Z-90-2-H35



交叉導軌型：Z 軸（水平升降）



Z-125-2



Z-125-2-N




Z-125-2-H45


規格參數

	Z-125-2	Z-125-2-N	Z-125-2-H45
移動方向	Z 軸一個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	125mm x 125mm		
台面厚度	66 ~ 86mm	45 ~ 55mm	45 ~ 55mm
行程	20mm	10mm	10mm
負載	147N (15kgf)		
最小刻度	0.01mm		
平行度	0.1mm		
重量	1.98kg	1.34kg	1.34kg


Z-125-2



Z-125-2-N



Z-125-2-H45



交叉導軌型：Z 軸（垂直升降）



LZ-40-M2



LZ-50-M2



LZ-60-M2



LZ-80-M2



LZ-90-M2

► 規格參數


	LZ-40-M2	LZ-50-M2	LZ-60-M2	LZ-80-M2	LZ-90-M2
移動方向	Z 軸一個方向（垂直升降）				
主體材質	鋁合金（黑色陽極）				
驅動方式	微分頭（測微器）				
台面大小	40mm x 40mm	50mm x 50mm	60mm x 60mm	80mm x 80mm	90mm x 90mm
行程	± 6.5mm			± 12.5mm	
負載	19.6N (2kgf)	29.4N (3kgf)	39.2N (4kgf)	39.2N (4kgf)	39.2N (4kgf)
最小刻度	0.01mm				
直線度	≤ 0.01mm / 13mm			≤ 0.02mm / 25mm	
重量	0.22kg	0.34kg	0.45kg	0.87kg	0.88kg

旋轉平台：θ 軸




► 規格參數			
	R-60-L	R-90-L	R-125-L
移動方向	θ 軸一個方向		
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	微分頭（測微器）		
台面大小	ø60mm	ø90mm	ø125mm
台面厚度	15mm	20mm	
行程	360° 粗調，± 5° 精調		
負載	29.4N (3kgf)		
最小刻度	10'	5'	
微分頭每格	≈ 0.96'	≈ 0.6'	≈ 0.46'
同心度	0.03mm		
平行度	0.3mm	0.04mm	0.05mm
重量	0.16kg	0.50kg	0.90kg


R-60-L



R-90-L




R-125-L



► 讀數方法

1. 先確定主體上游標 0 的位置，圓盤每格為 1° ，右圖為 14°
2. 再看圓盤的刻度線和主體游標刻度線重和的值，右圖為 $45'$
3. 將 1 和 2 的值相加，所以右圖為 $14^\circ 45'$



旋轉平台：θ 軸




► 規格參數						
	RP-40-L	RP-60-L	RP-80-L	RP-90-L	RP-100-L	RP-125-L
移動方向	θ 軸一個方向					
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	ø38mm	ø60mm	ø80mm	ø90mm	ø100mm	ø125mm
台面厚度	20mm	25mm				
行程	360° 粗調，± 5° 精調					
負載	9.8N (1kgf)	29.4N (3kgf)	39.2N (4kgf)			49N (5kgf)
最小刻度	10'	5'				
微分頭每格	≈ 1.44'	≈ 0.92'	≈ 0.67'	≈ 0.61'	≈ 0.56'	≈ 0.46'
同心度	0.03mm					
平行度	0.03mm		0.04mm		0.05mm	
重量	0.1kg	0.30kg	0.52kg	0.62kg	0.72kg	1.20kg

旋轉平台：θ 軸




► 規格參數				
	RP-85-L	RP-110-L	RPT-100-L	RPT-160-L
移動方向	θ 軸一個方向			
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭（測微器）			
台面大小	ø85mm	ø110mm	ø100mm	ø158mm
台面厚度	25mm		20mm	30mm
行程	360° 粗調，± 5° 精調			
負載	39.6N (4kgf)			78.4N (8kgf)
最小刻度	5'			1'
微分頭每格	≈ 0.72'	≈ 0.57'	≈ 0.53'	≈ 0.36'
同心度	0.03mm			
平行度	0.04mm		0.05mm	
重量	0.51kg	0.80kg	0.50kg	1.74kg


RP-85-L




RP-110-L



RPT-100-L




RPT-160-L




▶ 讀數方法

1. 先確定主體上游標 0 的位置，圓盤每格為 1° ，右圖為 10°
2. 再看圓盤的刻度線和主體游標刻度線重和的值，右圖為 0.4°
3. 將 1 和 2 的值相加，所以右圖為 10.4°



多軸組合：XZ 軸（水平升降）




► 組合平台

	X 軸	Z 軸
XZ40-L	X40-L	Z40-L
XZ60-L	X60-L	Z60-L
XZ60-L-2	X60-L	Z60-2
XZ80-L-2	X80-L	Z80-2
XZ90-L-2	X90-L	Z90-2
XZ125-L-2	X125-L	Z125-2


► 規格參數

	XZ40-L	XZ60-L	XZ60-L-2	XZ80-L-2	XZ90-L-2	XZ125-L-2
移動方向	XZ 軸兩個方向					
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	40mm x 40mm	60mm x 60mm		80mm x 80mm	90mm x 90mm	125mm x 125mm
行程	X 軸：± 6.5mm Z 軸：10mm			X 軸：± 12.5mm Z 軸：10mm		X 軸：± 12.5mm Z 軸：30mm
負載	19.2N (2kgf)	29.4N (3kgf)	58.8N (6kgf)	88.2N (9kgf)		147N (15kgf)
最小刻度	0.01mm					
重量	0.31kg	0.51kg	0.63kg	0.62kg	1.18kg	3.38kg


XZ40-L




XZ60-L




XZ60-L-2




XZ80-L-2




XZ90-L-2



XZ125-L-2



多軸組合：XZ 軸（垂直升降）




► 組合平台

	X 軸	Z 軸
XLZ40-L-M2	X40-L	LZ40-M2
XLZ50-L-M2	X50-L	LZ50-M2
XLZ60-L-M2	X60-L	LZ60-M2
XLZ90-L-M2	X90-L	LZ90-M2


► 規格參數

	XLZ40-L-M2	XLZ50-L-M2	XLZ60-L-M2	XLZ90-L-M2
移動方向	XZ 軸兩個方向			
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭（測微器）			
台面大小	40mm x 40mm	50mm x 50mm	60mm x 60mm	90mm x 90mm
行程	X 軸：± 6.5mm Z 軸：± 6.5mm			X 軸：± 12.5mm Z 軸：± 12.5mm
負載	19.2N (2kgf)	29.4N (3kgf)	39.2N(4kgf)	58.8N (6kgf)
最小刻度	0.01mm			
重量	0.36kg	0.52kg	0.69kg	1.35kg


XLZ40-L-M2




XLZ50-L-M2




XLZ60-L-M2



XLZ90-L-M2



多軸組合：XYZ 軸（水平升降）




► 組合平台

	XY 軸	Z 軸
XYZ40-LS	XY40-LS	Z40
XYZ60-LS	XY60-LS	Z60
XYZ60-LS-2	XY60-LS	Z60-2
XYZ80-L-2	XY80-L	Z80-2
XYZ90-LS-2	XY90-LS	Z90-2
XYZ125-LS-2	XY125-LS	Z125-2


► 規格參數

	XYZ40-LS	XYZ60-LS	XYZ60-LS-2	XYZ80-L-2	XYZ90-LS-2	XYZ125-LS-2
移動方向	XYZ 軸三個方向					
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	40mm x 40mm	60mm x 60mm		80mm x 80mm	90mm x 90mm	125mm x 125mm
行程	XY 軸：± 6.5mm Z 軸：10mm			XY 軸：± 12.5mm Z 軸：10mm		XY 軸：± 12.5mm Z 軸：20mm
負載	19.2N (2kgf)	29.4N (3kgf)	58.8N (6kgf)	88.2N (9kgf)		147N (15kgf)
最小刻度	0.01mm					
重量	0.44kg	0.75kg	0.87kg	1.62kg	1.70kg	4.78kg


XYZ40-LS




XYZ60-LS




XYZ60-LS-2




XYZ80-L-2




XYZ90-LS-2



XYZ125-LS-2



多軸組合：XYZ 軸（垂直升降）




► 組合平台

	XY 軸	Z 軸
XYLZ40-LS-M2	XY40-LS	LZ40-M2
XYLZ50-LS-M2	XY50-LS	LZ50-M2
XYLZ60-LS-M2	XY60-LS	LZ60-M2
XYLZ90-LS-M2	XY90-LS	LZ90-M2


► 規格參數

	XYLZ40-LS-M2	XYLZ50-LS-M2	XYLZ60-LS-M2	XYLZ90-LS-M2
移動方向	XYZ 軸三個方向			
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	微分頭（測微器）			
台面大小	40mm x 40mm	50mm x 50mm	60mm x 60mm	90mm x 90mm
行程	XY 軸：± 6.5mm Z 軸：± 6.5mm			XY 軸：± 12.5mm Z 軸：± 12.5mm
負載	19.2N (2kgf)	29.4N (3kgf)	39.2N(4kgf)	58.8N (6kgf)
最小刻度	0.01mm			
重量	0.49kg	0.62kg	0.93kg	1.83kg


XYLZ40-LS-M2




XYLZ50-LS-M2




XYLZ60-LS-M2



XYLZ90-LS-M2



多軸組合：XYθ 軸




► 組合平台

	XY 軸	θ 軸
XYRP40-LS	XY40-LS	RP40-L
XYR60-LS	XY60-LS	R60-L
XYRP60-LS	XY60-LS	RP60-L
XYRP80-LS	XY80-L	RP80-L
XYR90-LS	XY90-LS	R90-L
XYRP90-LS	XY90-LS	RP90-L


► 規格參數

	XYRP40-LS	XYR60-LS	XYRP60-LS	XYRP80-LS	XYR90-LS	XYRP90-LS
移動方向	XZθ 軸三個方向					
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	ø38mm	ø60mm		ø80mm	ø90mm	
行程	XY 軸：± 6.5mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調			XY 軸：± 12.5mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調		
負載	8.8N (1kgf)	29.4N (3kgf)		39.2N (9kgf)	29.4N (3kgf)	39.2N (4kgf)
最小刻度	0.01mm					
重量	0.37kg	0.64kg	0.78kg	1.57kg	1.50kg	1.62kg


XYRP40-LS




XYR60-LS




XYRP60-LS




XYRP80-LS



XYR90-LS



XYRP90-LS





多軸組合：XYθ 軸

▶ 組合平台

	XY 軸	θ 軸
XYR125-LS	XY125-LS	R125-L
XYRP125-LS	XY125-LS	RP125-L

▶ 規格參數

	XYR125-LS	XYRP125-LS
移動方向	XZθ 軸三個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）	
驅動方式	微分頭（測微器）	
台面大小	ø125mm	
行程	XY 軸：± 12.5mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調	
負載	49N (5kgf)	
最小刻度	0.01mm	
重量	2.42kg	2.72kg



多軸組合：XYθ 軸


► 組合平台

	XY 軸	θ 軸
XYRPK100-LB	XY100-LBK	RPT100-L
XYRPK160-LS	XY160-LBK	RPT160-L


► 規格參數

	XYRPK100-LB	XYRPK160-LS
移動方向	XZθ 軸三個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）	
驅動方式	微分頭（測微器）	
台面大小	ø100mm	ø158mm
行程	XY 軸：± 12.5mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調	XY 軸：± 25mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調
負載	49N (5kgf)	
最小刻度	0.01mm	
重量	1.39kg	6.04kg


XYRPK100-LB



XYRPK160-LS



多軸組合：XYZθ 軸




► 組合平台

	XY 軸	Z 軸	θ 軸
XYZRP40-LS	XY40-LS	Z40	RP40-L
XYZR60-LS	XY60-LS	Z60	R60-L
XYZRP60-LS-2	XY60-LS	Z60-2	RP60-L
XYZRP80-LS-2	XY80-L	Z80-2	RP80-L
XYZRP90-LS-2	XY90-LS	Z90-2	RP90-L


► 規格參數

	XYZRP40-LS	XYZR60-LS	XYZRP60-LS-2	XYZRP80-LS-2	XYZRP90-LS-2
移動方向	XYZθ 軸四個方向				
主體材質	鋁合金（黑色陽極）				
驅動方式	微分頭（測微器）				
台面大小	ø38mm	ø60mm		ø80mm	ø90mm
行程	XY 軸：± 6.5mm Z 軸：10mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調			XY 軸：± 12.5mm Z 軸：10mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調	
負載	9.8N (2kgf)	29.4N (3kgf)		39.2N (4kgf)	
最小刻度	0.01mm				
重量	0.54kg	0.91kg	1.17kg	2.14kg	2.33kg


XYZRP40-LS




XYZR60-LS




XYZRP60-LS-2



XYZRP80-LS-2



XYZRP90-LS-2




多軸組合：XYZθ 軸

► 組合平台

	XY 軸	Z 軸	θ 軸
XYZR125-LS-2	XY125-LS	Z125-2	R125-L
XYZRP125-LS-2	XY125-LS	Z125-2	RP125-L

► 規格參數

	XYZR125-LS-2	XYZRP125-LS-2
移動方向	XYZθ 軸四個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）	
驅動方式	微分頭（測微器）	
台面大小	ø125mm	
行程	XY 軸：± 12.5mm Z 軸：20mm θ 軸：360° 粗調，± 5° 精調	
負載	49N (5kgf)	
最小刻度	0.01mm	
重量	4.40kg	4.70kg




交叉導軌型：精研絲桿驅動型




► 規格參數			
	STMX1016	STMX1016-D	STMY1016
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	精密研磨絲桿 + 手輪		
台面大小	100mm x 160mm		
台面厚度	30mm		60mm
行程	± 35mm		
負載	392N (40kgf)		
最小刻度	0.1mm		
平行度	0.05mm		0.1mm
重量	1.50kg	1.60kg	2.60kg


STMX1016



STMX1016-D



STMY1016



交叉導軌型：精研絲桿驅動型





STMX1020



STMX1020-D

規格參數

	STMX1020	STMX1020-D
移動方向	X 軸一個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）	
驅動方式	精密研磨絲桿 + 手輪	
台面大小	100mm x 200mm	
台面厚度	30mm	
行程	± 50mm	
負載	392N (40kgf)	
最小刻度	0.1mm	
平行度	0.05mm	
重量	1.60kg	1.90kg




交叉導軌型：精研絲桿驅動型




規格參數			
	STMX1616	STMX1616-D	STMY1616
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	精密研磨絲桿 + 手輪		
台面大小	160mm x 160mm		
台面厚度	30mm		60mm
行程	± 35mm		
負載	392N (40kgf)		
最小刻度	0.1mm		
平行度	0.05mm		0.1mm
重量	2.20kg	2.30kg	3.60kg


STMX1616



STMX1616-D



STMY1616



交叉導軌型：精研絲桿驅動型



規格參數			
	STMX200	STMX200-D	STMY200
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向
主體材質	鋁合金（黑色陽極）		
驅動方式	精密研磨絲桿 + 手輪		
台面大小	200mm x 200mm		
台面厚度	30mm		50mm
行程	± 50mm		
負載	392N (40kgf)		
最小刻度	0.1mm		
平行度	0.05mm		0.1mm
重量	2.90kg	3.20kg	4.60kg

交叉導軌型：αβ 軸



SGSX40-40-L



SGSX40-60-L




SGSY40-40-L


► 規格參數

	SGSX40-40-L	SGSX40-60-L	SGSY40-40-L
移動方向	α 軸一個方向		αβ 軸兩個方向
驅動方式	蝸輪蝸桿		
台面大小	40mm x 40mm		
中心高度	40 ± 0.2	60 ± 0.2	40 ± 0.4
台面厚度	20mm		40mm
行程	± 10°	± 6°	(上)α 軸 ± 10° (下)β 軸 ± 6°
負載	28.4N (3kgf)		
重量	0.13kg	0.13kg	0.25kg


SGSX40-40-L



SGSX40-60-L



SGSY40-40-L




交叉導軌型：αβ 軸

SOAR
手動位移平台




▶ 規格參數			
	SGSX60-50-L	SGSX60-75-L	SGSY60-50-L
移動方向	α 軸一個方向		αβ 軸兩個方向
驅動方式	蝸輪蝸桿		
台面大小	60mm x 60mm		
中心高度	50 ± 0.2	75 ± 0.2	50 ± 0.4
台面厚度	25mm		50mm
行程	± 10°	± 6°	(上)α 軸 ± 10° (下)β 軸 ± 6°
負載	49N (5kgf)		
重量	0.32kg	0.32kg	0.64kg


SGSX60-50-L



SGSX60-75-L



SGSY60-50-L



交叉導軌型：αβ 軸

SOAR
手動位移平台



SGFX40-40-L



SGFX40-60-L




SGFY40-40L


► 規格參數

	SGFX40-40-L	SGFX40-60-L	SGFY40-40L
移動方向	α 軸一個方向		αβ 軸兩個方向
驅動方式	微分頭		
台面大小	40mm x 40mm		
中心高度	40 ± 0.2	60 ± 0.2	40 ± 0.4
台面厚度	20mm		40mm
行程	± 7°	± 6°	(上)α 軸 ± 7° (下)β 軸 ± 6°
負載	28.4N (3kgf)		
重量	0.13kg	0.13kg	0.26kg


SGFX40-40-L



SGFX40-60-L



SGFY40-40L



交叉導軌型：αβ 軸

SOAR
手動位移平台



SGFX60-50-L



SGFX60-75-L




SGFY60-50-L


► 規格參數

	SGFX60-50-L	SGFX60-75-L	SGFY60-50-L
移動方向	α 軸一個方向		αβ 軸兩個方向
驅動方式	微分頭		
台面大小	60mm x 60mm		
中心高度	50 ± 0.2	75 ± 0.2	50 ± 0.4
台面厚度	25mm		50mm
行程	± 6°	± 4°	(上)α 軸 ± 6° (下)β 軸 ± 4°
負載	49N (5kgf)		
重量	0.29kg	0.29kg	0.58kg


SGFX60-50-L



SGFX60-75-L



SGFY60-50-L




鋼條滾珠型

SOAR
手動位移平台




▶ 規格參數						
	SGX-40-M	SGX-40-L	SGX-40-R	SGY-40-M	SGY-40-L	SGY-40-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
台面大小	40mm x 40mm					
台面厚度	20mm			40mm		
行程	± 6.5mm					
負載	19.6N (2kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 6mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.13kg			0.26kg		


SGX-40-M




SGY-40-M




SGX-40-L




SGY-40-L



SGX-40-R



SGY-40-R




鋼條滾珠型




▶ 規格參數						
	SGX-60-M	SGX-60-L	SGX-60-R	SGY-60-M	SGY-60-L	SGY-60-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
台面大小	60mm x 60mm					
台面厚度	20mm			40mm		
行程	± 6.5mm					
負載	39.2N (4kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 13mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.21kg			0.42kg		


SGX-60-M




SGY-60-M




SGX-60-L




SGY-60-L



SGX-60-R



SGY-60-R




線性滾珠型：X-XY 軸




► 規格參數						
	SBX25-C	SBX25-L	SBX25-R	SBY25-C	SBY25-L	SBY25-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	SUS440C					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	25mm x 25mm					
台面厚度	12mm			24mm		
行程	± 3mm					
負載	39.2N (4kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.005mm / 6mm					
平行度	0.01mm			0.02mm		
重量	0.07kg			0.14kg		


SBX25-C




SBY25-C




SBX25-L




SBY25-L



SBX25-R



SBY25-R




線性滾珠型：X-XY 軸




► 規格參數						
	SBX40-C	SBX40-L	SBX40-R	SBY40-C	SBY40-L	SBY40-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	SUS440C					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	40mm x 40mm					
台面厚度	16mm			32mm		
行程	± 6.5mm					
負載	98N (10kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	> 0.005mm / 13mm					
平行度	0.02mm			0.04mm		
重量	0.23kg			0.46kg		

SBX40-C




SBY40-C




SBX40-L




SBY40-L



SBX40-R



SBY40-R




線性滾珠型：X-XY 軸




規格參數						
	SBX60-C	SBX60-L	SBX60-R	SBY60-C	SBY60-L	SBY60-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	SUS440C					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	60mm x 60mm					
台面厚度	16mm			32mm		
行程	± 6.5mm					
負載	196N (20kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	> 0.005mm / 13mm					
平行度	0.02mm			0.04mm		
重量	0.40kg			0.80kg		


SBX60-C




SBY60-C




SBX60-L




SBY60-L



SBX60-R



SBY60-R




線性滾珠型：X-XY 軸




▶ 規格參數						
	SBX80-C	SBX80-L	SBX80-R	SBY80-C	SBY80-L	SBY80-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	SUS440C					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	80mm x 80mm					
台面厚度	20mm			40mm		
行程	± 12.5mm					
負載	264.6N (27kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	> 0.01mm / 25mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	0.90kg			1.80kg		


SBX80-C




SBY80-C




SBX80-L




SBY80-L



SBX80-R



SBY80-R




線性滾珠型：X-XY 軸




► 規格參數						
	SBX100-C	SBX100-L	SBX100-R	SBY100-C	SBY100-L	SBY100-R
移動方向	X 軸一個方向			XY 軸兩個方向		
主體材質	SUS440C					
驅動方式	微分頭（測微器）					
台面大小	100mm x 100mm					
台面厚度	20mm			40mm		
行程	± 12.5mm					
負載	343N (35kgf)					
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	> 0.01mm / 25mm					
平行度	0.03mm			0.06mm		
重量	1.27kg			2.54kg		


SBX100-C




SBY100-C




SBX100-L




SBY100-L



SBX100-R



SBY100-R




線性滾珠型：Z 軸（垂直升降）




▶ 規格參數

	SBV25-C2	SBV40-C2	SBV60-C2	SBV80-C2
移動方向	Z 軸一個方向			
台面大小	25mm x25mm	40mm x 40mm	60mm x 60mm	80mm x 80mm
行程	± 3mm	± 6.5mm		± 12.5mm
負載	9.8N (1kgf)	49N (5kgf)		
最小刻度	0.01mm			
移動垂直度	≤ 0.01mm / 6mm	≤ 0.01mm / 13mm		≤ 0.02mm / 25mm
重量	0.09kg	0.32kg	0.58kg	1.20kg


SBV25-C2




SBV40-C2



SBV60-C2



SBV80-C2




線性滾珠型：XZ 軸（垂直升降）




► 規格參數

	SBEV25-L-C2	SBEV40-L-C2	SBEV60-L-C2	SBEV80-L-C2
移動方向	XZ 軸兩個方向			
台面大小	25mm x 25mm	40mm x 40mm	60mm x 60mm	80mm x 80mm
行程	± 3mm	± 6.5mm		± 12.5mm
負載	9.8N (1kgf)	49N (5kgf)		
最小刻度	0.01mm			
移動垂直度	≤ 0.01mm / 6mm	≤ 0.01mm / 13mm		≤ 0.02mm / 25mm
重量	0.16kg	0.55kg	0.98kg	2.10kg


SBEV25-L-C2




SBEV40-L-C2



SBEV60-L-C2



SBEV80-L-C2




線性滾珠型：XYZ 軸（垂直升降）




▶ 規格參數

	SBDV25-L-C2	SBDV40-L-C2	SBDV60-L-C2	SBDV80-L-C2
移動方向	XYZ 軸三個方向			
台面大小	25mm x25mm	40mm x 40mm	60mm x 60mm	80mm x 80mm
行程	± 3mm	± 6.5mm		± 12.5mm
負載	9.8N (1kgf)	49N (5kgf)		
最小刻度	0.01mm			
移動垂直度	≤ 0.01mm / 6mm	≤ 0.01mm / 13mm		≤ 0.02mm / 25mm
重量	0.23kg	0.78kg	1.38kg	3.00kg


SBDV25-L-C2




SBDV40-L-C2



SBDV60-L-C2



SBDV80-L-C2



燕尾槽型：齒輪齒條驅動型



SWX2542



SWY2542



SWZ2542



SWE2542




SWD2542


► 規格參數

	SWX2542	SWY2542	SWZ2542	SWE2542	SWD2542
移動方向	X 軸一個方向	XY 軸兩個方向	Z 軸一個方向	XZ 軸兩個方向	XYZ 軸三個方向
主體材質	鋁合金（黑色陽極）				
驅動方式	手輪 + 齒輪齒條				
台面大小	25mm x 42mm				
台面厚度	34mm	60mm	-		
行程	± 12mm				
負載	24.5N (2.5kgf)				
最小刻度	0.1mm				
移動平行度	> 0.05mm / 24mm				
平行度	0.03mm	0.06mm	-		
重量	0.16kg	0.31kg	0.16kg	0.32kg	0.48kg


SWX2542




SWE2542




SWY2542



SWD2542



SWZ2542



剖视图 A-A

燕尾槽型：齒輪齒條驅動型



SWX4040



SWY4040



SWZ4040



SWE4040




SWD4040


► 規格參數

	SWX4040	SWY4040	SWZ4040	SWE4040	SWD4040
移動方向	X 軸一個方向	XY 軸兩個方向	Z 軸一個方向	XY 軸兩個方向	XYZ 軸三個方向
主體材質	鋁合金（黑色陽極）				
驅動方式	手輪 + 齒輪齒條				
台面大小	40mm x 40mm				
台面厚度	34mm	62mm	-		
行程	± 10mm				
負載	29.2N (3kgf)				
最小刻度	0.1mm				
移動平行度	> 0.05mm / 20mm				
平行度	0.03mm	0.06mm	-		
重量	0.22kg	0.39kg	0.25kg	0.47kg	0.65kg


SWX4040




SWE4040




SWY4040



SWD4040



SWZ4040



燕尾槽型：齒輪齒條驅動型



SWX4060



SWY4060



SWZ4060



SWE4060




SWD4060


► 規格參數

	SWX4060	SWY4060	SWZ4060	SWE4060	SWD4060
移動方向	X 軸一個方向	XY 軸兩個方向	Z 軸一個方向	XZ 軸兩個方向	XYZ 軸三個方向
主體材質	鋁合金（黑色陽極）				
驅動方式	手輪 + 齒輪齒條				
台面大小	40mm x 60mm				
台面厚度	34mm	62mm	-		
行程	± 15mm				
負載	49N (5kgf)				
最小刻度	0.1mm				
移動平行度	> 0.05mm / 30mm				
平行度	0.04mm	0.08mm	-		
重量	0.28kg	0.50kg	0.33kg	0.62kg	0.84kg


SWX4060




SWE4060




SWY4060



SWD4060



SWZ4060




燕尾槽型：齒輪齒條驅動型




► 規格參數

	SWX4090	SWY4090	SWZ4090	SWE4090	SWD4090
移動方向	X 軸一個方向	XY 軸兩個方向	Z 軸一個方向	XZ 軸兩個方向	XYZ 軸三個方向
主體材質	鋁合金（黑色陽極）				
驅動方式	手輪 + 齒輪齒條				
台面大小	40mm x 90mm				
台面厚度	34mm	62mm	-		
行程	± 30mm				
負載	49N (5kgf)				
最小刻度	0.1mm				
移動平行度	> 0.08mm / 60mm				
平行度	0.04mm	0.08mm	-		
重量	0.38kg	0.69kg	0.46kg	0.84kg	1.20kg


SWX4090




SWE4090




SWY4090



SWD4090




SWZ4090



燕尾槽型：齒輪齒條驅動型



► 規格參數




	台面大小	L	G	nxF	N	負載	平行度	行程	重量 (kg)
SWX25-L50	25x42	50	12.5	1x25	4	29.4N (3kgf)	0.05	30	0.12
SWX25-L70		70	10	2x25	6		0.05	50	0.13
SWX25-L100		100	12.5	3x25	8		0.05	80	0.16
SWX25-L150		150		4x25	12		0.10	130	0.21
SWX25-L200		200		5x25	16		0.15	180	0.25

燕尾槽型：齒輪齒條驅動型



規格參數




	台面大小	L	G	nxF	N	負載	平行度	行程	重量 (kg)
SWX40-L100	40x40	100	12.5	1x75	4	29.4N (3kgf)	0.05	60	0.25
SWX40-L150		150	25	1x100			0.05	110	0.33
SWX40-L200		200		2x75	6		0.05	160	0.39
SWX40-L250		250		2x100			0.10	210	0.46
SWX40-L300		300	50	2x100			0.15	260	0.53

燕尾槽型：齒輪齒條驅動型




► 規格參數



	台面大小	L	G	行程	重量 (kg)
SWZ25-L50	25x42	50	12.5	30	0.13
SWZ25-L70		70	25	50	0.14
SWZ25-L100		100		80	0.17
SWZ25-L150		150		130	0.22

燕尾槽型：齒輪齒條驅動型

► 規格參數



	台面大小	L	L1	行程	重量 (kg)
SWZ40-L100	40x40	100	100	60	0.46
SWZ40-L150		150		110	0.54
SWZ40-L200		200	150	160	0.60
SWZ40-L250		250		210	0.67
SWZ40-L300		300	200	260	0.74

燕尾槽型：齒輪齒條驅動型





SWGZ40



SWGZ60

► 規格參數

	SWGZ40	SWGZ60
移動方向	Z 軸一個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）	
驅動方式	手輪 + 齒輪齒條	
台面大小	40mm x 40mm	60mm x 60mm
台面厚度	40 ~ 50mm	50 ~ 70mm
行程	10mm	20mm
負載	9.8N (1kgf)	14.7N (1.5kgf)
重量	0.12kg	0.40kg




燕尾槽型：精密螺桿驅動型




► 規格參數

	SWFX25-L	SWFX25-R	SWFY25-L	SWFY25-R	SWFV25-L	SWFV25-R
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向		Z 軸一個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	精密螺桿					
台面大小	25mm x 25mm					
台面厚度	15mm		30mm		-	
行程	± 5mm					
負載	29.4N (3kgf)			9.8N (1kgf)		
最小刻度	0.01mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 10mm				-	
平行度	0.03mm		0.06mm		-	
重量	0.03kg		0.06kg		0.05kg	


SWFX25-L




SWFX25-R




SWFY25-L




SWFY25-R



SWFV25-L



SWFV25-R



燕尾槽型：精密螺桿驅動型



SWFEV25-L



SWFEV25-R



SWFDV25-L




SWFDV25-R


► 規格參數

	SWFEV25-L	SWFEV25-R	SWFDV25-L	SWFDV25-R
移動方向	XZ 軸兩個方向		XYZ 軸三個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	精密螺桿			
台面大小	25mm x 25mm			
行程	± 5mm			
負載	9.8N (1kgf)			
最小刻度	0.1mm			
移動平行度	≤ 0.02mm / 10mm			
重量	0.08kg		0.11kg	


SWFEV25-L




SWFEV25-R



SWFDV25-L



SWFDV25-R




燕尾槽型：精密螺桿驅動型




► 規格參數

	SWFX40-L	SWFX40-R	SWFY40-L	SWFY40-R	SWFV40-L	SWFV40-R
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向		Z 軸一個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	精密螺桿					
台面大小	40mm x 40mm					
台面厚度	15mm		30mm		-	
行程	± 7mm					
負載	29.4N (3kgf)			19.6N (2kgf)		
最小刻度	0.1mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 10mm				-	
平行度	0.03mm		0.06mm		-	
重量	0.07kg		0.14kg		0.15kg	


SWFX40-L




SWFX40-R




SWFY40-L




SWFY40-R



SWFV40-L



SWFV40-R



燕尾槽型：精密螺桿驅動型



SWFEV40-L



SWFEV40-R



SWFDV40-L




SWFDV40-R


► 規格參數

	SWFEV40-L	SWFEV40-R	SWFDV40-L	SWFDV40-R
移動方向	XZ 軸兩個方向		XYZ 軸三個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	精密螺桿			
台面大小	40mm x 40mm			
行程	± 7mm			
負載	19.6N (2kgf)			
最小刻度	0.1mm			
移動平行度	≤ 0.02mm / 10mm			
重量	0.22kg		0.29kg	


SWFEV40-L




SWFEV40-R



SWFDV40-L



SWFDV40-R




燕尾槽型：精密螺桿驅動型




► 規格參數

	SWFX60-L	SWFX60-R	SWFY60-L	SWFY60-R	SWFV60-L	SWFV60-R
移動方向	X 軸一個方向		XY 軸兩個方向		Z 軸一個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）					
驅動方式	精密螺桿					
台面大小	60mm x60mm					
台面厚度	17mm		34mm		-	
行程	± 9mm					
負載	39.2N (4kgf)			19.6N (2kgf)		
最小刻度	0.1mm					
移動平行度	≤ 0.02mm / 10mm				-	
平行度	0.03mm		0.06mm		-	
重量	0.17kg		0.34kg		0.38kg	


SWFX60-L




SWFX60-R




SWFY60-L




SWFY60-R



SWFV60-L



SWFV60-R



燕尾槽型：精密螺桿驅動型



SWFEV60-L



SWFEV60-R



SWFDV60-L




SWFDV60-R


► 規格參數

	SWFEV60-L	SWFEV60-R	SWFDV60-L	SWFDV60-R
移動方向	XZ 軸兩個方向		XYZ 軸三個方向	
主體材質	鋁合金（黑色陽極）			
驅動方式	精密螺桿			
台面大小	60mm x 60mm			
行程	± 9mm			
負載	19.6N (2kgf)			
最小刻度	0.1mm			
移動平行度	≤ 0.02mm / 10mm			
重量	0.55kg		0.73kg	


SWFEV60-L




SWFEV60-R



SWFDV60-L



SWFDV60-R




大行程粗調平台




► 規格參數					
	SXSC160-100	SXSC160-200	SXSC160-400	SVSC160-100	SVSC160-200
導軌形式	直線軸承 + 研磨導向軸				
主體材質	鋁合金（黑色陽極）				
移動方向	X 軸			Z 軸 - 垂直升降	
台面大小	160mm x 160mm				
螺距	5mm			4mm	
行程	± 50mm	± 100mm	± 200mm	± 50mm	± 100mm
負載	98N (10kgf)			78.4N (8kgf)	
平行度	0.2mm	0.25mm	0.3mm	-	
直線度	0.02mm	0.03mm	0.05mm	0.02mm	0.03mm
重量	5.1kg	5.6kg	6.8kg	5.8kg	6.3kg


SXSC160-100




SXSC160-200




SXSC160-400



SVSC160-100



SVSC160-200




剪刀式升降




規格參數

	移動方向	驅動方式	台面尺寸	材料	行程	負載	平行度	重量
SZJ0814	Z 軸	精密螺桿	80 x 140	鋁合金	30	196N (20kgf)	0.2mm	1.26kg
SZJ1016			100 x 160		50	245N (25kgf)	0.3mm	2.07kg
SZJ1622			160 x 220		70	294N (30kgf)	0.3mm	3.72kg

SZJ0814



SZJ1016



SZJ1622

